

DHT 120 Isla



OPIS PRODUKTU

okap sufitowy
elektroniczne sterowanie za pomocą pilota
pochłanianie szczelinowe
5 + 3 prędkości turbiny
timer
wskaźnik zabrudzenia filtrów
oświetlenie halogenowe 4 x 20 W
filtry metalowe
wydajność (max./min.): 780/240 m³/h
opcja recyrkulacji
inox

Zasilanie

Oświetlenie (W)	4 x 20
Moc silników (W)	230
Maksymalny pobór mocy (W)	310

Wydajność (m³/h)*

Wydajność – poziom 1	240
Wydajność – poziom 3	340
Wydajność – poziom 5	470
Wydajność – tryb intensywny	575/660/780

Właściwości

Poziom hałasu (dB(A))** - prędkości 1/3/5	28/36/45
Filtry metalowe	+
Opcja recyrkulacji	+
Liczba prędkości	5+3
Timer	+
Zegar	-
Wskaźnik zabrudzenia filtrów	+
Średnica wylotu mm	120/150

Sterowanie

Sensorowe	-
Elektroniczne	+
Przyciskowe	-
Suwakowe	-

Wyposażenie za dodatkową opłatą

Zestaw do recyrkulacji (nr kat)	-
Filtry węglowe (nr kat)	-
Liczba filtrów węglowych	-

*wg normy EN-61591

**wg normy EN-60704-2-13

RYSUNEK TECHNICZNY

