

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KS605BXE2
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	64.7
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	27
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	B
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	99.1
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	80.8
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	303
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	530
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	777
Poziom hałasu przy min wydajności	50
Poziom hałasu przy max wydajności	63
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P _o)	0.49
Współczynnik upływu czasu (f)	1.00
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI _{hood})	58
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	386
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	436
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	173
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	2
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E _{middle})	218
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	63

31 sierpnia 2018