

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KDD90VXE-2
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	58.3
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	30
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	29
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	65.1
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	160
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	350
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	700
Poziom hałasu przy min wydajności	40
Poziom hałasu przy max wydajności	54
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P _o)	0.49
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI _{hood})	53
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	397
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	441
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	162
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	7
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E _{middle})	200
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	54

30 października 2018