

KTS75BCE2 Nowość

linea

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 75 cm, klasa A, oświetlenie LED

EAN13: 8017709257248

WZORNICTWO / OBSŁUGA

- Białe szkło + stal nierdzewna
- Sterowanie za pomocą przycisków

ROZWIĄZANIA / FUNKCJE / PARAMETRY

- 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
- Automatyczne wyłączenie
- Średnica komina: 150 mm
- Oświetlenie LED (2 x 1 W)
- Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

Prędkość pracy silnika	I	II	III	IV	Intensywny
Wydajność (IEC 61591) [m³/h]:	278	303	549	-	714
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)]:	56	63	65	-	72

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Filtr przeciwtłuszczowy ze stali nierdzewnej: 1
- Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)

- KITFC906 – filtr węglowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Klasa efektywności energetycznej A
- Moc przyłączeniowa: 278 W
- Moc silnika: 275 W
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz

Functions



Wersje

- **KTS75SCE2** - srebrne szkło + stal nierdzewna
- **KTS75NCE2** - czarne szkło + stal nierdzewna





pryścienne
75 cm
białe szkło + stal nierdzewna



Klasa A:

Klasa A piekarnika zapewnia niskie zużycie energii.



Filtr przeciw tłuszczowy:

Wielowarstwowe filtry, wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium, stanowią idealne rozwiązanie w oczyszczaniu tłustych oparów powstałych podczas gotowania.



Filtr węglowy:

Filtr węglowy jest idealnym rozwiązaniem w usuwaniu przykrych zapachów powstałych podczas gotowania, gdy okap pracuje w trybie recyrkulacyjnym.



Tryb intensywny:

Tryb intensywny pozwala na uruchomienie okapu z maksymalną wydajnością, tak aby w sposób istotny przyspieszyć niwelowanie nawet najbardziej uporczywych zapachów powstałych podczas gotowania.



Automatyczne wyłączenie:

Funkcja ta pozwala na automatyczne wyłączenie urządzenia po upływie zaprogramowanego czasu. Proces oczyszczania powietrza przebiega w określonym czasie, a następnie samodzielnie się wyłącza.

