

Sprzęt do zabudowy



Oferta 2012 / 2013

www.bosch-home.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas



Od początku swojego istnienia, firma Bosch pozostaje wierna zasadom sformułowanym przez jej założyciela. Wieloletnia historia naszej marki udowadnia, że rozwój przedsiębiorstwa nigdy nie stracił dynamiki, a Bosch ciągle pozostaje liderem w dziedzinie innowacji technologicznych i proekologicznych rozwiązań. Mamy pewność, że stworzone przez naszą markę wartości konsekwentnie prowadzą do dalszych osiągnięć. W naszej pracy stosujemy prostą ideę: musimy tworzyć urządzenia, które nie tylko polepszają jakość życia ludzi, ale też pozwalają im oszczędzać energię i wodę. W ten sposób wszyscy możemy uczestniczyć w programie ochrony Ziemi.



Mądry ekonomista powiedział kiedyś:

„Wolę stracić pieniądze niż zaufanie.”

Wielki myśliciel wyraził przekonanie:

**„Sukces nie jest kwestią wiedzy.
To sprawa charakteru”.**

Doświadczony przemysłowiec stwierdził:

**„Każde zadanie jest ważne,
nawet to najskromniejsze”.**

Filozof zauważył:

**„Tam, gdzie współpracuje wielu ludzi,
jeden człowiek musi polegać na drugim”.**

Wizjoner głosił:

**„Sukces można osiągnąć tylko wtedy,
gdy dzieli się odpowiedzialność”.**

Znany inżynier wyznawał zasadę:

**„Nikt nie powinien poprzestawać
na zadowoleniu ze swoich osiągnięć,
ale zawsze dążyć do ich ulepszania”.**

Wszystkie te maksymy pochodzą od Roberta Boscha. Zawarte w nich idee są nadal kultywowane przez naszą firmę. Leżą u podstaw każdego z naszych produktów, które tworzone są z myślą o komforcie codziennego życia.

Inspirująca technologia w doskonałej formie.

Bosch – ulubiona marka Polaków

Marka Bosch otrzymała wiele prestiżowych nagród przyznawanych za najwyższą jakość i wyjątkowe wzornictwo. W latach 2007–2012 uhonorowani zostaliśmy tytułami Superbrands. W latach 2006–2011 otrzymaliśmy wielokrotnie tytuł Laur Konsumenta. W 2011 r. Srebrny Laur Konsumenta otrzymały wszystkie produkty do zabudowy marki Bosch! Pralki oraz zmywarki w 2011 r. wyróżnione zostały także godłem Produkt Roku.

Mistrzowskie wzornictwo

Nasze urządzenia mogą poszczycić się również wieloma nagrodami za eleganckie, innowacyjne wzornictwo, np. iF product design award czy red dot International Design Award. Produkty, uhonorowane tymi wyróżnieniami, łączą najnowsze trendy w światowym designie z wyjątkową jakością wykonania.





Odpowiedzialność społeczna

Problem efektywnego wykorzystania wody i energii dotyczy nas wszystkich. Gwałtowne zmiany klimatyczne na Ziemi to skutek uszkodzenia warstwy ozonowej, które jest konsekwencją emisji ogromnych ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania. Przyczyniają się również do zwiększenia efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska i zasobów naturalnych. W roku 2011 Bosch przeznaczył ponad 4 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił 4100 patentów na całym świecie. Filozofia Green Technology oznacza nasze poparcie dla koncepcji




Bosch wspiera projekt WWF ochrony bałtyckiej foki szarej. Dołącz do nas. Więcej informacji na www.bosch-home.pl

zrównoważonego rozwoju, pełne respektowanie zasobów naturalnych i ochronę naszej planety. Wyraża się to w procesie produkcji, który uwzględnia surowe kryteria ekologiczne oraz we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym nasze produkty należą do najbardziej wydajnych. Jeśli troszczysz się o naszą planetę, chcesz chronić jej bezcenne zasoby i prowadzić energooszczędne gospodarstwo domowe, znajdziesz partnera w marce Bosch.

Zielona Technologia urządzeń energooszczędnych

Dzięki nieustającej pracy nad przełomowymi, przyjaznymi środowisku technologiami, w ofercie naszej marki znajdziesz wiele wyjątkowo energooszczędnych produktów. Urządzenia oznaczone symbolem Green Technology inside charakteryzują się szczególnie niskim zużyciem wody i energii. Oferują najwyższą jakość, trwałość i komfort gwarantowane przez markę Bosch. Używając naszych sprzętów, chronisz Ziemię, a Twoje rachunki za energię i wodę stają się o wiele niższe!

Zobacz, jak oszczędne i wydajne są urządzenia Bosch.



*Porównanie danych zużycia wody i energii pralki WAY 32740PL w 2012 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1997 r.

*Porównanie danych zużycia energii suszarki WTW 86563PL w 2012 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1997 r. w programie Bawełna suszenie do szafy 1000 obr./min.

*Porównanie danych zużycia wody i energii zmywarki SMS 69U38EU / SMI 69U35EU w 2012 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1997 r., w przeliczeniu na komplet naczyń w programie Eco50.

*Porównanie danych zużycia energii chłodziarki KIR 2A46S, zamrażarki GSN 51AW40 (dostępna od września, chłodziarko-zamrażarki KGN 36S53 w 2012 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1997 r.

*Porównanie danych zużycia energii piekarnika HBG 38B750 w 2012 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1999 r.


Najlepsze dla Ciebie, przyjazne dla środowiska.

Dzięki prekursorskim wynalazkom technologicznym Bosch tworzy jedno z najbardziej oszczędnych i wydajnych urządzeń gospodarstwa domowego na świecie. W zmywarkach ActiveWater z systemem suszenia EcoZeolith® obniżyliśmy znacząco nie tylko zużycie wody, lecz także energii. Modele te należą do najlepszej klasy efektywności energetycznej A+++ i są o 30% bardziej oszczędne niż urządzenia w klasie A. Nasze chłodziarki do zabudowy z klasą energetyczną A+ i A++ należą do najoszczędniejszych na świecie. Nie są to odosobnione przykłady – około 40% naszych zgłoszeń patentowych dotyczy oszczędności zasobów naturalnych. W 2011 roku marka Bosch wyróżniona została godłem Trusted Brand Środowisko dla marki najbardziej przyjaznej środowisku według czytelników Reader's Digest.



Nowa etykieta energetyczna dla chłodziarek i zamrażarek


Urządzenia AGD produkowane przez wiodących producentów stają się coraz bardziej energooszczędne. Znajduje to swoje odbicie w nowych etykietach energetycznych. Poprzednia etykieta efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych uwzględniała już klasy A+ i A++. W nowej dodano jeszcze klasę A+++. Chłodziarko-zamrażarki w klasie energetycznej A++ zużywają o 40% mniej energii niż porównywalne urządzenia klasy A. Sprzęt oznakowany klasą A+++ zapewnia nawet 60% oszczędności. Na nowych etykietach zużycie energii podane jest w skali roku. Obowiązkowa jest też deklaracja o poziomie hałasu.



- 1 Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
- 2 Klasa efektywności energetycznej
- 3 Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie 24-godzinnych testów)
- 4 Poziom emisji dźwięku w decybelach
- 5 Całkowita pojemność przestrzeni użytkowej na zamrożoną żywność
- 6 Całkowita pojemność przestrzeni użytkowej bez stref oznaczonych gwiazdkami
- 7 Podstawa prawna

Nowa etykieta energetyczna dla pralek


Nowa etykieta energetyczna dla pralek uwzględnia trzy dodatkowe klasy efektywności A+, A++ i A+++. A++ oznacza o 24% mniejsze zużycie energii w porównaniu z klasą A, natomiast A+++ nawet o 32% mniejsze. Wydajność prania nie jest już uwzględniana, ponieważ wszystkie modele muszą spełniać co najmniej kryterium obowiązujące dla klasy A. Roczne wartości zużycia wody i energii podane są dla różnych trybów pracy: programu bawełna 60°C przy pełnym załadunku oraz obciążeniu częściowym i programu bawełna 40°C przy załadunku częściowym. Wartość zużycia energii obejmuje także pobór mocy w trybie wyłączonym i w trybie czuwania.



- 1 Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
- 2 Klasa efektywności energetycznej
- 3 Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie 220 standardowych cykli prania rocznie)
- 4 Poziom emisji dźwięku w decybelach podczas prania i wirowania w standardowym programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku
- 5 Klasa efektywności wirowania
- 6 Ładowność w kilogramach
- 7 Zużycie wody w litrach na rok (na podstawie 220 standardowych cykli prania rocznie)
- 8 Podstawa prawna

Nowa etykieta energetyczna dla zmywarek do naczyń

Również w nowej etykiecie do zmywarek wprowadzono trzy dodatkowe klasy efektywności: A+, A++ i A+++. Zmywarki w najwyższej klasie wydajności A+++ zużywają nawet do 30% mniej energii niż modele klasy A, a urządzenia w klasie A++ do 21% mniej. Nie jest już podawana wydajność zmywania, ponieważ wszystkie modele muszą spełniać co najmniej kryterium efektywności ustalone dla klasy A. Roczną wartość zużycia energii obliczono na podstawie standardowego cyklu zmywania, z uwzględnieniem poboru mocy w trybie wyłączonym i w trybie czuwania.



- 1 Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
- 2 Klasa efektywności energetycznej
- 3 Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie 280 standardowych cykli zmywania rocznie)
- 4 Poziom emisji dźwięku w decybelach
- 5 Ładowność w przeliczeniu na standardowe komplety naczyń
- 6 Klasa efektywności suszenia
- 7 Roczne zużycie wody w litrach (na podstawie 280 standardowych cykli zmywania rocznie)
- 8 Podstawa prawna

Nowa etykieta energetyczna.

Już od 1995 roku Europejska Etykieta Energetyczna, zwana euroetykietą, pomaga konsumentom w podejmowaniu decyzji przy zakupie sprzętu domowego. Dynamiczny postęp sprawił, że dotychczasowa wersja etykiety straciła swoją aktualność. Przyszedł czas na zmiany.

Zmiany na plus, czyli nowe euroetykiety

Postęp technologiczny sprawił, że większość produkowanych obecnie urządzeń dostępna jest w najwyższych klasach energetycznych A+++ i A++, co oznacza, że są znacznie bardziej wydajne od wymaganych norm. W związku z tym stosowana dotychczas euroetykieta straciła swoją aktualność i przestała być pomocna w podejmowaniu decyzji przy zakupie. Zdecydowano więc o dostosowaniu wskazań etykiety do aktualnych wymagań. Nowa etykieta obowiązuje wg. prawa UE od 2012. Wszystkie nowe chłodziarki-zamrażarki, pralki i zmywarki będą obowiązkowo znakowane nową euroetykietą. W nowych euroetykietach zachowana została 7-stopniowa skala klas efektywności energetycznej: od czerwonego (niska efektywność) do zielonego (wysoka efektywność). Trzy najniższe klasy z dołu wykresu zastąpiono najwyższymi klasami „zielonymi”: A+++, A++ i A+. Wartości zużycia energii i wody podawane są w skali roku, obowiązkowa jest też deklaracja o poziomie hałasu. Zastosowano także uniwersalne piktogramy z ważnymi dla danego urządzenia informacjami, jak np. klasa efektywności wirowania w pralkach, czy klasa efektywności suszenia w zmywarkach. W nowych etykietach łatwiej dostrzec klasę efektywności energetycznej i czytelniej oznaczone są inne ważne parametry urządzeń. Dzięki temu szybciej znajdziemy najbardziej wydajne modele, a także bez trudu porównamy parametry wszystkich dostępnych w sklepie urządzeń.

Nowa euroetykieta z pewnością przyczyni się do budowy proekologicznej świadomości konsumentów, udowadniając, że użytkowanie sprzętu nowej generacji przynosi wymierne korzyści.



Piekarniki Bosch. Perfekcja smaku.





Połącz swoją kreatywność kulinarną z najnowszą technologią Bosch. Gwarantujemy, że efekt będzie doskonały. Każda potrawa będzie smakować wyśmienicie, a Ty na nowo odkryjesz radość gotowania i pieczenia. Bogactwo funkcji piekarników zachwyci Cię od pierwszego użycia, a nowoczesny design oczaruje od pierwszego spojrzenia.

Harmonia formy i funkcji.

Piekarniki Bosch to innowacyjna technologia zamknięta w pięknej, minimalistycznej formie. System automatycznego pieczenia AutoPilot oraz funkcje HydroBaking czy Termoobieg 3D Plus gwarantują doskonały rezultat gotowania. Piękny design, najwyższa jakość wykonania i charakterystyczne czerwone podświetlenia wprowadzają do kuchni elegancję i styl. Sprzęt do zabudowy Bosch to ważny element tworzący charakter Twojej kuchni – takiej, jaką lubisz najbardziej.





Wzorowy design

Linie do zabudowy Bosch łączą wyjątkowo elegancki design. Piekarniki, płyty i okapy tworzą jednolitą linię wzorniczą, a wszystkie urządzenia wyróżnia czerwony kolor podświetleń, który napełnia kuchnię ciepłym blaskiem. W roku 2011 urządzenia Bosch zdobyły liczbę 21 nagród iF product design award przyznawanych za piękne, innowacyjne wzornictwo.

Innowacyjny panel piekarnika

Piekarniki Bosch wyróżnia wyjątkowy komfort obsługi i nowoczesny design. Urządzenia posiadają innowacyjny, specjalnie zaprojektowany panel sterowania - centralnie umieszczone, chowane pokrętko, za pomocą którego można kierować dwoma wyświetlaczami po bokach. Na lewym wyświetlaczu pokazuje się wybrany rodzaj grzania i temperatura, na prawym funkcje dodatkowe.

Stylistyka MetalTouch i GlassTouch

Piekarniki Bosch nowej generacji posiadają panele sterowania w stylistyce MetalTouch. Po obu stronach wyświetlacza znajdują się zintegrowane z panelem stalowe przyciski sensorowe. Pozostałe modele Bosch zaprojektowane są w stylistyce GlassTouch. Na szklanym wyświetlaczu znajdują się sensorowe przyciski sterowania, które uruchamia się delikatnym dotknięciem. Po obu stronach wyświetlacza umieszczone są dwa pokrętki sterujące.

Przemysłane rozwiązania – MetalLayer

Elegancki i nowoczesny design to także technologia MetalLayer. W wybranych modelach piekarników drzwi wykonane zostały ze szkła, pod którym znajdują się aplikacje ze stali szlachetnej. Zapewnia to łatwe czyszczenie i doskonały wygląd urządzenia przez długie lata.

Intuicyjna obsługa

Cenimy proste, wygodne rozwiązania. W naszych piekarnikach najnowszej generacji najważniejsze ustawienia: oświetlenie,

temperaturę, zegar czy dodatkowe funkcje włącza się intuicyjnie, co gwarantuje łatwą obsługę. Sensorowe przyciski, znajdujące się obok wyświetlacza lub na wyświetlaczu piekarnika, aktywują funkcję już przy lekkim dotknięciu. Wybrane funkcje podświetlają się na czerwono, co jest charakterystyczne dla wszystkich urządzeń do zabudowy Bosch.



AutoPilot – Twój prywatny szef kuchni

Doskonałe efekty kulinarne gwarantuje funkcja AutoPilot. Wystarczy wstawić do piekarnika przygotowywane danie i na panelu sterowania wybrać odpowiedni program automatycznego pieczenia. O resztę zadba już AutoPilot, który oferuje do 70 różnych programów pieczenia! W naszej automatycznej książce kucharskiej zaprogramowany został najlepszy sposób przygotowania każdej potrawy. Jak działa AutoPilot? Po prostu wybierasz z listy danie i podajesz jego wagę. Rodzaj grzania, temperatura i czas ustawione zostają automatycznie. Od tej chwili nad potrawą czuwa Twój osobisty kucharz!

Rozwiązania na każdą okazję.



HydroBaking – pieczenie bez wysuszenia

Chrupiąca, przypieczona skórka w połączeniu z doskonale soczystym wnętrzem to przepis na idealną pieczeń. Dzięki funkcji HydroBaking zyskasz gwarancję, że każda potrawa będzie doskonała. Wilgoć zostaje zatrzymana w komorze piekarnika w postaci pary wodnej, a potrawa jest równomiernie pieczona z góry i z dołu. Dzięki temu podczas całego procesu pieczenia potrawa jest odpowiednio nawilżana i jednolicie podgrzewana, co zapobiega jej wysuszeniu. HydroBaking okaże się nieocenione przy przygotowywaniu pieczeni, ryb czy ciast.



Piekarnik XXL

Pojemność wybranych modeli naszych piekarników to aż 67 l. Teraz zmieści się w nich świąteczny indyk lub kilka blach ciasteczek. Zwiększona pojemność to także lepszy efekt pieczenia, również przy przygotowywaniu potraw na wielu poziomach. Większa odległość pomiędzy poszczególnymi poziomami zapewnia zdecydowanie lepszą cyrkulację powietrza, a to sprawia, że dania pieką się równomiernie i szybciej.



Idealne pieczenie na wielu poziomach – Termoobieg 3D Plus

Ten sposób grzania umożliwia jednoczesne pieczenie na trzech poziomach piekarnika z gwarancją doskonałych efektów. System składa się z wymuszonego przez wentylator obiegu powietrza, grzałki dookoła wentylatora gwarantującej odpowiednią temperaturę oraz szeregu otworów grzewczych na tylnej ścianie urządzenia. To doskonały sposób zarówno na drobne ciasteczka, jak i duże sztuki mięsa.



Termoobieg 3D Plus Eco

Najnowsze modele oferują wzbogaconą wersję opisanej powyżej funkcji. Innowacyjna technologia kontroluje i optymalizuje warunki pieczenia na jednym poziomie, oszczędzając przy tym 30% energii wobec normy klasy A.



Pieczenie w niskiej temperaturze

Powolne pieczenie, nazywane również pieczeniem w niskiej temperaturze, to idealna metoda przygotowywania wszelkich delikatnych mięs. Dzięki tej technice mięso jest bardziej soczyste i miękkie. Pieczenie w niskiej temperaturze doskonale sprawdzi się również, gdy będziemy przygotowywać

obiad dla gości. Nawet jeśli się spóźnią i danie będzie trzymane w piekarniku przez dodatkowe pół godziny, i tak będzie smakowało wyśmienicie. Temperatura poniżej 100°C to także świetny sposób na przygotowanie ryb, np. łososia.



Komfortowe piekarniki z wózkiem

W wygodnej kuchni niezastąpione są szuflady. Wystarczy pociągnąć za rączkę, a cała zawartość widoczna jest jak na dłoni. Dlatego Bosch posiada w swojej ofercie szereg modeli piekarników z wózkiem, których całe wnętrze wysuwa się jak szuflada razem z zamocowanymi blachami. Rozwiązanie to gwarantuje wyjątkowo łatwy dostęp do przygotowywanej potrawy. Twoje dłonie znajdą się poza zasięgiem gorącego powietrza, więc bez problemu sprawdzisz lub doprawisz danie. Nie musisz też obawiać się oparzenia lub ochłapania gorącym tłuszczem. Blachy piekarnika osadzone są bardzo stabilnie, a użytkownik może zmieniać ich położenie. Piekarniki z wózkiem są też wyjątkowo łatwe w czyszczeniu – wózek można w całości wyjąć, co gwarantuje wygodny dostęp do wnętrza urządzenia.



Konsekwentny design piekarników Bosch

Projektując urządzenia do zabudowy dbamy, aby użytkownik mógł tworzyć z nich rozmaite, spójne wizualnie kombinacje. Wśród typowych piekarników są modele, które idealnie pasują do parowarów, piekarników kompaktowych z funkcją pary, czy z mikrofalą. Wyróżnia je jednakowa wysokość panelu sterowania (96 mm), sprzyjająca utrzymaniu konsekwentnej linii stylistycznej.

Piekarnik otwierany na bok

Jeśli planujesz zabudować piekarnik w słupku, rozważ urządzenie otwierane na bok. Szeroki kąt otwarcia drzwi zapewni wyjątkowo wygodny dostęp do wnętrza i uwolni Cię od schylania.

Prowadnice teleskopowe

Dbając o Twój komfort i bezpieczeństwo, stworzyliśmy prowadnice teleskopowe, umożliwiające wygodne wsuwanie i wysuwanie blach i rusztu. Stabilne zamocowanie blach pozwala bez obaw wysunąć nawet kilka jednocześnie.

Telescope Stop

Nowe prowadnice teleskopowe z funkcją stop blokują się automatycznie w żądanej pozycji, nie utrudniając jednocześnie wsunięcia blachy z powrotem. Innowacja ta

sprawia, że obsługa piekarnika jest wyjątkowo łatwa i przyjazna.

Podwójne oświetlenie i funkcja SoftLight

Rozwiązanie to gwarantuje wyjątkowo jasne oświetlenie wnętrza urządzenia. Teraz nic nie umknie naszej uwadze, nawet bez otwierania drzwi piekarnika. Lampy, które stopniowo rozjaśniają lub przyciemniają światło, zapewnią komfort Twoim oczom.

Chłodny front drzwi piekarnika

Tak chronimy użytkownika przed przypadkowym poparzeniem. Specjalna izolacja i konstrukcja utrzymuje temperaturę na froncie urządzenia w granicach 30°C, 40°C lub 50°C (w zależności od typu urządzenia, mierzona po 1 godzinie grzania góra/dół, przy temperaturze 180°C). Chłodny front zapewnia bezpieczeństwo w domach z dziećmi i zwierzętami.



SoftClose

Nasze piekarniki najnowszej generacji wyposażone są teraz w innowacyjne zawiasy ze zintegrowanym, wspomagającym zamykanie mechanizmem SoftClose. Teraz zamkniesz piekarnik nawet przy obu zajętych rękach – wystarczy lekkie popchnięcie, a drzwi domkną się cicho i szczerlnie bez trzaskania.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Aktywacja zabezpieczenia blokuje wszystkie funkcje piekarnika. Małuch nie włączy urządzenia, ani nie zmieni nastawionych przez Ciebie parametrów. Dodatkowe bezpieczeństwo gwarantują modele z elektroniczną blokadą drzwi.

Automatyczny wyłącznik

Automatyczny wyłącznik przyda się zapominalskim. Piekarnik pozostawiony bez nadzoru wyłączy się samoczynnie po pewnym czasie.

Wskaźnik zalegania ciepła

Dzięki niemu masz pełną kontrolę nad wypiekami. Wskaźnik zalegania ciepła informuje o temperaturze we wnętrzu piekarnika, co służy bezpieczeństwu oraz umożliwia utrzymania potraw w odpowiedniej temperaturze.



Zapomnij o czyszczeniu!

Koniec z uciążliwym sprzątaniem po kulinarnych popisach! Wybrane modele piekarników Bosch wyposażone są w funkcję pyrolizy – system samoczyszczenia, dzięki któremu wszystkie zabrudzenia zostają wypalone w temperaturze ok. 500°C i zamieniają się w łatwy do usunięcia popiół. Pyroliza działa też na szklane drzwi piekarnika. Dzięki niej będą czyste nawet po wielkim grillowaniu.

Linia Kompakt – dyskretny urok luksusu.



Zaprojektuj z nami kuchnię marzeń, idealnie dopasowaną do Twojego gustu i upodobań kulinarnych. Linia Kompakt ma teraz jeszcze więcej urządzeń, które możesz komponować w poziomie lub w pionie, a także łączyć z piekarnikami pełnowymiarowymi, kuchenkami mikrofalowymi czy szufladą grzewczą. To idealne rozwiązanie dla indywidualistów, którzy cenią sobie doskonały smak porannej kawy, a wieczorem lubią przyrządzić aromatyczne i zdrowe danie na parze. Linia Kompakt to kuchnia szyta na miarę.





Kuchnia marzeń

Nasza linia urządzeń kompaktowych, o wysokości 45 cm, pozwala tworzyć wiele indywidualnych kombinacji. Wybieraj spośród piekarników kompaktowych, parowych czy z mikrofalą. Doskonale komponuje się z nimi innowacyjny ekspres do zabudowy, który tak jak piekarniki wyposażyliśmy w dwa wyświetlacze i jedno podświetlane pokrętko. Urządzenia możesz zestawiać dowolnie w pionie lub w poziomie, tworząc jedyne w swoim rodzaju wnętrza.

Kolor dla konesera

Zmień oblicze swojej kuchni! W naszej ofercie kompaktów, oprócz tradycyjnych urządzeń ze stali szlachetnej, znajdziesz wyjątkowo piękną białą linię Arctic White oraz czarną Volcano Black. Ich front wykonany jest z hartowanego szkła, co w połączeniu z idealnie dopasowanymi, zintegrowanymi pokrętkami i czerwonymi podświetleniami wygląda bardzo efektownie. Szklane fronty urządzeń są także bardzo praktyczne. Szkło, pozbawione niepotrzebnych zagłębień i rowków, jest łatwe w czyszczeniu. Linia czarna i biała idealnie współgra z białą i czarną chłodziarką Side by Side CoolSpace.



Piekarnik z mikrofalą

Piekarnik ze zintegrowaną kuchenką mikrofalową to kolejne urządzenie z Linii Kompakt. Możesz używać go jako standardowego piekarnika, kucharki mikrofalowej, a także łączyć oba te urządzenia razem, co gwarantuje wyjątkowo szybkie pieczenie. Pozwoli przygotować potrawę w czasie aż o 80% krótszym niż przy użyciu standardowego piekarnika. Połączenie piekarnika z mikrofalą jest też wyjątkowo energooszczędnym rozwiązaniem – pozwala zaoszczędzić aż 50% energii potrzebnej na tradycyjne pieczenie. Niewielkie rozmiary kryją wyjątkowo pojemne wnętrze – 42 l pojemności pozwoli zmieścić więcej niż przypuszczasz, szczególnie jeśli wykorzystasz kilka poziomów pieczenia jednocześnie.



Zdrowie w parze ze smakiem!



Kompaktowe parowary oraz piekarniki z funkcją pary to idealny sposób na zdrową i lekką kuchnię. Potrawy przyrządzane na parze nie tracą swoich wartości odżywczych i można przyrządzać je bez tłuszczu. Warzywa, ryby i mięso są wyjątkowo smaczne, soczyste i zachowują piękny, intensywny kolor. Parowary do zabudowy zapewniają nie tylko zdrowe, ale też wyjątkowo szybkie gotowanie. Wykorzystując 40 automatycznych programów i 2 poziomy, łatwo przyrządzisz cały obiad, a każda z potraw zachowa naturalny smak i aromat. W ofercie Bosch znajdziesz także piekarnik kompaktowy z funkcją pary, który łączy gotowanie na parze z konwencjonalnymi sposobami pieczenia. Wyposażony jest, w zależności od modelu, w 70 lub 40 automatycznych programów i 9 lub 4 rodzaje grzania, a więc bez problemu przygotujesz w nim wiele zdrowych i smacznych dań.

Gotowanie na parze.



Poznaj zalety gotowania na parze

Zawartość witamin (B2)

Źródło: Bognar 1988, 2002



Zawartości składników mineralnych

Źródło: HEA 2006 | Prof Elmar Schlich, Justus-Liebig Giessen University, dr Ziems Michaela, Uniwersytet Landau Koblenz



Gotowanie na parze chroni witaminy i minerały zawarte w produktach. Przyrządzane w ten sposób potrawy zachowują swój naturalny smak, dzięki czemu nie wymagają użycia dużej ilości przypraw.

Kuchenki mikrofalowe. Wygoda i elegancja.

Szybkie i komfortowe gotowanie

Nasze kuchenki mikrofalowe Innowave to idealny przykład znakomitego wzornictwa, innowacyjnej technologii i oszczędności. Urządzenia oszczędzają do 30% czasu i energii w porównaniu ze standardową kuchnią mikrofalową, co z pewnością korzystnie wpłynie na domowy budżet. Powiększone wnętrze bez trudu zmieści duże garnki i talerze. Nowa linia mikrofal to także wyjątkowo elegancki design i komfort obsługi. Unikalnym rozwiązaniem jest możliwość otwierania drzwi kuchenki na lewą bądź

prawą stronę. Teraz urządzenie możesz zainstalować w dowolnym miejscu kuchni – nawet tuż przy ścianie. Duży, czytelny wyświetlacz i proste w obsłudze sterowanie gwarantują wygodę użytkowania, a nowoczesne wzornictwo harmonizuje z pozostałymi sprzętami do zabudowy marki Bosch.



Piekarnik elektryczny ze sterowaniem płyty



HEV 43T350E	
Typ piekarnika	- Wyświetlacz graficzny - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Współpracuje tylko z płytą NNH 615XEU - Design GlassTouch
Sposoby grzania	
Komfort użytkowania	- Regulacja temp. w zakresie 50–270°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 50°C - Oświetlenie piekarnika - Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach
Czyszczenie	- EcoClean na ścianie tylnej i ścianach bocznych - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło
Parametry techniczne	- Pojemność piekarnika: 62* l - Moc przyłączeniowa: 10,48 kW
Wyposażenie standardowe	1 ruszt 1 blacha uniwersalna 1 blacha emaliowana
Wyposażenie dodatkowe	
Wymiary (WxSxG) mm	595x595x515
Rysunek montażowy wymiary w mm	HEV 43T350E

Rodzaje grzania



Rozmrażanie

Pozwala na delikatne rozmrażanie mięsa, ryb, drobiu, pieczywa i ciast.



Grzanie górne/dolne

Ten klasyczny sposób grzania sprawdza się podczas pieczenia prawie wszystkich potraw.



Grzanie górne/dolne z termoobiegiem

Funkcja przydatna do pieczenia ciasta, pizzy, a także suszenia owoców lub grzybów.



Grzanie dolne

Znakomite do przygotowania potraw zanurzonych w wodzie bądź zrumienienia od spodu.



HydroBaking

Najlepsza do przygotowania idealnej w smaku pieczeni: chrupiącej, a jednocześnie soczystej. Możesz ją również użyć do pieczenia chleba, ryb czy ciast.



Duży grill o zmiennej powierzchni

Umożliwia grillowanie kilku dań na jednym ruszcie w trzech różnych stopniach mocy.



Termoobieg 3D Plus

Idealny do pieczenia ciast, ciasteczek i pizzy na trzech płaszczyznach jednocześnie.



Termoobieg 3D Plus Eco

Innowacyjny system kontroli pieczenia na jednym poziomie gwarantuje doskonałe efekty oraz 30% oszczędność energii wobec normy klasy A.

Piekarnik elektryczny



Grzanie intensywne

Gwarantuje świetne efekty przygotowywania potraw, które powinny być chrupiące na spodzie i soczyste z wierzchu, np. ciasta owocowego czy sernika.



Funkcja Pizza

Nadaje się idealnie do przygotowania głęboko zamrożonych potraw, takich jak pizza lub frytki.



Podgrzewanie naczyń

Pozwala zachować idealną temperaturę serwowanych potraw.



Grill z termoobiegem

Nieoceniony w trakcie przygotowywania chrupiącej pieczeni z mięsa czy drobiu.



Mały grill o zmiennej powierzchni

Daje możliwość stopniowania mocy, przydatny podczas grillowania mniejszych porcji mięsa.



Podtrzymywanie ciepła

Ta funkcja jest przydatna podczas przygotowywania wielodaniowego posiłku.



Pieczenie w niskiej temperaturze

Powolne pieczenie to idealna metoda przygotowywania wszelkich delikatnych mięs. Dzięki tej technice mięso jest bardziej soczyste i miękkie.



Program Partnerski

	HBG 78B950
Typ piekarnika	- Wyświetlacz tekstowy - Automatyczne programowanie AutoPilot68 - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane i podświetlane stalowe pokrętki - Precyzyjna regulacja temperatury z dokładnością do 1°C - Design MetalTouch/MetalLayer
Sposoby grzania	
Komfort użytkowania	- Regulacja temp. w zakresie 30–300°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 30°C - Podwójne oświetlenie piekarnika włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia) - Wskaźnik zalegania ciepła - Wyłącznik bezpieczeństwa - Funkcja Memory 68 programów automatycznych - Prowadnice teleskopowe jako wyposażenie dodatkowe - Główny włącznik / Funkcja SoftLight - Elektroniczna blokada drzwi - Delikatne domykanie drzwi funkcja SoftClose
Czyszczenie	- Automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło
Parametry techniczne	- Pojemność piekarnika: 65* l - Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie standardowe	1 ruszt 2 blachy: uniwersalna i emaliowa do czyszczenia pyrolitycznego
Wyposażenie dodatkowe	- HEZ 338250 – prowadnice teleskopowe na dwóch poziomach - HEZ 338352 – prowadnice teleskopowe na trzech poziomach - HEZ 338356 – prowadnice teleskopowe na trzech poziomach, full ext.
Wymiary (WxSxG) mm	595x595x548
Rysunek montażowy wymiary w mm	* W przypadku frontów metalowych 20 mm

HBG 78B950

Piekarniki elektryczne



	HBG 78S750	HBG 76R650	HBG 38B950
Typ piekarnika	- Wyświetlacz tekstowy - Automatyczne programowanie AutoPilot68 - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane i podświetlane stalowe pokrętki - Precyzyjna regulacja temperatury z dokładnością do 1°C - Design MetalTouch/MetalLayer	- Wyświetlacz graficzny - Automatyczne programowanie AutoPilot40 - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane stalowe pokrętki - Precyzyjna regulacja temperatury z dokładnością do 1°C - Design MetalTouch/MetalLayer	- Wyświetlacz tekstowy - Automatyczne programowanie AutoPilot68 - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane i podświetlane stalowe pokrętki - Precyzyjna regulacja temperatury z dokładnością do 1°C - Design MetalTouch/MetalLayer
Sposoby grzania opis na stronach 18-19			
Komfort użytkowania	- Regulacja temp. w zakresie 30–300°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 30°C - Podwójne oświetlenie piekarnika włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia) - Wskaźnik zalegania ciepła - Wyłącznik bezpieczeństwa - Funkcja Memory 68 programów automatycznych - Prowadnice teleskopowe na dwóch poziomach - Główny wyłącznik / Funkcja SoftLight - Elektroniczna blokada drzwi - Delikatne domykanie drzwi funkcja SoftClose	- Regulacja temp. w zakresie 30–300°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 30°C - Podwójne oświetlenie piekarnika włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia) - Wskaźnik zalegania ciepła - Wyłącznik bezpieczeństwa - Funkcja Memory 40 programów automatycznych - Prowadnice teleskopowe na jednym poziomie - Główny wyłącznik - Elektroniczna blokada drzwi - Delikatne domykanie drzwi funkcja SoftClose	- Regulacja temp. w zakresie 30–300°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 30°C - Podwójne oświetlenie piekarnika włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia) - Wskaźnik zalegania ciepła - Wyłącznik bezpieczeństwa - Funkcja Memory 68 programów automatycznych - Prowadnice teleskopowe jako wyposażenie dodatkowe - Główny wyłącznik / Funkcja SoftLight - Delikatne domykanie drzwi funkcja SoftClose
Czyszczenie	- Automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło	- Automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło	- EcoClean na tylnej ścianie - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło
Parametry techniczne	- Pojemność piekarnika: 65* l - Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	- Pojemność piekarnika: 65* l - Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	- Pojemność piekarnika: 67* l - Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie standardowe	1 ruszt 2 blachy: uniwersalna i emaliowa do czyszczenia pyrolitycznego	1 ruszt 2 blachy: uniwersalna i emaliowa do czyszczenia pyrolitycznego	1 ruszt 1 blacha uniwersalna 1 blacha emaliowana
Wyposażenie dodatkowe			- HEZ 338250 – prowadnice teleskopowe na dwóch poziomach - HEZ 338352 – prowadnice teleskopowe na trzech poziomach - HEZ 338356 – prowadnice teleskopowe na trzech poziomach, full ext.
Wymiary (WxSxG) mm	595x595x548	595x595x548	595x595x548
Rysunek montażowy wymiary w mm	HBG 78S750	HBG 76R650	HBG 38B950

* Zgodnie z normą EN50304:2009 obowiązującą od wiosny 2010 r.

Piekarniki elektryczne



Program Partnerski

Program Partnerski

HBG 38B750	HBA 73R451	HBG 36T650
- Wyświetlacz tekstowy - Automatyczne programowanie AutoPilot68 - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane i podświetlane stalowe pokrętki - Precyzyjna regulacja temperatury z dokładnością do 1°C - Design MetalTouch/MetalLayer	- Wyświetlacz graficzny - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane pokrętki - Precyzyjna regulacja temperatury z dokładnością do 1°C - Design GlassTouch	- Wyświetlacz graficzny - Automatyczne programowanie AutoPilot40 - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane i podświetlane stalowe pokrętki - Precyzyjna regulacja temperatury z dokładnością do 1°C - Design MetalTouch/MetalLayer
- Regulacja temp. w zakresie 30–300°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 30°C - Podwójne oświetlenie piekarnika włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia) - Wskaźnik zalegania ciepła - Wyłącznik bezpieczeństwa - Funkcja Memory 68 programów automatycznych - Prowadnice teleskopowe jako wyposażenie dodatkowe - Główny wyłącznik / Funkcja SoftLight - Delikatne domykanie drzwi funkcja SoftClose	- Regulacja temp. w zakresie 50–300°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 30°C - Oświetlenie piekarnika - Wyłącznik bezpieczeństwa - Prowadnice teleskopowe na jednym poziomie	- Regulacja temp. w zakresie 30–300°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 30°C - Podwójne oświetlenie piekarnika włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia) - Wskaźnik zalegania ciepła - Wyłącznik bezpieczeństwa - Funkcja Memory 40 programów automatycznych - Prowadnice teleskopowe na trzech poziomach - Główny wyłącznik - Delikatne domykanie drzwi funkcja SoftClose
- EcoClean na tylnej ścianie - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło	- Automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego - Emalia GranitEmail	- EcoClean na tylnej ścianie - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło
- Pojemność piekarnika: 67* l - Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	- Pojemność piekarnika: 66* l - Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	- Duża pojemność piekarnika: 67* l - Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
1 ruszt 1 blacha uniwersalna 1 blacha emaliowana	1 ruszt 1 blacha uniwersalna do czyszczenia pyrolitycznego	1 ruszt 1 blacha uniwersalna 1 blacha emaliowana
- HEZ 338250 – prowadnice teleskopowe na dwóch poziomach - HEZ 338352 – prowadnice teleskopowe na trzech poziomach - HEZ 338356 – prowadnice teleskopowe na trzech poziomach, full ext.		
595x595x548	595x595x548	595x595x548
HBG 38B750	HBA 73R451	HBG 36T650

* Zgodnie z normą EN50304:2009 obowiązującą od wiosny 2010 r.

Piekarniki elektryczne



	HBG 34S550	HBR 33B550	HBL 33B550
Typ piekarnika	- Wyświetlacz graficzny - Automatyczne programowanie AutoPilot10 - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane pokręta - Design GlassTouch/MetalLayer	- Wyświetlacz graficzny - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane pokręta - Design GlassTouch/MetalLayer	- Wyświetlacz graficzny - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane pokręta - Design GlassTouch/MetalLayer
Sposoby grzania opis na stronach 18-19			
Komfort użytkowania	- Regulacja temp. w zakresie 50–270°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 40°C - Oświetlenie piekarnika 10 programów automatycznych - Prowadnice teleskopowe na dwóch poziomach - Delikatne domykanie drzwi funkcja SoftClose	- Regulacja temp. w zakresie 50–270°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 40°C - Oświetlenie piekarnika - Prowadnice teleskopowe jako wyposażenie dodatkowe - Drzwi otwierane na bok, na prawą stronę	- Regulacja temp. w zakresie 50–270°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 40°C - Oświetlenie piekarnika - Prowadnice teleskopowe jako wyposażenie dodatkowe - Drzwi otwierane na bok, na lewą stronę
Czyszczenie	- EcoClean na tylnej ścianie - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło	- EcoClean na tylnej ścianie - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło	- EcoClean na tylnej ścianie - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło
Parametry techniczne	- Pojemność piekarnika: 67* l - Moc przyłączeniowa: 3,5 kW	- Pojemność piekarnika: 67* l - Moc przyłączeniowa: 3,5 kW	- Pojemność piekarnika: 67* l - Moc przyłączeniowa: 3,5 kW
Wyposażenie standardowe	1 ruszt 1 blacha uniwersalna 1 blacha emaliowana	1 ruszt 1 blacha uniwersalna 1 blacha emaliowana	1 ruszt 1 blacha uniwersalna 1 blacha emaliowana
Wyposażenie dodatkowe		- HEZ 338250 – prowadnice teleskopowe na dwóch poziomach - HEZ 338352 – prowadnice teleskopowe na trzech poziomach - HEZ 338356 – prowadnice teleskopowe na trzech poziomach, full ext.	- HEZ 338250 – prowadnice teleskopowe na dwóch poziomach - HEZ 338352 – prowadnice teleskopowe na trzech poziomach - HEZ 338356 – prowadnice teleskopowe na trzech poziomach, full ext.
Wymiary (WxSxG) mm	595x595x548	595x595x548	595x595x548
Rysunek montażowy wymiary w mm	* W przypadku frontów metalowych 20 mm Miejsce na gniazdo przyłączeniowe kuchenki 320x115 HBG 34S550	* W przypadku frontów metalowych 20 mm Miejsce na gniazdo przyłączeniowe kuchenki 320x115 HBR 33B550	* W przypadku frontów metalowych 20 mm Miejsce na gniazdo przyłączeniowe kuchenki 320x115 HBL 33B550

* Zgodnie z normą EN50304:2009 obowiązującą od wiosny 2010 r.

Piekarniki elektryczne



HBG 33B550	HBB 43C452E	HBB 42C450E
- Wyświetlacz graficzny - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane pokręta - Design GlassTouch/MetalLayer	- Wyświetlacz graficzny - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane pokręta - Design GlassTouch	- Wyświetlacz graficzny - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane pokręta - Design GlassTouch
- Regulacja temp. w zakresie 50–270°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 40°C - Oświetlenie piekarnika - Prowadnice teleskopowe jako wyposażenie dodatkowe - Delikatne domykanie drzwi funkcja SoftClose	- Regulacja temp. w zakresie 50–270°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 50°C - Oświetlenie piekarnika - Wózek piekarnika	- Regulacja temp. w zakresie 50–270°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Oświetlenie piekarnika - Wózek piekarnika
- EcoClean na tylnej ścianie - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło	- EcoClean na tylnej ścianie - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło	- EcoClean na tylnej ścianie - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło
- Pojemność piekarnika: 67* l - Moc przyłączeniowa: 3,5 kW	- Pojemność piekarnika: 62* l - Moc przyłączeniowa: 3,58 kW	- Pojemność piekarnika: 62* l - Moc przyłączeniowa: 3,58 kW
1 ruszt 1 blacha uniwersalna 1 blacha emaliowana	1 ruszt 1 blacha uniwersalna	1 ruszt 1 blacha uniwersalna
- HEZ 338250 – prowadnice teleskopowe na dwóch poziomach - HEZ 338352 – prowadnice teleskopowe na trzech poziomach - HEZ 338356 – prowadnice teleskopowe na trzech poziomach, full ext.		
595x595x548	595x595x515	595x595x515
* W przypadku frontów metalowych 20 mm Miejsce na gniazdo przyłączeniowe kuchni 320x115	* W przypadku frontów metalowych 20 mm	* W przypadku frontów metalowych 20 mm
HBG 33B550	HBB 43C452E	HBB 42C450E

* Zgodnie z normą EN50304:2009 obowiązującą od wiosny 2010 r.

Piekarniki elektryczne



	HBG 43S450E	HBG 42R450E	HBA 23B262E
Typ piekarnika	- Wyświetlacz graficzny - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane pokrętła - Design GlassTouch	- Timer elektroniczny - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane pokrętła - Design GlassTouch	- Wyświetlacz graficzny - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane pokrętła - Design GlassTouch
Sposoby grzania opis na stronach 18-19			
Komfort użytkowania	- Regulacja temp. w zakresie 50–270°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 50°C - Oświetlenie piekarnika - Prowadnice teleskopowe na dwóch poziomach z funkcją Telescope Stop - Delikatne domykanie drzwi funkcja SoftClose	- Regulacja temp. w zakresie 50–270°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 50°C - Oświetlenie piekarnika - Prowadnice teleskopowe na jednym poziomie z funkcją Telescope Stop - Delikatne domykanie drzwi funkcja SoftClose	- Regulacja temp. w zakresie 50–270°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 50°C - Oświetlenie piekarnika - Prowadnice teleskopowe jako wyposażenie dodatkowe
Czyszczenie	- EcoClean na tylnej ścianie - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło	- EcoClean na tylnej ścianie i ścianach bocznych - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło	- Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło
Parametry techniczne	- Pojemność piekarnika: 62* l - Moc przyłączeniowa: 3,58 kW	- Pojemność piekarnika: 62* l - Moc przyłączeniowa: 3,58 kW	- Pojemność piekarnika: 62* l - Moc przyłączeniowa: 3,58 kW
Wyposażenie standardowe	1 ruszt 1 blacha uniwersalna	1 ruszt 1 blacha uniwersalna	1 ruszt 1 blacha aluminiowa 1 blacha emaliowana
Wyposażenie dodatkowe			HEZ 368301 – prowadnice teleskopowe na trzech poziomach
Wymiary (WxSxG) mm	595x595x515	595x595x515	595x595x515
Rysunek montażowy wymiary w mm	* W przypadku frontów metalowych 20 mm	* W przypadku frontów metalowych 20 mm	* W przypadku frontów metalowych 20 mm
	HBG 43S450E	HBG 42R450E	HBA 23B262E

* Zgodnie z normą EN50304:2009 obowiązującą od wiosny 2010 r.

Piekarniki kompaktowe



Program Partnerski

	HBC 86P753*	HBC 84K553*
Typ piekarnika	- Kompaktowy piekarnik z mikrofalą - Wyświetlacz tekstowy - Automatyczne programowanie AutoPilot70	- Kompaktowy piekarnik z mikrofalą - Wyświetlacz graficzny - Automatyczne programowanie AutoPilot20
Sposoby grzania piekarników retro	- Chowane i podświetlane stalowe pokrętki - Szybkie nagrzewanie	Chowane pokrętki
Komfort użytkowania	15 rodzajów grzania - Możliwość łączenia funkcji grzania i mikrofal - Funkcja 3-poziomowego programowania - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 40°C - Wyłącznik bezpieczeństwa - Timer 70 programów automatycznych 5 poziomów mocy mikrofal z inwerterem – max. 1000 W - Funkcja Memory (6 ustawień) - Funkcja opóźnienia startu	6 rodzajów grzania - Możliwość łączenia funkcji grzania i mikrofal - Funkcja 3-poziomowego programowania - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 40°C - Wyłącznik bezpieczeństwa - Timer 20 programów automatycznych 5 poziomów mocy mikrofal z inwerterem – max. 900 W - Funkcja opóźnienia startu
Czyszczenie	- Automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego - Emalia	- EcoClean na tylnej ścianie - Emalia
Parametry techniczne	- Pojemność piekarnika: 42 l - Moc przyłączeniowa: 3,6 kW	- Pojemność piekarnika: 42 l - Moc przyłączeniowa: 3,6 kW
Wypożyczenie standardowe	1 ruszt 1 blacha uniwersalna 1 forma szklana	1 ruszt 1 blacha uniwersalna
Wypożyczenie dodatkowe		
Wymiary (WxSxG) mm	454x595x531	454x595x531
Rysunek montażowy wymiary w mm	otwór wentylacyjny z tyłu min. 250 cm² min. 600 550-560±8 45 450 450 bez tylnych ścianek otwór wentylacyjny w cokole min. 50 cm² 50 90 245 min. 550 450 HBC 86P753	otwór wentylacyjny z tyłu min. 250 cm² min. 600 550-560±8 45 450 450 bez tylnych ścianek otwór wentylacyjny w cokole min. 50 cm² 50 90 245 min. 550 450 HBC 84K553

* Piekarniki z mikrofalą nie mogą być zabudowane nad zmywarkami i piekarnikami parowymi.



Piekarniki kompaktowe



	HBC 84K563 Volcano Black*	HBC 84K523 Arctic White*	HBC 33B550
Typ piekarnika	- Kompaktowy piekarnik z mikrofalą - Wyświetlacz graficzny - Automatyczne programowanie AutoPilot20 - Chowane pokrętła	- Kompaktowy piekarnik z mikrofalą - Wyświetlacz graficzny - Automatyczne programowanie AutoPilot20 - Chowane pokrętła	- Kompaktowy piekarnik - Wyświetlacz graficzny - Automatyczne szybkie nagrzewanie - Chowane pokrętła
Komfort użytkowania	6 rodzajów grzania - Możliwość łączenia funkcji grzania i mikrofal - Funkcja 3-poziomowego programowania - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 40°C - Wyłącznik bezpieczeństwa - Timer 20 programów automatycznych 5 poziomów mocy mikrofal z inwerterem – max. 900 W - Funkcja opóźnienia startu	6 rodzajów grzania - Możliwość łączenia funkcji grzania i mikrofal - Funkcja 3-poziomowego programowania - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 40°C - Wyłącznik bezpieczeństwa - Timer 20 programów automatycznych 5 poziomów mocy mikrofal z inwerterem – max. 900 W - Funkcja opóźnienia startu	- Regulacja temp. w zakresie 50–275°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Chłodny front 40°C - Oświetlenie piekarnika - Prowadnice teleskopowe jako wyposażenie dodatkowe
Czyszczenie	- EcoClean na tylnej ścianie - Emalia	- EcoClean na tylnej ścianie - Emalia	- EcoClean na tylnej ścianie - Emalia GranitEmail - Wewnętrzna strona drzwi: szkło
Parametry techniczne	- Pojemność piekarnika: 42 l - Moc przyłączeniowa: 3,6 kW	- Pojemność piekarnika: 42 l - Moc przyłączeniowa: 3,6 kW	- Pojemność piekarnika: 45 l - Moc przyłączeniowa: 2,8 kW
Wyposażenie standardowe	1 ruszt 1 blacha uniwersalna	1 ruszt 1 blacha uniwersalna	1 ruszt 1 blacha uniwersalna 1 blacha emaliowana
Wyposażenie dodatkowe			HEZ 338307 – prowadnice teleskopowe na trzech poziomach, full ext.
Wymiary (WxSxG) mm	454x595x531	454x595x531	454x595x550
Rysunek montażowy wymiary w mm	HBC 84K563	HBC 84K523	HBC 33B550

* Piekarniki z mikrofalą nie mogą być zabudowane nad zmywarkami i piekarnikami parowymi.

Piekarniki z funkcją pary



HBC 34D554*	
Typ piekarnika	– Kompaktowy piekarnik z funkcją pary – Wyświetlacz graficzny – Automatyczne programowanie AutoPilot40 – Chowane pokrętki
Komfort użytkowania	– 4 rodzaje grzania: para, regeneracja, termoobieg 3D Plus, termoobieg + gotowanie na parze – Gotowanie na parze w zakresie 35–100°C, termoobieg 30–230°C – Łączenie funkcji grzania i pary – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko – Elektroniczna kontrola temperatury gotowania i doprowadzenia wody – Oświetlenie piekarnika (z możliwością odłączenia) – Automatyczne programy czyszczenia i odkamieniania – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wyświetlacz aktualnej godziny – Timer – 40 programów automatycznych – Zbiornik na wodę o pojemności 1,3 l – Wskaźnik zapełnienia zbiornika z wodą – Główny włącznik
Czyszczenie	– Wnętrze piekarnika ze stali szlachetnej – Wewnętrzna strona drzwi: szkło
Parametry techniczne	– Pojemność piekarnika: 35* l – Moc przyłączeniowa: 1,9 kW
Wypożenie standardowe	– 1 ruszt – 2 blachy, 40 mm głębokie, dziurkowane – 1 blacha, 40 mm głęboka – 1 blacha, 28 mm głęboka
Wypożenie dodatkowe	
Wymiary (WxSxG) mm	454x594x550
Rysunek montażowy wymiary w mm	otwór wentylacyjny z tyłu min. 250 cm² min. 600 min. 550 560*8 45 450 bez tylnych ścianek otwór wentylacyjny w cokole min. 50 cm² HBC 34D554

* Piekarniki z mikrofalą nie mogą być zabudowane nad zmywarkami i piekarnikami parowymi.

Parowary do zabudowy



Program Partnerski

	HBC 26D553	HBC 24D553
Typ piekarnika	- Kompaktowy parowar do zabudowy - Wyświetlacz tekstowy - Automatyczne programowanie AutoPilot40 - Chowane i podświetlane stalowe pokrętki	- Kompaktowy parowar do zabudowy - Wyświetlacz graficzny - Automatyczne programowanie AutoPilot20 - Chowane pokrętki
Komfort użytkowania	4 rodzaje grzania: rozmrażanie, para, fermentacja, regeneracja - Gotowanie na parze w zakresie 35-100°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Elektroniczna kontrola temperatury gotowania i doprowadzenia wody - Oświetlenie piekarnika włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia) - Automatyczne programy czyszczenia i odkamieniania - Wyłącznik bezpieczeństwa - Timer - Funkcja Memory 40 programów automatycznych - Zbiornik na wodę o pojemności 1,3 l - Wskaźnik zapełnienia zbiornika z wodą - Główny wyłącznik	2 rodzaje grzania: rozmrażanie, para - Gotowanie na parze w zakresie 35-100°C - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko - Elektroniczna kontrola temperatury gotowania i doprowadzenia wody - Oświetlenie piekarnika włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia) - Automatyczny program odkamieniania - Wyłącznik bezpieczeństwa - Timer 20 programów automatycznych - Zbiornik na wodę o pojemności 1,3 l - Wskaźnik zapełnienia zbiornika z wodą
Czyszczenie	- Wnętrze urządzenia ze stali szlachetnej - Wewnętrzna strona drzwi: szkło	- Wnętrze urządzenia ze stali szlachetnej - Wewnętrzna strona drzwi: szkło
Parametry techniczne	- Pojemność urządzenia: 35 l - Moc przyłączeniowa: 1,9 kW	- Pojemność urządzenia: 35 l - Moc przyłączeniowa: 1,9 kW
Wyposażenie standardowe	1 ruszt 1 blacha, 40 mm głęboka, dziurkowana 1 blacha, 40 mm głęboka	1 blacha, 40 mm głęboka, dziurkowana 1 blacha, 40 mm głęboka
Wyposażenie dodatkowe		
Wymiary (WxSxG) mm	454x594x550	454x594x550
Rysunek montażowy wymiary w mm	HBC 26D553 i HBC 24D553	HBC 24D553



Kuchenki mikrofalowe



	HMT 35M653*	HMT 85GR53, HMT 85GL53*	HMT 85MR53*
Typ kuchenki mikrofalowej	– Kuchenka mikrofalowa – Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm – Automatyczne programowanie AutoPilot9 – Moc przyłączeniowa: 1,22 kW	– Kuchenka mikrofalowa z grillem – Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm – Automatyczne programowanie AutoPilot10 – Moc przyłączeniowa: 1,99 kW	– Kuchenka mikrofalowa – Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm – Automatyczne programowanie AutoPilot7 – Moc przyłączeniowa: 1,22 kW
Sposoby grzania	– Inwerter – 5 stopni mocy mikrofal: 1000/600/360/180/90 W – Automatyka wagowa: 9 programów	– Inwerter – 5 stopni mocy mikrofal: 900/600/360/180/90 W – Automatyka wagowa: 10 programów	– Inwerter – 5 stopni mocy mikrofal: 900/600/360/180/90 W – Automatyka wagowa: 7 programów
Komfort użytkowania	– Elektroniczne sterowanie – Wyświetlacz cyfrowy – Zegar – Timer 99-minutowy – Funkcja pamięci dla dwóch programów – Chowane pokrętło	– Elektroniczne sterowanie – Wyświetlacz cyfrowy – Zegar – Timer 99-minutowy – Funkcja pamięci dla dwóch programów – Drzwi otwierane przyciskiem – Chowane pokrętło – HMT 85GR53 – otwierana w prawo – HMT 85GL53 – otwierana w lewo	– Elektroniczne sterowanie – Wyświetlacz cyfrowy – Zegar – Timer 99-minutowy – Funkcja pamięci dla dwóch programów – Drzwi otwierane przyciskiem – Chowane pokrętło – Otwierana w prawo
Czyszczenie	– Wnętrze ze stali szlachetnej	– Wnętrze ze stali szlachetnej – Ceramiczny spód	– Wnętrze ze stali szlachetnej – Ceramiczny spód
Parametry techniczne	– Pojemność: 36 l – Moc maksymalna: 1000 W	– Pojemność: 21 l – Moc maksymalna mikrofal: 900 W – Moc maksymalna grilla: 1300 W	– Pojemność: 21 l – Moc maksymalna mikrofal: 900 W
Wypożazenie standardowe		– Ruszt – Forma szklana	
Wymiary (WxSxG) mm	454x595x563	382x595x320	382x595x320
Rysunek montażowy wymiary w mm	HMT 35M653	HMT 85GR53, HMT 85GL53, HMT 85MR53	

* Kuchenki mikrofalowe nie mogą być zabudowane nad zmywarkami i piekarnikami parowymi.

Kuchenki mikrofalowe



	HMT 85ML53*	HMT 75M551
Typ kuchenki mikrofalowej	- Kuchenka mikrofalowa - Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm - Automatyczne programowanie AutoPilot7 - Moc przyłączeniowa: 1,22 kW	- Kuchenka mikrofalowa - Do zabudowy w szafce o szerokości 50 cm - Automatyczne programowanie AutoPilot7 - Moc przyłączeniowa: 1,27 kW
Sposoby grzania	- Inwerter 5 stopni mocy mikrofal: 900/600/360/180/90 W - Automatyka wagowa: 7 programów	5 stopni mocy mikrofal: 800/600/360/180/90 W - Automatyka wagowa: 7 programów
Komfort użytkowania	- Elektroniczne sterowanie - Wyświetlacz cyfrowy - Zegar - Timer 99-minutowy - Funkcja pamięci dla dwóch programów - Drzwi otwierane przyciskiem - Chowane pokrętko - Otwierana w lewo	- Elektroniczne sterowanie - Wyświetlacz cyfrowy - Zegar - Timer 99-minutowy - Funkcja pamięci dla jednego programu - Talerz obrotowy o średnicy 24,5 cm - Chowane pokrętko - Otwierana w lewo
Czyszczenie	- Wnętrze ze stali szlachetnej - Ceramiczny spód	Wnętrze ze stali szlachetnej
Parametry techniczne	- Pojemność: 21 l - Moc maksymalna: 900 W	- Pojemność: 17 l - Moc maksymalna mikrofal: 800 W
Wypożyczenie standardowe		– Ramka do zabudowy
Wymiary (WxSxG) mm	382x595x320	280x453x320
Rysunek montażowy wymiary w mm	Kuchenka mikrofalowa w szafce wysokiej * Urządzenia z kolorową płytą frontową Kuchenka mikrofalowa występną od frontu występną na górze: wnęka 362 = 6 mm, wnęka 365** = 3** mm występną na dole: = 14 mm Kuchenka mikrofalowa występną od frontu zabudowa w szafce wysokiej występną od góry: = 1 mm występną od dołu: = 1 mm HMT 85ML53	* = Wartości do urządzeń z grillem W górnej szafce Występną od góry: wnęka 362 = 6 mm, wnęka 365** = 3** mm Występną od dołu: = 14 mm * = Wymiary do urządzenia z grillem Rzut boczny HMT 75M551

* Kuchenki mikrofalowe nie mogą być zabudowane nad zmywarkami i piekarnikami parowymi.





	HMT 84G651	HMT 84M651
Typ kuchenki mikrofalowej	- Kuchenska mikrofalowa z grillem - Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm - Automatyczne programowanie AutoPilot8 - Moc przyłączeniowa: 1,45 kW	- Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm - Automatyczne programowanie AutoPilot 7
Sposoby grzania	5 stopni mocy mikrofal: 900/600/360/180/90 W - Automatyka wagowa: 8 programów	5 stopni mocy mikrofal: 900/600/360/180/90 W - Automatyka wagowa: 7 programów
Komfort użytkowania	- Elektroniczne sterowanie - Wyświetlacz cyfrowy - Zegar - Timer 99-minutowy - Funkcja pamięci dla jednego programu - Talerz obrotowy o średnicy 31,5 cm - Chowane pokrętło - Otwierana w lewo	- Elektroniczne sterowanie - Wyświetlacz cyfrowy - Zegar - Timer 99-minutowy - Funkcja pamięci dla jednego programu - Talerz obrotowy o średnicy 31,5 cm - Chowane pokrętło - Drzwi otwierane na lewo
Czyszczenie	– Wnętrze ze stali szlachetnej	– Wnętrze ze stali szlachetnej
Parametry techniczne	- Pojemność: 25 l - Moc maksymalna mikrofal: 900 W - Moc maksymalna grilla: 1200 W	- Pojemność: 25 l - Moc maksymalna: 900 W - Moc przyłączeniowa: 1,45 kW
Wypożyczenie standardowe	– Ramka do zabudowy	– Ramka do zabudowy
Wymiary (WxSxG) mm	280x513x405	– 280x513x405
Rysunek montażowy wymiary w mm		

Automat do kawy i szuflada grzewcza. Tylko dla koneserów.





Sięgnij po filiżankę gorącej, aromatycznej kawy przygotowanej specjalnie dla Ciebie przez ekspres Bosch i powitaj nowy dzień. Jeśli uwielbiasz puszystą, mleczną piankę, smak i zapach świeżo zaparzonej kawy, a jednocześnie cenisz wygodę – nasz ekspres jest stworzony dla Ciebie. Jedyne, co się dla nas liczy, to idealny smak Twego ulubionego napoju.

Idealna kawa? Wystarczy jeden dotyk!



Perfekcja smaku

Ekspres do zabudowy to propozycja dla wielbicieli doskonałej, aromatycznej kawy, którzy cenią sobie wygodę i łatwość przygotowania tego magicznego napoju. Komfort użytkowania zapewnia panel sterujący z dwoma wyświetlaczami i centralnie umieszczonym pokrętkiem. Podświetlany na czerwono panel doskonale harmonizuje z linią sprzętu do zabudowy Bosch.

AromaPressure System

Innowacyjny system parzenia AromaPressure gwarantuje, że kawa, niezależnie od ilości, zostaje zawsze idealnie ubita, a woda przepływa przez nią z optymalnym ciśnieniem. W ten sposób z każdego ziarna wydobywamy maksimum smaku i aromatu.

Światowa nowość – Cream Center i AutoValve System

Innowacyjna dysza do spieniania mleka, dzięki magnetycznemu, potrójnemu systemowi mieszania oferuje doskonale ubitą, puszystą, mleczną piankę. Teraz nie musisz oddzielnie parzyć kawy i oddzielnie ubijać mleka. Technologia „one touch” sprawia, że aromatyczna kawa z kremową pianką dostępna jest po naciśnięciu jednego przycisku. Wybierasz funkcję „cappuccino” lub „latte” i po chwili możesz cieszyć się kawą, jaką lubisz najbardziej. Indywidualistom proponujemy funkcję „my coffee”. Pozwala ona zaprogramować ilość mleka i kawy w Twoim ulubionym napoju.

SensoFlow System – najszybsza kawa na świecie

Nasz ekspres jest gotowy do pracy już po 30 sekundach. Dzięki czemu w mniej niż minutę przyrządzisz idealną kawę. System SensoFlow, utrzymujący stałą temperaturę wody podczas całego procesu parzenia kawy, gwarantuje, że napar od pierwszej do ostatniej kropli będzie doskonały. SensoFlow jest również wyjątkowo energooszczędny. Czujniki mierzą temperaturę wody i jest ona podgrzewana tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.

Młynek ceramiczny

Młynek ceramiczny to najlepsza dostępna technologia mielenia kawy. Cztery stopnie rozdrobnienia gwarantują idealnie zmielone ziarna. Młynek obudowany jest specjalną komorą wyciszającą, dlatego działa bardzo cicho. Technologia ceramiczna odznacza się też wyjątkową trwałością. Dzięki temu młynek gwarantuje bezawaryjną pracę przez wiele lat użytkowania.

Komfortowe czyszczenie

W naszym ekspresie wystarczy jedno naciśnięcie, a system spieniania mleka zostanie gruntownie wypłukany. Funkcja Single Portion Cleaning gwarantuje, że przewody zostają przepłukane po każdym użyciu, a więc każda nowa filiżanka kawy parzona jest ze świeżej wody.

Szuflada do zadań specjalnych

Idealnym uzupełnieniem ekspresu jest szuflada służąca do podgrzewania naczyń (np. filiżanek do kawy) lub utrzymywania w cieple potraw i napojów. Szuflada prezentuje się doskonale zamontowana pod ekspresem, ale można umieścić ją także pod piekarnikiem lub w każdym innym miejscu kuchni. Przyda się też do szybkiego i higienicznego rozmrażania potraw.



Automat do kawy

Szuflada grzewcza



Program Partnerski



TCC 78K751

Komfort użytkowania

- Ciśnieniowy system pompowania 19 bar
- Możliwość przygotowania 1 lub 2 filiżanek kawy w jednym procesie parzenia
- Innowacyjna technika zaparzania kawy AromaPressure System
- AromaDouble Shot – dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu mocnej kawy
- Przełomowa technologia SensoFlow System, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy
- Zredukowany do min. czas oczekiwania: najszybsza pierwsza filiżanka!
- Wyjątkowo cichy, wysokiej jakości ceramiczny młynek SilentCeram Drive
- Wysokiej jakości końcówka do spieniania mleka z funkcją Cream Center, wystarczy jeden dotyk i mleczna pianka wlewa się wprost do szklanki

Higiena i czyszczenie

- Automatyczna funkcja czyszczenia systemu spieniania mleka CreamCenter Cleaner
- SinglePortion Cleaning
- Informacja na wyświetlaczu o konieczności czyszczenia lub odkamieniania
- System automatycznego płukania przy każdorazowym włączeniu i wyłączeniu urządzenia
- Specjalny automatyczny program do usuwania kamienia i czyszczenia

Obsługa

- Wysokiej jakości wyświetlacz LCD, możliwość zaprogramowania wybranego języka, w tym m.in. polskiego
- Regulacja temperatury kawy (3 stopnie), gorącej wody (4 stopnie), regulacja rozdrobnienia kawy (4 stopnie)
- Inteligentny AutoValve System – magnetyczny system spieniania mleka
- Funkcja wstępnego zaparzania
- Funkcja one touch: wybór kawy za jednym dotknięciem
- Opcja „my coffee” - możliwość zapamiętania ustawień ulubionej kawy
- IndividualCup Volume – indywidualne dopasowanie ilości kawy w filiżance
- Regulacja wysokości dystrybutora kawy oraz końcówki spieniającej mleko (max. 150 mm); Idealna do wysokich szklanek na latte macchiato
- Hałas zredukowany do minimum
- Wskaźnik wymiany filtra
- Automat. wysuwanie i chowanie ekspresu po wciśnięciu jednego przycisku

Wyposażenie standardowe

- Wyjmowany pojemnik na wodę (2,5 l)
- Pojemnik z młynkiem na kawę ziarnistą (1000 g)
- Wyjmowana jednostka zaparzania, pojemnik na skropliny i resztki kawy
- 2 pojemniki na różne rodzaje kawy: ziarnistą i mieloną

Akcesoria

- Pojemnik na mleko, akrylowa końcówka do mleka, wężyk łączący, filtr Brita, łyżeczka do odmierzania kawy mielonej, tabletki do czyszczenia, paski testowe do badania twardości wody

Parametry techniczne

- Moc: 1700 W
- Wysokość frontu: 454 mm
- Kolor: stal szlachetna/czarny

HSC 140652

Sposoby grzania

- Przykłady wykorzystania: dojrzewanie ciasta drożdżowego, rozmrażanie potraw, utrzymywanie w ciepłe, podgrzewanie naczyń, delikatne dogotowywanie

Komfort użytkowania

- Bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie od ok. 30 do 80°C
- Maksymalne obciążenie do 25 kg

Czyszczenie


- Wnętrze ze stali szlachetnej

Parametry techniczne


- Moc przyłączeniowa: 810 W
- Pojemność: 20 l
- Wymiary (WxSxG): 141x594x544 mm

Wyposażenie standardowe

- Prowadnice teleskopowe




Przy wysokości montażu >950 mm utrudnione jest napełnianie umieszczonego na górze zbiornika kawy ziarnistej oraz pojemnika na wodę.



Automat do kawy

Zabudowa narożna z lewej strony

Zabudowa narożna z prawej strony



Automat ciśnieniowy do kawy można zamontować nad szufladą utrzymującą ciepło. Płyta przegradzająca nie jest konieczna.

TCC 78K751, HSC 140652

Płyty grzewcze Bosch. Gwarancja kulinarnych sukcesów.





Projektując nasze płyty grzewcze, myśleliśmy przede wszystkim o komforcie użytkownika i idealnym smaku potraw. Niezależnie od tego, co chcesz ugotować, zrobisz to łatwo, a rezultat będzie zawsze znakomity. Nasze płyty dopilnują, by nic się nie przypaliło i nie wykipiało, a danie będzie przygotowane tak, jak lubisz. Z marką Bosch nawet najbardziej skomplikowany przepis wyda się dziecinną igraszką.

Komfort i elegancja.


W szerokiej ofercie płyt grzewczych Bosch znajdziesz model dopasowany idealnie do charakteru Twojej kuchni i Twoich upodobań kulinarnych. Wybieraj spośród płyt indukcyjnych, ceramicznych i gazowych oraz 4 różnych szerokości. Każde z naszych urządzeń wyposażone jest w innowacyjne systemy gwarantujące wyjątkowy komfort gotowania. Design płyt wprowadzi do Twojej kuchni powiew nowoczesności. Czarne szkło, stal szlachetna i podświetlenia w kolorze nasyconej czerwieni będą doskonale współgrały z piekarnikami i okapami Bosch. Nic dziwnego, że wiele spośród naszych płyt otrzymało nagrodę za piękne i funkcjonalne wzornictwo **iF product design award**.



product
design
award

2011





DirectSelect – sterowanie jednym dotknięciem

Płyty grzewcze marki

Bosch charakteryzują się prostą i komfortową obsługą. Jednym dotknięciem aktywujesz wybrane pole grzewcze oraz moc grzania. Dzięki funkcji DirectSelect nie musisz już wielokrotnie naciskać wskaźnika mocy pola, aby ustawić poziom 8 czy 9. Wystarczy lekkie dotknięcie wybranego stopnia grzania i od razu zostaje on uruchomiony. W wybranych modelach skala mocy została dodatkowo rozbudowana o wartości pośrednie (symbol „o”). Jeżeli więc befsztyk smaży na 7 jest dla Ciebie zbyt krwisty, a na 8 zbyt mocno wysmażony, masz teraz do wyboru moc 7 i pół. Gwarantujemy, że befsztyk będzie rozpływał się w ustach!



Sensor smażenia

Przyrządzając wyśmienitą potrawę, wybierz

odpowiednią moc grzania, a sensor smażenia* sam dopilnuje, aby temperatura utrzymana była na odpowiednim poziomie. Do dyspozycji mamy 4 różne poziomy mocy. Najniższe „min” i „low” – są idealne dla jajek sadzonych czy jajecznic, średni „med” – dla ryb i kotletów panierowanych i najwyższy „max” – dla steków i frytek. Modele płyt

z sensorem smażenia wyposażone są dodatkowo w 9 programów automatycznych. Dzięki tym funkcjom przygotowanie potrawy będzie dziecinnie proste. Danie będzie soczyste i delikatne oraz nie straci swoich wartości odżywczych.

Timer – gotowanie według planu

Funkcja Timer pozwala zaprogramować żądany czas gotowania. Po upływie tego czasu pole grzewcze wyłączy się automatycznie. Funkcja ta gwarantuje nie tylko wyjątkowy komfort – zapewnia także bezpieczeństwo. Wreszcie nie musisz pamiętać o gotującej się zupie. Funkcję Timer można ustawić dla każdego pola grzewczego oddzielnie, dzięki czemu możesz automatycznie kontrolować czas gotowania każdej potrawy. O zakończeniu pracy pola poinformuje Cię sygnał dźwiękowy.

Wskaźnik zalegania ciepła

Wybrane płyty Bosch wyposażone są w dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła. Podaje on informację o temperaturze pola grzewczego, które zostało wyłączone. Duże „H” oznacza temperaturę powyżej 60°C, która doskonale nadaje się do utrzymania potrawy w cieple. Małe „h” oznacza temperaturę poniżej 60°C. Wskaźnik temperatury stoi także na straży

naszego bezpieczeństwa, ostrzegając przed przypadkowym dotknięciem gorącego jeszcze pola grzewczego.

Oszczędzaj swój czas i pieniądze

Wybór odpowiedniego pola grzewczego i dostosowanie go do używanego naczynia to także sposób na oszczędność. W płytach Bosch mamy do dyspozycji: dwuzakresowe pole grzewcze z możliwością uaktywnienia pierścienia zewnętrznego oraz pole grzewcze kombi – poszerzone z boku o miejsce przeznaczone dla brytfanny. Teraz każde naczynie znajdzie najwłaściwsze dla siebie miejsce.

Krótkie czyszczenie

Gdy podczas gotowania płyta grzewcza ulegnie zabrudzeniu, warto skorzystać z funkcji Krótkie czyszczenie. Dzięki niej jednym dotknięciem wyłączysz na kilka sekund całą płytę, zachowując w pamięci ustawienia poszczególnych pól grzewczych. Po przetarciu zabrudzenia jednym dotknięciem włączysz płytę, powracając do pierwotnych ustawień pól.

* W zależności od modelu używanej patelni, efekty smażenia z sensorem smażenia mogą się różnić.

Indukcja – najlepszy sposób gotowania.



Bezpieczne rozwiązania

Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych członków rodziny wyposażyliśmy nasze płyty w zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, a wszelkie funkcje płyty zostaną zablokowane. Płyty Bosch wyposażone są również w wyłącznik główny lub funkcję Stop i Pauza, co umożliwia wygodne włączenie lub zatrzymanie pracy wszystkich pól grzewczych. W przypadku nagłego wyjścia z domu wystarczy więc uruchomić wyłącznik główny. Przycisk pauza okaże się nieoceniony, gdy chcesz na chwilę przerwać proces gotowania. Ponowne jego naciśnięcie sprawi, że płyta wróci do poprzednich ustawień. Płyty Bosch wyłączają się samoczynnie, jeżeli pracują przez niewspółmiernie długi czas, co zapewni bezpieczeństwo naszemu domowi.

Czas gotowania

Czas potrzebny do podgrzania 2 litrów wody o temperaturze 15° C do 90° C:

Płyta indukcyjna Bosch 3:39 min

Płyta gazowa 7:01 min

Płyta ceramiczna 9:54 min



Nowoczesne gotowanie

Indukcja to najszybszy, najbardziej oszczędny, a przy tym najbezpieczniejszy sposób gotowania. Oferuje nieznaną dotąd komfort obsługi: precyzyjne sterowanie temperaturą, szybkość i niezwykłą łatwość utrzymania w czystości. Indukcja to także inwestycja na lata – ponieważ na płycie nic się nie przypala, przez wiele lat będzie prezentować się idealnie.



Jak działa indukcja?

W gotowaniu indukcyjnym ciepło wytwarzane jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Po postawieniu na włączonym polu garnka ze stali ferromagnetycznej, czyli takiej, która przyciąga magnes, ciepło i energia wytwarzane są bezpośrednio w dnie naczynia.

Szybkość i ekologia

Płyty indukcyjne wytwarzają ciepło tylko tam, gdzie rzeczywiście go potrzeba, to znaczy bezpośrednio w naczyniu do gotowania. Pole elektromagnetyczne w ciągu paru sekund podgrzewa dno naczynia. 2-litrowy garnek wody można zagotować w czasie o 60% krótszym niż na tradycyjnej płycie ceramicznej! Zalety są oczywiste: szybki czas go-

towania, szybsze przygotowywanie potraw, ale także oszczędność energii. Gotowanie indukcyjne jest więc dużo bardziej energooszczędne.

Bezpieczniej się nie da

Płyta indukcyjna przez cały czas gotowania pozostaje praktycznie chłodna, a więc wyeliminowane zostaje ryzyko poparzenia. Płyta posiada funkcję automatycznego wykrywania obecności i kształtu naczyń. Garnek, w którym gotujemy, nie musi być więc dopasowany do kształtu i wielkości narysowanego na płycie pola. Ciepło wytworzy się i tak równomiernie na całym dnie naczynia. Płyta jest wyjątkowo bezpieczna i sama wyłączy się, jeżeli nie stanie na niej garnek lub patelnia. Dlatego indukcja to idealne rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi. Urządzenie posiada też funkcję zabezpieczenia przed przypadkowym włączeniem przez dziecko, a także czasowy wyłącznik bezpieczeństwa dla całej płyty, który zadziała, jeżeli przez nie-współmiernie długi czas pozostawimy ją włączoną. Płyta wyłączy się automatycznie również wtedy, gdy zalany zostanie panel sterowania lub gdy na pole grzewcze upadnie przypadkowo jakiś przedmiot.



Sensor gotowania

– gwarancja doskonałego efektu kulinarnego

Sensor gotowania umieszczony w płycie grzejnej automatycznie reguluje temperaturę w garnku, pozwalając utrzymać ją na stałym, optymalnym poziomie. Dzięki niemu mleko nie wykipi, zupa będzie gotować się na wolnym ogniu tak długo, aż osiągnie idealny smak, a sos doskonałą konsystencję. Sensora gotowania można również używać do tzw. kąpieli wodnych, przygotowując potrawy, których nie można doprowadzić do wrzenia. Dzięki idealnej kontroli temperatury, którą gwarantuje sensor gotowania, warzywa nie rozgotują się i nie stracą cennych minerałów i witamin. Oprócz wyjątkowego komfortu przygotowywania posiłków sensor gotowania oszczędza energię, ponieważ zużywamy tylko tyle energii, ile jest niezbędne do przyrządzenia potrawy.



FlexInduction – indukcja dostosowana do Twoich potrzeb



Płyty indukcyjne Bosch sprawiają, że gotowanie jest szybkie, bezpieczne i wyjątkowo oszczędne. Teraz, dzięki nowemu rozwiązaniu FlexInduction, możesz swobodnie łączyć pola grzewcze płyty i gotować tak, jak jest Ci najwygodniej – bez względu na to, czy gotujesz na jednym, dwóch czy trzech polach grzewczych, używasz małych garnków czy dużej brytfanny. Modułowa strefa FlexInduction pozwala połączyć 2 pola indukcyjne w jedną dużą powierzchnię, na której z łatwością postawisz naczynie o nietypowym kształcie. Pół można używać również oddzielnie jako standardowych stref indukcyjnych.



Płyta indukcyjna w każdym domu

Wybrane modele nowych płyt indukcyjnych można podłączyć pod napięcie 230 V. Umożliwia to zainstalowanie płyty w kuchniach wyposażonych w starszy typ instalacji elektrycznej. Płyta indukcyjna PIA 611T66E wyposażona jest we wtyczkę, można ją podłączyć bezpośrednio do gniazdka. Teraz z zalet indukcyjności można korzystać nawet, jeśli w Twoim mieszkaniu nie ma trzeciej fazy.

Wyświetlacz LCD

Gotowanie z urządzeniami Bosch jest coraz bardziej komfortowe. Dlatego w niektórych modelach płyt indukcyjnych zastosowaliśmy wyświetlacz LCD. Na wyświetlaczu możesz wygodnie ustawić temperaturę oraz, w wybranych modelach, również jeden z 56 automatycznych programów, np. średnio wysmażony stek. Stopień jasności wyświetlacza można ustawić indywidualnie. Do wyboru mamy 15 zaprogramowanych języków, w tym polski. Ponadto w każdym modelu dostępne jest zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko.

PowerBoost – rekord szybkości

Funkcja PowerBoost zwiększa moc wybranego pola grzewczego i skracza czas gotowania aż o połowę! Woda zagotuje się w mgnieniu oka, co jest szczególnie cenne dzisiaj, gdy ciągle brakuje nam czasu.

Wyjątkowa łatwość czyszczenia

Płyta indukcyjna jest też bardzo łatwa do utrzymania w czystości. Ponieważ cały czas pozostaje praktycznie chłodna, rozlane potrawy nie przypalają się i nie przywierają do powierzchni płyty. Wystarczy zetrzeć je ścierką lub papierowym ręcznikiem.



Domino – propozycja dla indywidualistów

Linia Domino, na którą składają się płyty o szerokości 30 cm: indukcyjna, ceramiczna, gazowa oraz palnik pod wok, to idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających. Płyty można łączyć ze sobą, a także z wybranymi płytami pełnowymiarowymi. Dzięki temu każdy może stworzyć zestaw idealnie odpowiadający jego zwyczajom kulinarnym i gustom estetycznym.

Nowoczesne wzornictwo płyt grzejnych

Płyty ceramiczne Bosch gwarantują przyjemność gotowania i wpływają na estetykę wnętrza. Ich nowoczesne wzornictwo sprawi, że w naszej kuchni zagospodzą funkcjonalność i elegancja. Proponujemy 4 rodzaje wykończenia płyt.

Baw się kolorami!

Biała płyta grzejna Bosch

W naszej ofercie posiadamy także wyjątkowo elegancką białą płytę grzejną. W całości została wykonana z hartowanego szkła, a nowoczesny design podkreślają 4 pokrętki w kolorze stalowym. Płyta doskonale harmonizuje ze szklanymi frontami białych piekarników z linii Kompakt, białą mikrofalą oraz nową chłodziarką Side by Side CoolSpace.



Płyta bezramkowa

Rozwiązanie to jest nie tylko bardzo estetyczne, ale i praktyczne. Zachwyca czystością linii i jest łatwe w pielęgnacji.



Płyta wykończona szlifem

Płyta posiada elegancki szlif z przodu i dwie cienkie listwy po bokach. To wyjątkowo eleganckie, dyskretne wykończenie pasuje do stylistyki każdej kuchni.



Płyta MetalTouch

Wykończona z przodu szeroką, stalową listwą, na której znajduje się sensorowy panel obsługi. Sterowanie płytą odbywa się przez lekkie dotknięcie symbolu na panelu.



Płyta ramkowa

Płyta otoczona jest ze wszystkich stron cienką ramką ze stali szlachetnej. To najbardziej tradycyjne wykończenie jest bardzo wygodne i dodatkowo chroni brzegi płyty.

Płyty indukcyjne



Program Partnerski

Program Partnerski

Program Partnerski

	PIL 975L34E*	PIB 675L34E*	PIL 875L24E*
Typ płyty	Płyta indukcyjna	Płyta indukcyjna	Płyta indukcyjna
Sposoby grzania	– 5 indukcyjnych stref grzewczych, w tym 1 strefa o zmiennym zasięgu	– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 strefa o zmiennym zasięgu	– 4 indukcyjne strefy grzewcze
Komfort użytkowania	– Sterowanie sensorowe DirectSelect – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz LCD – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny – Sensory gotowania w tylnych strefach – Sensory smażenia w przednich strefach – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Timer – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja Booster dla pól indukcyjnych – Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń dla pól indukcyjnych – Funkcja „krótkie czyszczenie”	– Sterowanie sensorowe DirectSelect – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz LCD – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny – Sensory gotowania w tylnych strefach – Sensory smażenia w przednich strefach – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Timer – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja Booster dla pól indukcyjnych – Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń dla pól indukcyjnych – Funkcja „krótkie czyszczenie”	– Sterowanie sensorowe DirectSelect – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz LCD – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny – Sensory smażenia w przednich strefach – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Timer – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja Booster dla pól indukcyjnych – Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń dla pól indukcyjnych – Funkcja „krótkie czyszczenie”
Wzornictwo	– Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	– Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	– Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach
Parametry techniczne	– Moc i wielkość pól grzewczych: lewe tylne: 1,8 kW – 18 cm prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm lewe przednie: 1,8 kW – 18 cm środkowy: 1,8/2,8 kW – 18/28 cm – Moc przyłączeniowa: 10,8 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 916x527x50 mm	– Moc i wielkość pól grzewczych: lewe tylne: 1,8/2,0 kW – 18/28 cm prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm lewe przednie: 1,4 kW – 14,5 cm – Moc przyłączeniowa: 7,0 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 606x527x50 mm	– Moc i wielkość pól grzewczych: lewe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm prawe tylne: 2,4 kW – 28 cm prawe przednie: 1,4 kW – 14,5 cm lewe przednie: 2,2 kW – 21 cm – Moc przyłączeniowa: 7,2 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 816x527x50 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	PIL 975L34E	PIB 675L34E	PIL 875L24E

* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).



Program Partnerski

PIV 675N14E FlexInduction*

Program Partnerski

PIN 651T14E FlexInduction*

Płyta indukcyjna

Płyta indukcyjna

– FlexInduction

– FlexInduction

- Sterowanie sensorowe DirectSelect
- 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola
- Wyświetlacz cyfrowy
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wyłącznik główny
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Timer
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja Booster dla pól indukcyjnych
- Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń dla pól indukcyjnych
- Funkcja „krótkie czyszczenie”


- Sterowanie sensorowe
- 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola
- Wyświetlacz cyfrowy
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wyłącznik główny
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Timer
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja Booster dla pól indukcyjnych
- Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń dla pól indukcyjnych

- Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach


– Bezramkowa

- Moc i wielkość pól grzewczych: lewe przednie/tylne – 3,6 kW – 200x190mm/200x190mm
- prawe przednie/tylne – 3,6 kW – 200x190mm/200x190mm
- Moc przyłączeniowa: 7,2 kW
- Wymiary urządzenia (SxGxW): 606x527x50 mm

- Moc i wielkość pól grzewczych: lewe przednie/tylne – 3,6 kW – 200x190mm/200x190mm (łącznie 760cm²)
- prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm
- prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm
- Moc przyłączeniowa: 7,2 kW
- Wymiary urządzenia (SxGxW): 592x522x51 mm



PIV 675N14E




PIN 651T14E



* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).



Płyty indukcyjne



Program Partnerski

PIB 675M24E*




Program Partnerski

PIE 675N14E*

Typ płyty	Płyta indukcyjna	Płyta indukcyjna
Sposoby grzania	– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 strefa o zmiennym zasięgu	– 4 indukcyjne strefy grzewcze
Komfort użytkowania	– Sterowanie sensorowe DirectSelect – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny – Sensory smażenia w przednich strefach – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja Booster dla pól indukcyjnych – Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń dla pól indukcyjnych – Timer dla każdej strefy – Funkcja „krótkie czyszczenie”	– Sterowanie sensorowe DirectSelect – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja Booster dla pól indukcyjnych – Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń dla pól indukcyjnych – Timer dla każdej strefy – Funkcja „krótkie czyszczenie”
Wzornictwo	– Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	– Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach
Parametry techniczne	– Moc i wielkość pól grzewczych: lewe tylne: 1,8/2,0 kW – 18/28 cm prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm lewe przednie: 1,4 kW – 14,5 cm – Moc przyłączeniowa: 7,0 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 606x527x50 mm	– Moc i wielkość pól grzewczych: lewe tylne: 1,8 kW – 18 cm prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm lewe przednie: 1,8 kW – 18 cm – Moc przyłączeniowa: 7,2 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 606x527x50
Wposażenie standardowe		– Listwa mocująca 750–780 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	* Minimalna odległość od wycięcia do ściany ** Maksymalna głębokość *** Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem min. 30 mm	* Minimalna odległość od wycięcia do ściany ** Maksymalna głębokość *** Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem min. 30 mm

* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).





PIE 615R14E*


Płyta indukcyjna

– 4 indukcyjne strefy grzewcze

- Sterowanie sensorowe
- 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola
- Wyświetlacz cyfrowy
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wyłącznik główny
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- 1-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja Booster dla pól indukcyjnych
- Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń dla pól indukcyjnych
- Timer dla każdej strefy

– Bezramkowa

- Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 1,8 kW – 18 cm
prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm
lewe przednie: 1,8 kW – 18 cm
- Moc przyłączeniowa: 7,2 kW
- Wymiary urządzenia (SxGxW):
592x522x51 mm






- * Minimalna odległość od wycięcia do ściany
- ** Maksymalna głębokość
- *** Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem min. 30 mm

PIE 615R14E

* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).

Płyty indukcyjne




	PIA 611T66E*	PIA 611T16E*	PIF 651R14E*
Typ płyty	Płyta indukcyjna	Płyta indukcyjna	Płyta indukcyjna
Sposoby grzania	– 4 indukcyjne strefy grzewcze	– 4 indukcyjne strefy grzewcze	– 2 indukcyjne strefy grzewcze – 2 standardowe strefy grzewcze, w tym strefa o zmiennym zasięgu
Komfort użytkowania	– Sterowanie sensorowe – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja Booster dla pól indukcyjnych – Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń dla pól indukcyjnych – Timer dla każdej strefy	– Sterowanie sensorowe – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja Booster dla pól indukcyjnych – Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń dla pól indukcyjnych – Timer dla każdej strefy	– Sterowanie sensorowe – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 1-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja Booster dla pól indukcyjnych – Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń dla pól indukcyjnych – Timer dla każdej strefy
Wzornictwo	– Bezramkowa	– Bezramkowa	– Bezramkowa
Parametry techniczne	– Moc i wielkość pól grzewczych: lewe tylne: 1,8 kW – 18 cm – prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm – prawe przednie: 1,8 kW – 18 cm – lewe przednie: 1,4 kW – 14,5 cm – Moc przyłączeniowa: 3,7 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 592x522x51 mm	– Moc i wielkość pól grzewczych: lewe tylne: 1,8 kW – 18 cm – prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm – prawe przednie: 1,8 kW – 18 cm – lewe przednie: 1,4 kW – 14,5 cm – Moc przyłączeniowa: 3,7 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 592x522x51 mm	– Moc i wielkość pól grzewczych: lewe tylne: 0,8 kW/2,0 kW – 12/18 cm – prawe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm – prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm – lewe przednie: 1,4 kW – 14,5 cm – Moc przyłączeniowa: 6,8 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 592x522x53 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	* Minimalna odległość od wycięcia do ściany ** Maksymalna głębokość *** Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem min. 30 mm	* Minimalna odległość od wycięcia do ściany ** Maksymalna głębokość *** Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem min. 30 mm	* Minimalna odległość od wycięcia do ściany ** Maksymalna głębokość *** Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem min. 30 mm
	PIA 611T66E	PIA 611T16E	PIF 651R14E

* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).


Płyty ceramiczne z integralnym sterowaniem




Program Partnerski PKC 875N24D	Program Partnerski PKC 875N14D	Program Partnerski PKN 685N14E
Płyta ceramiczna Ceramika HighSpeed	Płyta ceramiczna Ceramika HighSpeed	Płyta ceramiczna Ceramika HighSpeed
– 4 strefy grzewcze, w tym 3 strefy o zmiennym zasięgu	– 4 strefy grzewcze, w tym 3 strefy o zmiennym zasięgu	– 4 strefy grzewcze, w tym 2 strefy o zmiennym zasięgu
– Wyświetlacz cyfrowy – Elektronika gotowania – Sterowanie sensorowe DirectSelect – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Sensor smażenia w jednej przedniej strefie – Wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Wyłącznik główny – Timer dla każdej strefy – Funkcja „krótkie czyszczenie”	– Wyświetlacz cyfrowy – Elektronika gotowania – Sterowanie sensorowe DirectSelect – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Wyłącznik główny – Timer dla każdej strefy – Funkcja „krótkie czyszczenie”	– Wyświetlacz cyfrowy – Elektronika gotowania – Sterowanie sensorowe DirectSelect – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Wyłącznik główny – Timer dla każdej strefy – Funkcja „krótkie czyszczenie”
– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	– MetalTouch
– Moc i wielkość pól grzewczych: lewe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm środkowe: 1,5/2,4 kW – 18/23 cm prawe przednie: 0,9/1,75/2,1 kW – 14,5/20/35 cm lewe przednie: 0,75/2,2 kW – 12/21 cm – Moc przyłączeniowa: 7,9 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 816x527x44 mm	– Moc i wielkość pól grzewczych: lewe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm środkowe: 1,5/2,4 kW – 18/23 cm prawe przednie: 0,9/1,75/2,1 kW – 14,5/20/35 cm lewe przednie: 0,75/2,2 kW – 12/21 cm – Moc przyłączeniowa: 7,9 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 816x527x44 mm	– Moc i wielkość pól grzewczych: lewe tylne: 1,8 kW/2,6 kW – 17/26,5 cm prawe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm prawe przednie: 0,75/2,2 kW – 12/21 cm lewe przednie: 1,2 kW – 14,5 cm – Moc przyłączeniowa: 7,2 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 606x536x44 mm



PKC 875N24D






PKC 875N14D



PKN 685N14E


Płyty ceramiczne z integralnym sterowaniem



Program Partnerski

	PKN 675N14D	PKN 645T14	PKF 651T14E
Typ płyty	Płyta ceramiczna Ceramika HighSpeed	Płyta ceramiczna Ceramika HighSpeed	Płyta ceramiczna Ceramika HighSpeed
Sposoby grzania	– 4 strefy grzewcze, w tym 2 strefy o zmiennym zasięgu	– 4 strefy grzewcze, w tym 2 strefy o zmiennym zasięgu	– 4 strefy grzewcze, w tym 1 strefa o zmiennym zasięgu
Komfort użytkowania	– Wyświetlacz cyfrowy – Elektronika gotowania – Sterowanie sensorowe DirectSelect – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Wyłącznik główny – Timer dla każdej strefy – Funkcja „krótkie czyszczenie”	– Wyświetlacz cyfrowy – Elektronika gotowania – Sterowanie sensorowe – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Wyłącznik główny – Timer dla każdej strefy	– Wyświetlacz cyfrowy – Elektronika gotowania – Sterowanie sensorowe – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wskaźnik zalegania ciepła – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Wyłącznik główny – Timer
Wzornictwo	– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	– Stalowa ramka – Ozdobny raster na powierzchni płyty	– Bezramkowa
Parametry techniczne	– Moc i wielkość pól grzewczych: lewe tylne: 1,8 kW/2,6 kW – 17/26,5 cm prawe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm prawe przednie: 0,75/2,2 kW – 12/21 cm lewe przednie: 1,2 kW – 14,5 cm – Moc przyłączeniowa: 7,2 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 606x527x44 mm	– Moc i wielkość pól grzewczych: lewe tylne: 1,8/2,6 kW – 17/26,5 cm prawe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm prawe przednie: 0,75/2,2 kW – 12/21 cm lewe przednie: 1,2 kW – 14,5 cm – Moc przyłączeniowa: 7,2 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 575x515x47 mm	– Moc i wielkość pól grzewczych: lewe tylne: 0,75/2,2 kW – 12/21 cm prawe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm prawe przednie: 2,0 kW – 18 cm lewe przednie: 1,2 kW – 14,5 cm – Moc przyłączeniowa: 6,6 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 592x522x39 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	* Minimalna odległość od wycięcia do ściany ** Maksymalna głębokość	* Minimalna odległość od wycięcia do ściany ** Maksymalna głębokość	* Minimalna odległość od wycięcia do ściany ** Maksymalna głębokość
	PKN 675N14D	PKN 645T14	PKF 651T14E

Płyty ceramiczne z integralnym sterowaniem



PKE 611E14E


Płyta ceramiczna
Ceramika HighSpeed

– 4 strefy grzewcze

- Wyświetlacz cyfrowy
- Elektronika gotowania
- Sterowanie sensorowe
- 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Wyłącznik główny

– Bezramkowa

- Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 2,0 kW – 18 cm
prawe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm
lewe przednie: 1,2 kW – 14,5 cm
- Moc przyłączeniowa: 6,6 kW
- Wymiary urządzenia (SxGxW):
592x522x45 mm



* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość

PKE 611E14E



Płyty gazowe – komfort i bezpieczeństwo.





Komfort i estetyka

Wzornictwo nowych płyt gazowych Bosch pasuje idealnie do nowoczesnej kuchni. Do wyboru oferujemy płyty ceramiczne ze szkła hartowanego lub ze stali szlachetnej. Wyjątkowy design oferują modele z pojedynczymi rusztami na płycie ze szkła hartowanego. Urządzenia wyglądają bardzo estetycznie i elegancko, gwarantują też komfort obsługi. Pojedyncze ruszty są znacznie łatwiejsze w czyszczeniu, a przypadkowo rozlany płyn łatwiej zetrzeć. Wygodę i bezpieczeństwo eksploatacji płyt gwarantuje też zapalarka zintegrowana w pokrętle.

Elegancja i styl:

płyty z kwadratowymi rusztami

Teraz w naszej ofercie znajdziesz także płyty z kwadratowymi, indywidualnymi rusztami. To dzięki nim płyta zyskuje piękną, geometryczną estetykę. Ruszty są także bardzo praktyczne – dostęp do każdego z osobna umożliwia komfortowe korzystanie z płyty. Materiał z jakiego zostały wykonane, emaliowana stal lub wysokogatunkowe żeliwo, czynią je bardzo stabilnymi i bezpiecznymi.

Innowacyjne płyty gazowe FlameTronic™

Innowacyjne płyty gazowe Bosch oferują komfort i bezpieczeństwo, które do tej pory dostępne były jedynie w płytach elektrycznych.

Modele FlameTronic™ posiadają w pełni elektroniczne sterowanie.



Elegancja tkwi w szczególe

Koneserom dobrego smaku proponujemy płytę gazową ze szkła hartowanego z systemem piano-a-filo. Można ją zainstalować tradycyjnie na blacie albo wpuścić w kamienny lub kompozytowy blat, dzięki czemu zyskamy gładką, niezwykle łatwą w czyszczeniu powierzchnię. Naszą płytę dodatkowo wyróżnia konstrukcja czterech pojedynczych rusztów. Połączyliśmy w niej estetykę designu oraz łatwość pielęgnacji powierzchni.


Systemy zabezpieczające

Płyty gazowe Bosch to gwarancja bezpieczeństwa. Wszystkie modele wyposażone są w specjalne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, które automatycznie odcina jego dopływ w przypadku zalania płyty, np. gotującą się zupą. Wyłącznik główny sprawi, że w razie potrzeby jednym ruchem ręki możesz wyłączyć wszystkie palniki, a następnie, po naciśnięciu i przekręceniu gałki, na nowo je uruchomić.

Specjały kuchni azjatyckiej

Kilka modeli naszych płyt gazowych wyposażyliśmy w specjalny palnik wok. Daje on wiele możliwości podczas przyrządzania azjatyckich przysmaków.

Płyty gazowe z integralnym sterowaniem




piano
a
filo

product
design
award
2011



	PRP 626M70E	PRP 626B70E	PPQ 719B21E
Sposoby grzania	4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny	4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny	5 palników gazowych: – 1 pod wok – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny
Komfort użytkowania	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Dwuczęściowy żeliwny ruszt nadający się również do mycia w zmywarce – Sterowanie z przodu płyty – Mechaniczny wyłącznik główny urządzenia (wyłączenie urządzenia za pomocą jednego przycisku)	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Dwuczęściowy żeliwny ruszt nadający się również do mycia w zmywarce – Sterowanie z przodu płyty	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 5 pojedynczych żeliwnych rusztów – Sterowanie z przodu płyty
Wzornictwo	– Ceramiczna płyta podpalnikowa – Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	– Ceramiczna płyta podpalnikowa – Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	– Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego – Płyta do montażu tradycyjnego lub piano-a-filo (tworzy z blatem równą powierzchnię); do piano-a-filo nadają się jedynie blaty kamienne lub kompozytowe
Parametry techniczne	– Moc palników gazowych: lewy przedni: 1,9 kW lewy tylny: 1,1 kW prawy przedni: 1,9 kW prawy tylny: 2,8 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 606x527x47 mm	– Moc palników gazowych: lewy przedni: 1,9 kW lewy tylny: 1,1 kW prawy przedni: 1,9 kW prawy tylny: 2,8 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 606x527x47 mm	– Moc palników gazowych: lewy przedni: 1,0 kW lewy tylny: 1,7 kW wok: 4 kW prawy przedni: 1,7 kW prawy tylny: 3,0 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 710x520x58 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	* Minimalna odległość od wycięcia do ściany ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu	* Minimalna odległość od wycięcia do ściany ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu	* Minimalny odstęp od wycięcia do ściany ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu do montażu napowierzchniowego
	PRP 626M70E	PRP 626B70E	PPQ 719B21E

Płyty gazowe z integralnym sterowaniem

piano
a
filopiano
a
filopiano
a
filo

PPI 716B11E	PPP 619M91E	PPP 616M91E
4 palniki gazowe: - 1 pod wok - 1 mocny - 1 standardowy - 1 oszczędny	4 palniki gazowe: - 1 mocny - 2 standardowe - 1 oszczędny	4 palniki gazowe: - 1 mocny - 2 standardowe - 1 oszczędny
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) - Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu - 4 pojedyncze emaliowane ruszty - Sterowanie z przodu płyty	- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) - Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu - 4 pojedyncze żeliwne ruszty - Sterowanie z przodu płyty - Mechaniczny wyłącznik główny urządzenia (wyłączanie urządzenia za pomocą jednego przycisku)	- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) - Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu - 4 pojedyncze żeliwne ruszty - Sterowanie z przodu płyty - Mechaniczny wyłącznik główny urządzenia (wyłączanie urządzenia za pomocą jednego przycisku)
- Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego - Płyta do montażu tradycyjnego lub piano-a-filo (tworzy z blatem równą powierzchnię); do piano-a-filo nadają się jedynie blaty kamienne lub kompozytowe	- Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego - Płyta do montażu tradycyjnego lub piano-a-filo (tworzy z blatem równą powierzchnię); do piano-a-filo nadają się jedynie blaty kamienne lub kompozytowe	- Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego - Płyta do montażu tradycyjnego lub piano-a-filo (tworzy z blatem równą powierzchnię); do piano-a-filo nadają się jedynie blaty kamienne lub kompozytowe
- Moc palników gazowych: przedni: 1,0 kW tylny: 1,7 kW wok: 3,3 kW prawy: 3,0 kW - Wymiary urządzenia (SxGxW): 710x520x58 mm	- Moc palników gazowych: lewy przedni: 1,7 kW lewy tylny: 1,7 kW prawy przedni: 1,0 kW prawy tylny: 3,0 kW - Wymiary urządzenia (SxGxW): 590x520x58 mm	- Moc palników gazowych: lewy przedni: 1,7 kW lewy tylny: 1,7 kW prawy przedni: 1,0 kW prawy tylny: 3,0 kW - Wymiary urządzenia (SxGxW): 590x520x58 mm
* Minimalny odstęp od wycięcia do ściany ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu do montażu napowierzchniowego min. 55 716⁺¹₋₁ min. 610- maks. 675 526⁺¹₋₁ 490⁺¹₋₁ R 8 skos maks. 1 mm	* Minimalny odstęp od wycięcia do ściany ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu do montażu napowierzchniowego min. 50 596⁺¹₋₁ 560⁺¹₋₁ 526⁺¹₋₁ 490⁺¹₋₁ R 8 skos maks. 1 mm	* Minimalny odstęp od wycięcia do ściany ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu do montażu napowierzchniowego min. 50 596⁺¹₋₁ 560⁺¹₋₁ 526⁺¹₋₁ 490⁺¹₋₁ R 8 skos maks. 1 mm
PPI 716B11E	PPP 619M91E	PPP 616M91E

Płyty gazowe z integralnym sterowaniem

piano
a
filopiano
a
filopiano
a
filo

	PPP 619B21E	PPP 616B21E	PPH 616B81E
Sposoby grzania	4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny	4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny	4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny
Komfort użytkowania	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Cztery pojedyncze żeliwne ruszty – Sterowanie z przodu płyty	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Cztery pojedyncze żeliwne ruszty – Sterowanie z przodu płyty	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Dwuczęściowy emaliowany ruszt – Sterowanie z przodu płyty
Wzornictwo	– Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego – Płyta do montażu tradycyjnego lub piano-a-filo (tworzy z blatem równą powierzchnię); do piano-a-filo nadają się jedynie blaty kamienne lub kompozytowe	– Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego – Płyta do montażu tradycyjnego lub piano-a-filo (tworzy z blatem równą powierzchnię); do piano-a-filo nadają się jedynie blaty kamienne lub kompozytowe	– Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego – Płyta do montażu tradycyjnego lub piano-a-filo (tworzy z blatem równą powierzchnię); do piano-a-filo nadają się jedynie blaty kamienne lub kompozytowe
Parametry techniczne	– Moc palników gazowych: lewy przedni: 1,7 kW lewy tylny: 1,7 kW prawy przedni: 1,0 kW prawy tylny: 3,0 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 590x520x58 mm	– Moc palników gazowych: lewy przedni: 1,7 kW lewy tylny: 1,7 kW prawy przedni: 1,0 kW prawy tylny: 3,0 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 590x520x58 mm	– Moc palników gazowych: wok: 3,3 kW lewy tylny: 1,7 kW prawy przedni: 1,0 kW lewy przedni: 1,7 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 590x520x58 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	* Minimalny odstęp od wycięcia do ściany ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu do montażu napowierzchniowego min. 50 596±1 560±2 526±1 490±1 R 8 skos maks. 1 mm 10±0,5 PPP 619B21E	* Minimalny odstęp od wycięcia do ściany ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu do montażu napowierzchniowego min. 50 596±1 560±2 526±1 490±1 R 8 skos maks. 1 mm 10±0,5 PPP 616B21E	* Minimalny odstęp od wycięcia do ściany ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu do montażu napowierzchniowego min. 50 596±1 560±2 526±1 490±1 R 8 skos maks. 1 mm 10±0,5 PPH 616B81E



POH 616B10E	POP 616B10E	PCX 815B90E
4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny	4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny	4 palniki gazowe: – 1 pod wok – 1 standardowy – 1 oszczędny – 1 pod brytfannę z płytą do smażenia
– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Cztery pojedyncze emaliowane ruszty – Sterowanie z boku płyty	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Cztery pojedyncze emaliowane ruszty – Sterowanie z boku płyty	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Dwuczęściowy żeliwny ruszt – Sterowanie z przodu płyty
– Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego – Bezramkowa	– Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego – Bezramkowa	– Płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej
– Moc palników gazowych: lewy przedni: 3,3 kW lewy tylny: 1,7 kW prawy przedni: 1,0 kW prawy tylny: 1,7 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 590x520x56 mm	– Moc palników gazowych: lewy przedni: 3,0 kW lewy tylny: 1,7 kW prawy przedni: 1,0 kW prawy tylny: 1,7 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 590x520x56 mm	– Moc palników gazowych: lewy: 3,6 kW przedni: 1,0 kW tylny: 1,7 kW prawy: 2,5 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 762x520x52 mm
POH 616B10E	POP 616B10E	PCX 815B90E

Płyty gazowe z integralnym sterowaniem



	PCQ 715M90E	PCQ 715B80E	PCP 615M90E
Sposoby grzania	5 palników gazowych: – 1 pod wok – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny	5 palników gazowych: – 1 pod wok – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny	4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny
Komfort użytkowania	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Dwuczęściowy żeliwny ruszt – Sterowanie z przodu płyty – Mechaniczny wyłącznik główny urządzenia (wyłączenie urządzenia za pomocą jednego przycisku)	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Dwuczęściowy emaliowany ruszt – Sterowanie z przodu płyty	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Dwuczęściowy żeliwny ruszt – Sterowanie z przodu płyty – Mechaniczny wyłącznik główny urządzenia (wyłączanie urządzenia za pomocą jednego przycisku)
Wzornictwo	– Płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej	– Płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej	– Płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej
Parametry techniczne	– Moc palników gazowych: - lewy przedni: 1,0 kW - lewy tylny: 1,7 kW - wok: 4,0 kW - prawy przedni: 1,7 kW - prawy tylny: 3,0 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 702x520x52 mm	– Moc palników gazowych: - lewy przedni: 1,0 kW - lewy tylny: 1,7 kW - wok: 4,0 kW - prawy przedni: 1,7 kW - prawy tylny: 3,0 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 702x520x52 mm	– Moc palników gazowych: - lewy przedni: 1,7 kW - lewy tylny: 1,7 kW - prawy przedni: 1,0 kW - prawy tylny: 3,0 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 582x520x52 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	* Minimalna odległość od wycięcia do ściany ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu	* Minimalna odległość od wycięcia do ściany ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu	* Najmniejszy odstęp od wgłębienia do ściany wynosi 100 mm ** Pozycja podłączenia gazu (przekrój)
	PCQ 715M90E	PCQ 715B80E	PCP 615M90E



PCH 615B90E	PCP 615B80R	PBP 615B81E
4 palniki gazowe: – 1 pod wok – 1 mocny – 1 standardowy – 1 oszczędny	4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny	4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny
– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Dwuczęściowy żeliwny ruszt – Sterowanie z przodu płyty	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Dwuczęściowy emaliowany ruszt – Sterowanie z przodu płyty	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Dwuczęściowy emaliowany ruszt – Sterowanie z boku płyty
– Płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej	– Płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej	– Płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej
– Moc palników gazowych: wok: 3,3 kW lewy tylny: 1,7 kW prawy przedni: 1,0 kW prawy tylny: 3,0 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 582x520x52 mm	– Moc palników gazowych: lewy przedni: 1,7 kW lewy tylny: 1,7 kW prawy przedni: 1,0 kW prawy tylny: 3,0 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 582x520x52 mm	– Moc palników gazowych: lewy przedni: 3,0 kW lewy tylny: 1,7 kW prawy przedni: 1,0 kW prawy tylny: 1,7 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 580x510x54 mm
* Najmniejszy odstęp od wgłębienia do ściany wynosi 100 mm ** Pozycja podłączenia gazu (przekrój)	* Najmniejszy odstęp od wgłębienia do ściany wynosi 100 mm ** Pozycja podłączenia gazu (przekrój)	* Minimalna odległość od wycięcia do ściany ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu
PCH 615B90E	PCP 615B80R	PBP 615B81E

Płyta gazowa sterowana z piekarnika

FlameTronic





NNH 615XEU*	
Sposoby grzania	4 palniki gazowe: – 1 pod wok – 2 standardowe – 1 oszczędny
Komfort użytkowania	– FlameTronic – W pełni elektroniczna zapalarka – Automatyczne powtórne zapalenie palnika – Automatyczne wyłączenie pól grzewczych po 6 godzinach ciągłej pracy – Elektroniczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Dwuczęściowy emaliowany ruszt
Wzornictwo	– Płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej
Parametry techniczne	– Moc palników gazowych: lewy przedni: 3,6 kW lewy tylny: 1,7 kW prawy przedni: 1,0 kW prawy tylny: 1,7 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 582x512x52 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	*min. 100 * Minimalny odstęp od wycięcia do ściany ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu NNH 615XEU



* Płyta współpracuje tylko z piekarnikiem HEV 43T350E (str. 18)


Linia płyt Domino




	PIE 375C14E*	PKF 375V14E*
Typ płyty	Płyta indukcyjna	Płyta ceramiczna Ceramika HighSpeed
Sposoby grzania	2 indukcyjne strefy grzewcze	2 strefy grzewcze, w tym: 1 strefa o zmiennym zasięgu
Komfort użytkowania	- Sterowanie przy pomocy pokręteł - 9 poziomów mocy grzania dla każdego pola - Wyświetlacz cyfrowy - 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła - Wyłącznik bezpieczeństwa - Wyłącznik główny - Sygnał dźwiękowy końca pracy - Funkcja Booster dla pól indukcyjnych - Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń	- Sterowanie przy pomocy pokręteł - 9 poziomów mocy grzania dla każdego pola - Wskaźnik zalegania ciepła - Wyłącznik główny - Wskaźniki trybu pracy
Wzornictwo	- Linia Domino - Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	- Linia Domino - Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach
Parametry techniczne	- Moc i wielkość pól grzewczych: tylny: 1,4 kW – 14,5 cm przedni: 2,2 kW – 21 cm - Moc przyłączeniowa: 3,6 kW - Wymiary urządzenia (SxGxW): 306x527x53 mm	- Moc i wielkość pól grzewczych: tylny: 1,2 kW – 14,5 cm przedni: 0,8/2,0 kW – 12/18 cm - Moc przyłączeniowa: 3,2 kW - Wymiary urządzenia (SxGxW): 306x527x38 mm




	PRA 326B70E*	PRB 326B70E*
Typ płyty	Płyta gazowa	Płyta gazowa
Sposoby grzania	1 palnik gazowy pod wok	2 palniki gazowe - 1 mocny - 1 standardowy
Komfort użytkowania	- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) - Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu - Jednocześnie żeliwny ruszt nadający się również do mycia w zmywarce - Sterowanie z przodu płyty	- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) - Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu - Jednocześnie żeliwny ruszt nadający się również do mycia w zmywarce - Sterowanie z przodu płyty
Wzornictwo	- Linia Domino - Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach - Ceramiczna płyta podpalnikowa	- Linia Domino - Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach - Ceramiczna płyta podpalnikowa
Parametry techniczne	- Moc palnika gazowego: 6,0 kW - Wymiary urządzenia (SxGxW): 306x527x57 mm	- Moc palników gazowych: tylny: 2,8 kW przedni: 1,9 kW - Wymiary urządzenia (SxGxW): 306x527x52 mm




PIE 375C14E



PKF 375V14E




PRA 326B70E



PRB 326B70E

* Jako wyposażenie dodatkowe
HEZ 394301 – listwa montażowa



Okapy Bosch. Dobry klimat w Twojej kuchni.





Przy gotowaniu choćby najsmaczniejszych potraw powstają opary, które niestety nie pachną już tak smakowicie. Mieszanka wilgoci, tłuszczu i niepożądanych zapachów powinna zostać jak najszybciej wyeliminowana. Nowe okapy Bosch, o wielkiej mocy i cichej pracy, sprawią, że Twoja kuchnia będzie zawsze pachniała świeżością. Nawet podczas wielkiego gotowania.

Technologia świeżego powietrza.

Nowa linia okapów Bosch w doskonały sposób łączy piękno i funkcjonalność. Dzięki nowoczesnym systemom filtracji urządzenia szybko i skutecznie uporażą się z zapachem smażonej ryby czy frytek. Oprócz oczywistej funkcji wciągania oparów, nasze okapy oświetlają płytę grzewczą, zapewniając komfort gotowania. Wykonane z najwyższej jakości stali szlachetnej, z eleganckimi czerwonymi podświetleniami, okapy Bosch doskonale podkreślają nowoczesny charakter wnętrza.



red dot
design award



product
design award

2012





Szlachetne wzornictwo

Nowa linia okapów Bosch charakteryzuje się różnorodnością stylów. Dzięki temu łatwo wybierzesz okap idealnie dopasowany do Twojego wnętrza. Proponujemy okapy w pełni stalowe, łączone ze szkłem, minimalistyczne okapy o prostym kształcie, o linii lekko wygiętej oraz modne okapy pod kątem. Wybrane modele wyróżniają się wzornictwem MetalTouch, które łączy stal szlachetną z elegancją podświetleniami w kolorze czerwieni. Zintegrowane z okapem przyciski sterujące zapewniają wygodną obsługę. Wystarczy lekkie dotknięcie, aby wybrana funkcja została podświetlona, idealnie harmonizując z resztą sprzętów do zabudowy Bosch.

Rozwiązania dla każdego

W naszej ofercie znajdziesz okapy kominowe, szufladowe, podszafrkowe, wysepkowe oraz okapy wyspowe przeznaczone do wysp kuchennych. Większość modeli pracuje w obiegu zamkniętym i otwartym. W obiegu otwartym wentylator wciąga powietrze, kierując je przez przewody wentylacyjne do komina lub bezpośrednio na zewnątrz. W obiegu zamkniętym powietrze oczyszczane jest w filtrze przeciw-tłuszczowym, a następnie w filtrze aktywnym.

Skuteczność przede wszystkim

Okapy Bosch szybko i skutecznie rozprawią się z niepożądanymi zapachami w Twojej kuchni. System elektronicznego sterowania gwarantuje, że praca urządzenia na każdym etapie przebiega bez jakichkolwiek zakłóceń. Dzięki regulacji stopnia mocy wentylatora możemy dostosować siłę pracy okapu do naszych aktualnych potrzeb. Na wyjątkowo uciążliwe opary proponujemy dodatkowo funkcję intensywnego wentylowania. Okap przez 10, 15 lub 30 min (w zależności od modelu) będzie pracował z maksymalną mocą, a po tym czasie samoczynnie wyłączy się lub wróci do trybu normalnego.

System filtracji

System filtracji zastosowany w okapach Bosch składa się z metalowego filtra przeciw-tłuszczowego oraz z aktywnego filtra węglowego (wykorzystywanego przy obiegu zamkniętym) – specjaliści w usuwaniu zapachów. Urządzenia wyposażone są także we wskaźnik nasycenia filtra, który przypomni o konieczności jego wymiany lub oczyszczenia. W wybranych modelach zastosowaliśmy innowacyjny filtr szczelinowy. Filtry w naszych okapach pochłaniają o wiele więcej tłuszczu niż dotychczas, a utrzymanie ich w czystości

jest niezwykle łatwe. Teraz możesz skoncentrować się na przyjemności płynącej z gotowania.

Komfort obsługi

Wygodę korzystania z okapu gwarantuje także wyświetlacz cyfrowy, który poinformuje Cię o najważniejszych ustawieniach oraz wybranych funkcjach dodatkowych. Teraz wszystko widoczne jest na pierwszy rzut oka. Halogenowe oświetlenie zapewni idealną widoczność płyty grzejnej. Funkcja SoftLight sprawia, że lampy stopniowo rozjaśniają się lub przyciemniają, pozwalając naszym oczom łagodnie przywyknąć do światła. Okapy Bosch charakteryzują się również cichą pracą. Wszystko to sprawia, że gotowanie pod naszymi okapami jest prawdziwą przyjemnością.

Okapy wyspowe 120, 90, 40 cm



Program Partnerski

	DIB 12T151	DIB 09E850	DIC 043650
Sposób pracy	Do montażu nad wyspą. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu nad wyspą. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu nad wyspą. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do trybu normalnego – Funkcja automatycznego wyłączenia – Wskaźnik nasycenia filtra – Specjalna izolacja wyciszająca pracę – Funkcja SoftLight / Funkcja Dimm	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do trybu normalnego – Specjalna izolacja wyciszająca pracę	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Metalowy filtr przeciwłuszczowy do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
Wzornictwo	– Stal szlachetna	– Stal szlachetna	– Stal szlachetna
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 630 m³/h; tryb int.: 830 m³/h – Technologia szczelinowa – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 4x20 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 744–924x1200x650 obieg zamknięty: 744–1044x1200x650	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 550 m³/h; tryb int.: 820 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 4x20 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 744–924x900x600 obieg zamknięty: 744–1044x900x600	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 620 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x20 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 780–1040x400x400 obieg zamknięty: 780–1040x400x400
Wypożyczenie dodatkowe	– DHZ 5385 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 5385 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 5465 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
Rysunek montażowy wymiary w mm	DIB 12T151	DIB 09E850	DIC 043650

* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego

Okapy kominowe 90 cm



Program Partnerski



Program Partnerski

DWK 09M750	DWK 09E850	DWB 099752
Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie MetalTouch – Funkcja automatycznego wyłączenia po 10 min – Wskaźnik nasycenia filtra – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego – Specjalna izolacja wyciszająca pracę – Funkcja SoftLight / Funkcja Dimm
– Stal	– Stal szlachetna, szkło	– Stal szlachetna
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 560 m³/h; tryb int.: 750 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 68 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 75 dB(A) re 1 pW (69 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x40 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 1059-1487x900x335/506 obieg zamknięty: 1059-1487x900x335/506	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 510 m³/h; tryb int.: 700 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x20 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 865-1153x900x441 obieg zamknięty: 865-1263x900x441	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 550 m³/h; tryb int.: 770 m³/h – Technologia szczelinowa – Poziom hałasu*: maks. tryb. norm. 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 4x20 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 687x900x500 obieg zamknięty: 687x900x500
– DHZ 5595 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 5325 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DSZ 5100 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym – DSZ 0620 – panel w kolorze białym – DSZ 0660 – panel w kolorze czarnym – DSZ 5101 – aktywny filtr węglowy
DWK 09M750	DWK 09E850	DWB 099752

* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego

Okapy kominowe 90 cm



Program Partnerski

	DWA 09D651	DWB 099751	DWB 09E750
Sposób pracy	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwłuszczykowy do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne za pomocą podświetlanych przycisków	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwłuszczykowy do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie MetalTouch – Funkcja automatycznego wyłączenia po 10 min – Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do trybu normalnego – Wskaźnik nasycenia filtra – Specjalna izolacja wyciszająca pracę – Funkcja SoftLight / Funkcja Dimm	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwłuszczykowy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego – Specjalna izolacja wyciszająca pracę
Wzornictwo	– Stal szlachetna, szkło	– Stal szlachetna	– Stal szlachetna
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 430 m³/h; tryb int.: 650 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x25 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 638–954x900x540 obieg zamknięty: 638–1064x900x540	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 650 m³/h; tryb int.: 770 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 3x20 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 653-982x900x500 obieg zamknięty: 653-1097x900x500	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 420 m³/h; tryb int.: 650 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 51 dB(A) re 1 pW (37 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 4x20 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 687x900x500 obieg zamknięty: 687x900x500
Wyposażenie dodatkowe	– DHZ 5325 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 5225 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DSZ 5100 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym – DSZ 0620 – panel w kolorze białym – DSZ 0660 – panel w kolorze czarnym – DSZ 5101 – aktywny filtr węglowy
Rysunek montażowy wymiary w mm	(1) Obieg otwarty (2) Obieg zamknięty (3) Szczegół odpowiadający powiewie w obiegu otwartym montażu do blatu W przypadku zastosowania tylniej ścianki należy uwzględnić projekt urządzenia. * od górnej krawędzi rusztu min. 550 elektr. zalecane 650 min. 650 gaz* min. 60 gniazdo min. 550 elektr. zalecane 650 min. 650 gaz* * od górnej krawędzi rusztu	Obieg otwarty 653-982 Obieg zamknięty 653-1097	obwód wentylowy maks. 100 ** min. 240 odległość do sufitu przy obiegu zamkniętym * Od górnej krawędzi płyty kuchennej min. 550 elektr. zalecane 650 min. 650 gaz* ** min. 240 odległość do sufitu przy obiegu zamkniętym * Od górnej krawędzi płyty kuchennej
	DWA 09D651	DWB 099751	DWB 09E750

* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego

Okapy kominowe 90 cm



DWB 09E750	DWB 09E850	DWB 09D651
Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego – Specjalna izolacja wyciszająca pracę	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego – Specjalna izolacja wyciszająca pracę	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne za pomocą podświetlanych przycisków – Specjalna izolacja wyciszająca pracę
– Stal szlachetna	– Stal szlachetna	– Stal szlachetna
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 420 m³/h; tryb int.: 738 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 51 dB(A) re 1 pW (37 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 3x20 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 642–954x900x500 obieg zamknięty: 642–1064x900x500	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 550 m³/h; tryb int.: 820 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 3x20 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 628–954x900x500 obieg zamknięty: 628–1064x900x500	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 450 m³/h; tryb int.: 680 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 64 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x25 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 628–954x900x500 obieg zamknięty: 628–1064x900x500
– DHZ 5345 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 5345 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	DHZ 5345 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
(1) Obieg otwarty (2) Obieg zamknięty (3) W przypadku obiegu otwartego szczeliny odprowadzające powietrze zamontować na dole * od górnej krawędzi płyty kuchennej	(1) Obieg otwarty (2) Obieg zamknięty (3) W przypadku obiegu otwartego szczeliny odprowadzające powietrze zamontować na dole * od górnej krawędzi płyty kuchennej	(1) Obieg otwarty (2) Obieg zamknięty (3) W przypadku obiegu otwartego szczeliny odprowadzające powietrze zamontować na dole * od górnej krawędzi płyty kuchennej
DWB 09E750	DWB 09E850	DWB 09D651

* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego

Okapy kominowe 90 cm



	DWA 09D650	DWW 09D650	DWB 091451
Sposób pracy	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne za pomocą podświetlanych przycisków	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne za pomocą podświetlanych przycisków – Specjalna izolacja wyciszająca pracę	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne
Wzornictwo	– Stal szlachetna, szkło	– Stal szlachetna	– Stal szlachetna, aluminium
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 430 m³/h; tryb int.: 650 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x25 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 634–954x900x540 obieg zamknięty: 634–1064x900x540	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 450 m³/h; tryb int.: 680 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x25 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 672–954x900x500 obieg zamknięty: 672–1064x900x500	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 400 m³/h – Poziom hałasu*: maks. tryb. norm. 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x40 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 684–1083x900x500 obieg zamknięty: 775–1179x900x500
Wyposażenie dodatkowe	– DHZ 5325 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 5345 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 5135 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
Rysunek montażowy wymiary w mm	(1) Obieg otwarty (2) Obieg zamknięty (3) W przypadku obiegu otwartego szczeliny odprowadzające powietrze zamontować na dół * od górnej krawędzi ruszty W przypadku zastosowania tylnej ścianki należy uwzględnić design urządzenia. DWA 09D650	(1) Obieg otwarty (2) Obieg zamknięty (3) Szczeliny odprowadzające powietrze w obiegu otwartym montować do dołu * od górnej krawędzi płyty kuchennej DWW 09D650	Obieg otwarty 684-1083 Obieg zamknięty 775-1179 * Od górnej krawędzi płyty kuchennej DWB 091451

* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2:13 dla obiegu otwartego

Okapy kominowe 90 cm



DWW 092750


Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.

- 3-stopniowa regulacja wentylatora
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, do mycia również w zmywarce
- Oświetlenie stanowiska pracy
- Sterowanie mechaniczne


- Stal szlachetna

- Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 740 m³/h
- Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego)
- Moc oświetlenia: 2x40 W
- Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 793–970x900x500
obieg zamknięty: 793–970x900x500

- DHZ 5145 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym



* Od górnej krawędzi płyty kuchennej



* Od górnej krawędzi płyty kuchennej

DWW 092750

* zgodnie z normą EN61591 ϕ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego



Okapy kominowe 60 cm



Program Partnerski

	DWA 06E850	DWA 06D651	DWB 069751
Sposób pracy	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwłuszczy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwłuszczy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne za pomocą podświetlanych przycisków	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwłuszczy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie MetalTouch – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego – Funkcja automatycznego wyłączenia po 10 min – Wskaźnik nasycenia filtra – Specjalna izolacja wyciszająca pracę – Funkcja SoftLight / Funkcja Dimm
Wzornictwo	– Stal szlachetna, szkło	– Stal szlachetna, szkło	– Stal szlachetna
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 520 m³/h; tryb int.: 750 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x20 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 634-954x600x540 obieg zamknięty: 634-1064x600x540	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 430 m³/h; tryb int.: 650 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x25 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 638-954x600x540 obieg zamknięty: 638-1064x600x540	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 650 m³/h; tryb int.: 770 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x20 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 653-982x600x500 obieg zamknięty: 653-1097x600x500
Wypożyczenie dodatkowe	– DHZ 5325 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 5325 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 5225 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
Rysunek montażowy wymiary w mm	DWA06E850	DWA 06D651	DWB 069751

* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2:13 dla obiegu otwartego



* zgodnie z norma EN61591 ϕ 150; ** zgodnie z norma EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego

* zgodnie z norma EN61591 ϕ 150; ** zgodnie z norma EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego

Okapy kominowe 60 cm



	DWW 06D650	DWB 061451	DWW 062750
Sposób pracy	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne za pomocą podświetlanych przycisków	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Metalowy filtr przeciwłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Metalowy filtr przeciwłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne
Wzornictwo	– Stal szlachetna	– Stal szlachetna, aluminium	– Stal szlachetna
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 430 m³/h; tryb int.: 650 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x25 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 672–954x600x500 obieg zamknięty: 672–1064x600x500	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 400 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x40 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 684–1083x600x500 obieg zamknięty: 775–1179x600x500	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 740 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x40 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 793–970x600x500 obieg zamknięty: 793–970x600x500
Wyposażenie dodatkowe	– DHZ 5325 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 5135 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 5145 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
Rysunek montażowy wymiary w mm	(1) Obieg otwarty (2) Obieg zamknięty (3) W przypadku obiegu otwartego szczeliny odprowadzające powietrze zamontować na dole * od górnej krawędzi płyty kuchennej DWW 06D650	(1) Obieg otwarty (2) Obieg zamknięty (3) W przypadku obiegu otwartego szczeliny odprowadzające powietrze zamontować na dole * od górnej krawędzi płyty kuchennej DWB 061451	(1) Obieg otwarty (2) Obieg zamknięty (3) W przypadku obiegu otwartego szczeliny odprowadzające powietrze zamontować na dole * od górnej krawędzi płyty kuchennej DWW 062750

* zgodnie z normą EN61591 ϕ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2:13 dla obiegu otwartego

Okap kominowy 40 cm



	DWW 061451		DWC 041650
	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Sposób pracy	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
	- 3-stopniowa regulacja wentylatora - Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, do mycia również w zmywarce - Oświetlenie stanowiska pracy - Sterowanie mechaniczne	Komfort użytkowania	- 3-stopniowa regulacja wentylatora - Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, do mycia również w zmywarce - Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy - Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
	- Stal szlachetna	Wzornictwo	- Stal szlachetna
	- Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 400 m³/h - Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) - Moc oświetlenia: 2x40 W - Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 793-970x600x500 obieg zamknięty: 793-970x600x500	Parametry techniczne	- Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 620 m³/h - Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) - Moc oświetlenia: 2x20 W - Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 880x400x406 obieg zamknięty: 880x400x406
	- DHZ 5145 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	Wyposażenie dodatkowe	- DHZ 5425 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
	* Od górnej krawędzi płyty kuchennej	Rysunek montażowy wymiary w mm	* Od górnej krawędzi płyty kuchennej
	DWW 061451		DWC 041650

Okapy szufladowe



	DHI 635H	DHI 625A
Sposób pracy	Okap szufladowy*** do zabudowy w szafce wiszącej. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Okap szufladowy*** do zabudowy w szafce wiszącej. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – System podwójnej filtracji – Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Fizelinowy filtr przeciw tłuszczowy – Oświetlenie stanowiska pracy – Wskaźnik nasycenia filtra – Sterowanie mechaniczne
Wzornictwo	– Srebrzystoszary	– Srebrzystoszary
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 400 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x40 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 354x598x280-443 obieg zamknięty: 354x598x280-443	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 260 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x40 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 252x598x280-450 obieg zamknięty: 252x598x280-450
Wposażenie dodatkowe	– DHZ 3405 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym – DHZ 3350 – listwa metalowa – DHZ 3570 – listwa aluminiowa	– DHZ 3105 – zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym – DHZ 3350 – listwa metalowa – DHZ 3570 – listwa aluminiowa – DHZ 3200 – filtr metalowy
Rysunek montażowy wymiary w mm	DHI 635H	DHI 625A

* zgodnie z normą EN61591 ϕ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2:13 dla obiegu otwartego;

*** Wysuwana część okapu musi zostać połączona z oryginalną listwą meblową lub listwą z wyposażenia dodatkowego.



Okap wysepkowy

Okap podszafrkowy



	DHL 545S	DHU 635D
Sposób pracy	Okap wysepkowy do zabudowy pod przystosowaną do tego szafką, kominem lub nad kuchnią o zabudowie wyspowej. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.	Do montażu pod szafką wiszącą. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora + tryb intensywny – Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Filtr fizelinowy – Oświetlenie stanowiska pracy – Wskaźnik nasycenia filtra – Sterowanie mechaniczne
Wzornictwo	– Srebrzystoszary	– Stal szlachetna
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 400 m³/h; tryb int.: 500 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego); tryb int. 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x20 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 255x530x380 obieg zamknięty: 255x530x380	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 190 m³/h – Poziom hałasu**: maks. tryb. norm. 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 uPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 1x40 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 140x598x510 obieg zamknięty: 140x598x510
Wypożenie dodatkowe	– DHZ 7305 – aktywny filtr do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 1100 – aktywny filtr do pracy w obiegu zamkniętym
Rysunek montażowy wymiary w mm	Detailed technical drawing of the DHL 545S range hood. It includes front, side, and top views. Key dimensions include: front width 500-3, depth 350-3, height 16, and mounting hole diameter 100. The side view shows a depth of 380 and a mounting bracket width of 225. The top view shows a width of 530 and a depth of 496.	Detailed technical drawing of the DHU 635D range hood. It includes front, side, and top views. Key dimensions include: front width 598, depth 310, height 127, and mounting hole diameter 100. The side view shows a depth of 510 and a mounting bracket width of 30. The top view shows a width of 530 and a depth of 460.
	DHL 545S	DHU 635D

* zgodnie z normą EN61591 ϕ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego

Linia Retro.



Ponadczasowa elegancja.

Produkty Linii Retro łączą klasyczne, eleganckie wzornictwo z nowoczesną technologią. To najlepszy wybór dla osób, które cenią sobie stylowy wygląd sprzętów AGD, a nie chcą rezygnować z komfortu, nowoczesnych rozwiązań i najwyższej jakości. Linia Retro doskonale pasuje do wnętrz urządzonych w stylu rustykalnym oraz do klasycznej, drewnianej zabudowy kuchennej.


Piekarniki elektryczne





	HBA 23BN61	HBA 23RN61
Typ piekarnika	– Zegar analogowy – Zewnętrzne pokrętła – Szybkie nagrzewanie	– Zegar analogowy – Zewnętrzne pokrętła – Szybkie nagrzewanie
Sposób grzania opis na stronach 18-19		
Komfort użytkowania	– Regulacja temp. w zakresie 50–270°C – Chłodny front 50°C – Oświetlenie piekarnika	– Regulacja temp. w zakresie 50–270°C – Chłodny front 50°C – Oświetlenie piekarnika – Prowadnice teleskopowe na jednym poziomie
Czyszczenie	– Emalia GranitEmail – Wewnętrzna strona drzwi: szkło	– EcoClean na ścianie tylnej – Emalia GranitEmail – Wewnętrzna strona drzwi: szkło
Parametry techniczne	– Pojemność piekarnika: 62 L – Moc przyłączeniowa: 2,35 kW	– Pojemność piekarnika: 62 l – Moc przyłączeniowa: 2,35 kW
Wypożenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha emaliowana – 1 blacha aluminiowa	– 1 ruszt – 1 blacha emaliowana – 1 blacha aluminiowa
Wymiary (WxSxG) mm	595x595x515	595x595x515



Płyty gazowe z integralnym sterowaniem




	PBP 613B90E	PBP 613B80E
Sposoby grzania	4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny	4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny
Komfort użytkowania	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Dwuczęściowy żeliwny ruszt – Sterowanie z boku płyty	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalanie jedną ręką) – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – Dwuczęściowy emaliowany ruszt – Sterowanie z boku płyty
Wzornictwo	– Płyta podpalnikowa emaliowana	– Płyta podpalnikowa emaliowana
Parametry techniczne	– Moc palników gazowych: lewy przedni: 3,0 kW lewy tylny: 1,7 kW prawy przedni: 1,0 kW prawy tylny: 1,7 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 580x510x54 mm	– Moc palników gazowych: lewy przedni: 3,0 kW lewy tylny: 1,7 kW prawy przedni: 1,0 kW prawy tylny: 1,7 kW – Wymiary urządzenia (SxGxW): 580x510x54 mm



Okap



	DWW 063461
Sposób pracy	Do montażu naściennego nad płytą kuchenną. Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, do mycia również w zmywarce – Oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne
Wzornictwo	– Retro
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 400 m ³ /h – Poziom hałasu*: maks. tryb. norm. 61 dB(A) re 1 pW (51 dB(A), re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2x40 W – Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty: 903-1014x600x515 obieg zamknięty: 903-1318x600x515
Wposażenie dodatkowe	– DHZ 5495 - zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym



* zgodnie z normą EN61591 φ 150

** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego

Zmywarki Bosch. Innowacyjna technologia, ekologiczne rozwiązania.





Poznaj jedne z najbardziej oszczędnych zmywarek na świecie, które zużywają jedynie 6 litrów wody do umycia 13 kompletów naczyń. Nasze urządzenia zapewniają optymalny efekt pracy, a zarazem niezwykłą oszczędność wody i energii. Bezkonkurencyjny efekt, perfekcyjna dokładność, szybkość i nowatorski design sprawiają, że zmywarki Bosch cieszą się wyjątkowym uznaniem konsumentów na całym świecie.

ActiveWater Eco. Mistrz w oszczędzaniu wody.

Zmywaj z mistrzem! Zmywarki Bosch, tak jak pozostałe urządzenia naszej marki, wyróżniają się wyjątkową jakością, funkcjonalnością oraz oszczędnością wody i energii. Innowacyjne rozwiązania technologiczne sprawiają, że są to jedne z najbardziej oszczędnych zmywarek na świecie. Najnowsze modele ActiveWater Eco to mistrzowie w oszczędzaniu wody. Zaledwie 6 litrów wystarcza do umycia 13 kompletów naczyń. Nic dziwnego, że zmywarki Bosch rokrocznie otrzymują wiele prestiżowych nagród.



2012





Najniższe zużycie energii

Wybrane modele zmywarek ActiveWater, dzięki innowacyjnej technologii wykorzystującej naturalny minerał Zeolith, zużywają tylko 0,67 kWh na jeden cykl mycia (w programie Eco). To prawdziwy rekord w oszczędności energii!

Zmywaj z mistrzem!

Bosch wyznaczył kolejny, nowy standard w branży zmywarek, wprowadzając jeszcze bardziej ekonomiczne modele ActiveWater Eco. Innowacyjny system gospodarowania wodą zmniejszył jej zużycie o dodatkowe 4 litry. Teraz te jedne z najbardziej oszczędnych zmywarek na świecie zużywają jedynie 6 litrów wody na 1 cykl pracy! Z naszymi zmywarkami chronisz środowisko naturalne i obniżasz swoje rachunki za wodę i energię!

Niskie zużycie wody

Stawiamy na zieloną technologię! Innowacyjny system gospodarowania wodą w zmywarkach ActiveWater Eco wykorzystuje wielokrotnie każdą kroplę wody i sprawia, że jej zużycie na 1 cykl wynosi jedynie 6 litrów. Oznacza to 60% oszczędność w porównaniu z podobną zmywarką Bosch sprzed 15 lat. Modele ActiveWater Eco stworzyły całkowicie nową klasę: to mistrzowie w oszczędzaniu wody.



Energopzczędność plus

W zmywarkach do naczyń wprowadzono trzy nowe klasy efektywności: A+, A++ i A+++.

Model najwyższej klasy A+++ jest nawet do 30% bardziej oszczędny niż urządzenie klasy A!



Zmywarki klasy A++ oszczędzają do 21% energii. Klasy efektywności znajdziesz na nowych etykietach energetycznych. Zawierają one również informacje o rocznym zużyciu wody i energii oraz wartość poziomu hałasu. Pominięto efektywność zmywania, ponieważ wszystkie zmywarki muszą spełniać wymogi klasy A.




Zapewniamy, że nie przedziewięją!

Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań zapobiegających przedziewięciu wnętrza, możemy podarować użytkownikom wiele lat spokoju. Warunkiem uzyskania dodatkowej, 10-letniej gwarancji jest rejestracja zmywarki online na www.bosch-home.pl/10latgwarancji.

10 lat gwarancji*

na zabezpieczenie wnętrza zmywarki przed przedziewięciem.

*Szczegółowe zasady rejestracji oraz gwarancji dostępne na stronie www.bosch-home.pl/10latgwarancji



- 1 Nazwa dostawcy/marka i identyfikator modelu
- 2 Klasa efektywności energetycznej
- 3 Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie 280 standardowych cykli zmywania rocznie)
- 4 Poziom emisji dźwięku w decybelach
- 5 Ładowność w przeliczeniu na standardowe komplety naczyń
- 6 Klasa efektywności suszenia
- 7 Roczne zużycie wody w litrach (na podstawie 280 standardowych cykli zmywania rocznie)
- 8 Podstawa prawna



Rewolucyjny system suszenia EcoZeolith

Zmywarki ActiveWater Eco² z innowacyjnym systemem suszenia EcoZeolith wyznaczają nowy standard zmywania. Dzięki specjalnej technologii, opartej na wykorzystaniu naturalnego minerału Zeolith, są to najbardziej energooszczędne zmywarki na świecie. Zeolith ma zdolność pochłaniania ogromnej ilości wilgoci oraz uwalniania ogromnej ilości energii. Podczas procesu suszenia wilgotne powietrze przechodzi przez pojemnik z Zeolithem. Kuleczki minerału pochłaniają wilgoć, a zgromadzona energia jest uwalniana w postaci ciepła. Ciepłe powietrze prowadzone jest do wnętrza zmywarki, gdzie suszy naczynia, jednocześnie oddając energię. Dzięki temu zmywarki z systemem EcoZeolith gwarantują rekordowo niskie zużycie energii, nawet o 30% niższe niż najlepsze urządzenia w klasie efektywności energetycznej A. Zmywarki Bosch chronią środowisko naturalne i nasz domowy budżet!



Szuflada Vario3 Plus i Vario3, dodatkowy poziom załadunku



Zmywarki ActiveWater gwarantują także optymalne wykorzystanie miejsca.

Szuflada Vario3 i nowa szuflada Vario3 Plus, występująca w wybranych modelach, oferuje dodatkowy poziom załadunku, zastępując tym samym standardowy kosz na sztućce. Szuflada nadaje się idealnie do mycia filiżanek, niewielkich elementów zastawy stołowej oraz wszelkich akcesoriów kuchennych. Dzięki temu w zmywarce o standardowych wymiarach zewnętrznych zmieści się do 14 kompletów naczyń! System Vario3 Plus daje również możliwość regulacji głębokości szuflady dzięki czemu można ułożyć w niej niewielkie naczynia o nietypowym kształcie.

Asystent Dozowania,

Twój nowy pomocnik w kuchni

Największą popularnością wśród środków do zmywania cieszą się wieloskładnikowe tabletki. Nasz system Asystent Dozowania optymalizuje ich działanie. Podczas cyklu zmywania tabletka spada do specjalnego pojemnika znajdującego się w górnym koszu zmywarki. Tam proces jej rozpuszczania jest precyzyjnie kontrolowany.



Zapobiega to niekompletnemu rozpuszczeniu tabletki, które mogłoby prowadzić do niedoskonałego mycia naczyń. Woda z idealnie rozpuszczonym detergentem działa na naczynia z dużą siłą, gwarantując perfekcyjnie umytą, lśniącą zastawę.

Kosze VarioFlexPlus, otwarte na Twoje potrzeby

Kosz VarioFlexPlus oznacza lepsze zagospodarowanie wnętrza zmywarki. Niezależnie od tego, jak duży i zróżnicowany jest nasz załadunek (np. duże kubki, wysokie kieliszki, niestandardowe akcesoria), dzięki specjalnym uchwytem i składanym półeczkom, kosze można dostosować do konkretnych potrzeb. Wszystkie naczynia znajdą bezpieczne miejsce i zostaną idealnie umyte i wysuszone.



Strefa Intensywna, sposób na mieszany załadunek

Funkcja Strefa Intensywna to kolejny krok w stronę zwiększenia automatyki zmywania. Dzięki niej wyjątkowo zabrudzone naczynia, np. garnki czy patelnie, możemy myć razem z naczyniami delikatnymi. Po włączeniu tej funkcji cały dolny kosz staje się strefą wyjątkowo intensywnego mycia. Zgromadzone tam naczynia są spryskiwane

o 20% silniejszym strumieniem wody. W tym samym czasie w górnym koszu szklanki czy porcelana myte są w sposób bardzo delikatny. Teraz można pozwolić sobie na „mieszany” załadunek i uzyskać znakomite efekty mycia wszystkich naczyń!



Program Intensive Smart 45°C, doskonały efekt i oszczędność energii

Maksymalną moc zmywania przy niższej temperaturze oferuje program Intensive Smart 45°C. Nowoczesne środki myjące rozwijają swoją pełną aktywność już w temperaturze 45°C. Właściwość tę wykorzystaliśmy w nowym programie Intensive Smart 45°C, który z doskonałym efektem zmyje nawet silnie zabrudzone naczynia. To znaczny postęp – w porównaniu z dotychczasowym programem Garnki 70°C oszczędzamy aż 25% energii!



HigienaPlus

Zmywarki ActiveWater oferują najwyższą higienę zmywania. Wyższa temperatura powoduje jeszcze bardziej higieniczne mycie. Teraz nasze naczynia będą nie tylko lśniące, ale też sterylne czyste. Funkcję HigienaPlus można dołączyć jako opcję do każdego dłuższego pro-

gramu zmywania. W ten sposób mamy gwarancję, że wszelkie bakterie zostaną wyeliminowane.



Nowoczesne wzornictwo, elegancja i funkcjonalność

Wzornictwo zmywarek

ActiveWater łączy ponadczasową elegancję z funkcjonalnością. Na wyświetlaczu widać wyraźnie wszystkie ważne informacje, symbole programów i funkcji, które są łatwe do odczytania, zaś dzięki sterowaniu PiezoTouchControl panel jest doskonale zintegrowany z urządzeniem. W zmywarkach SMV 69U70EU, SMV 69U60EU oraz SMI 69U75EU i SMI 69U65EU wewnątrz podświetlane jest automatycznie, przy otwieraniu urządzenia, niebieskim światłem EmotionLight. Wygląda to wyjątkowo estetycznie i podkreśla nowoczesny charakter kuchni.



Lśniąca czystość w nowym świecie: EmotionLight™

Światło gra coraz większą rolę przy projektowaniu i aranżacji wnętrz domów. Dotyczy to również przestrzeni kuchni. Dlatego w naszym nowym modelu zmywarki EmotionLight™ pojawiły się wbudowane diody, emitujące łagodne, błękitne światło. Blask wypełniający wnętrze zmywarki rozlewa się wokół zaraz po uchyleniu drzwi i wydobywa z mroku lśniąco czystością naczyń.

Mistrzowski standard zmywania.



**VarioSpeed
i VarioSpeed Plus.**



Zmywaj do 3 x szybciej!

W nowych czasach liczy się tempo i skuteczność działania. Urządzenia Bosch muszą sprostać tym wymaganiom, dlatego wyposażyliśmy również nasze zmywarki w nowe funkcje* – redukujące czas trwania cyklu. Funkcję VarioSpeed można dołączyć do każdego programu, przyspieszając dwukrotnie jego przebieg. Natomiast VarioSpeed Plus pozwala skrócić czas mycia nawet o 66%, co oznacza, że naczynia będą idealnie czyste i suche trzykrotnie szybciej! Wystarczy wcisnąć jeden przycisk. Ta rekordowa szybkość nie pogarsza jakości zmywania, bowiem modele z tymi funkcjami gwarantują najlepsze efekty mycia i suszenia w klasach A. Dzięki nim nigdy nie zabraknie Ci nakryć podczas większego przyjęcia.

* Funkcje przyspieszające cykl nie mają zastosowania w programach: Mycie Wstępne, Skrócony 45°C oraz TurboSpeed 20 min.



Zmywarki Bosch w 100% nieprzemakalne

Zmywarki Bosch z elektrycznym systemem bezpieczeństwa AquaStop to niezawodna ochrona przed zalaniem mieszkania. Woda nie wydostanie się z urządzenia nawet w przypadku uszkodzenia węża doprowadzającego wodę, awarii zasilania lub nieszczelności wewnątrz zmywarki. System AquaStop składa się z 2 elektrozaworów na wężu doprowadzającym wodę oraz elementu zabezpieczającego wewnątrz urządzenia. Dodatkowo wąż, testowany fabrycznie pod ciśnieniem 7-krotnie wyższym niż standardowe, znajduje się w płaszczu ochronnym. W przypadku przecieku wewnątrz urządzenia woda gromadzi się na dnie zmywarki, a znajdujący się tam pływak sygnalizuje awarię. Czujnik przy kranie automatycznie zamyka dopływ wody, więc jakiegokolwiek niekontrolowany wyciek jest niemożliwy. W przypadku nieszczelności węża doprowadzającego alarmowany jest czujnik przy kranie doprowadzającym wodę, który zamyka jej pobór. AquaStop gwarantuje więc całkowite bezpieczeństwo domu, nawet pod Twoją nieobecność. Wreszcie nie musisz nadzorować

pracy zmywarki ani zamykać dopływu wody przed wyjściem z domu. Zmywarki Bosch z systemem AquaStop objęte są specjalną gwarancją. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo Twojego mieszkania lub rekompensatę ewentualnych szkód!



Jeszcze więcej blasku dzięki funkcji Ekstra Połysk

Wystarczy wcisnąć przycisk Ekstra Połysk, a Twoje naczynia będą jeszcze bardziej lśniące. Funkcja Ekstra Połysk idealnie nadaje się do porcelany i szkła. Skuteczne nabłyszczanie sprawi, że odzyskają świetny wygląd i zaśnią jak nowe. Za wyjątkowo błyszczący efekt odpowiada dodatkowo zoptymalizowany proces suszenia.



Mycie w rekordowym tempie: TurboSpeed 20 min.

Kiedy Ty serwujesz kolację, zmywarka Bosch ActiveWater Eco umyje naczynia zaledwie w 20 minut! Wyjątkowo szybki program TurboSpeed poradzi sobie z tym bez żadnego problemu. Twoje naczynia, dzięki wstępnemu podgrzaniu wody i komory zmywania, będą idealnie lśniły już po 20 minutach i bez problemu możesz podać na nich deser. Gdy zmywarka została już

raz podgrzana, możesz ponownie wykorzystać zgromadzone ciepło i nastawić ją na kolejny cykl zmywania 20 minut.

Program Auto 45–65°C

Dzięki programowi Auto 45–65°C zmywarka sama dopasowuje parametry zmywania do stopnia zabrudzenia naczyń. Temperatura zostaje ustawiona na 45°C lub 65°C. Wybór temperatury zależy od przebiegu programu i ilości pobieranej wody. Dzięki temu w jednym cyklu zmywania możesz zaoszczędzić do 4 litrów wody.

Program 45°C

Program Skrócony 45°C osiąga najlepszy efekt zmywania w klasie A* w czasie krótszym niż 30 minut. Funkcja ta idealnie sprawdza się podczas przyjęć i spotkań ze znajomymi.

* Przy 6 kompletach naczyń.

Systemy gwarantujące komfort.



HalfLoad, czyli pół załadunku

W zmywarkach Bosch oferujemy innowacyjną funkcję HalfLoad. Dzięki niej nie musisz gromadzić całej zmywarki naczyń! Teraz naczynia możesz rozmieścić tak, jak jest Ci najwygodniej – w górnym lub w dolnym koszu lub w obu koszach jednocześnie. Cykl zmywania zostanie dopasowany do zmniejszonego załadunku. Spowoduje to znaczną oszczędność wody i energii.

Systemy chroniące szkło

GlasProtec gwarantuje, że podczas zmywania wrażliwe na różnice temperatur i twardość wody wysokogatunkowe szkło pozostanie nieuszkodzone, a delikatne dekoracje na ceramice będą myte z największą troską. Dzieje się tak na skutek działania AquaMix – funkcji, która dba o właściwą twardość wody – oraz wymiennika ciepła, dzięki któremu naczynia nie podlegają szkodliwemu szokowi termicznemu. W zmywarkach Bosch Twoje ulubione szkło będzie całkowicie bezpieczne.





AquaSensor

Zmywarki Bosch mają pełną kontrolę nad całym procesem zmywania. Specjalne czujniki AquaSensor wielokrotnie podczas jednego mycia badają stopień zabrudzenia wody i kontrolują jej zużycie. Dzięki temu Twoje naczynia zawsze będą czyste, a urządzenie nie zużyje ani kropli wody więcej niż to konieczne.

Sensor załadunku

Zmywarki Bosch wyposażone są także w czujniki badające ilość załadowanych do zmywarki naczyń. W zależności od wielkości załadunku zmywarka pobiera mniej lub więcej wody. To kolejny krok w stronę optymalizacji zmywania.

Wymiennik ciepła – gwarancja higienicznego suszenia

Dzięki wymiennikowi ciepła naczynia w zmywarce suszone są w sposób bardzo higieniczny – bez dostępu powietrza z zewnątrz. Rozwiązanie to pozwala także zaoszczędzić znaczną ilość energii, ponieważ wykorzystuje raz ogrzaną wodę do kolejnych etapów zmywania.

Technika naprzemiennego mycia

Na idealny efekt zmywania wpływa także technika naprzemiennego mycia oraz falisty kształt ramion spryskujących. Strumienie wody

spryskują naczynia bardzo precyzyjnie: na przemian w górnym i dolnym koszu. Wydłuża to działanie środka myjącego oraz oszczędza do 20% wody.



TimeLight i InfoLight – pełen komfort informacji

Niektóre modele zmywarek Bosch mają innowacyjny system TimeLight, który wyświetla na podłodze czas pozostały do końca programu, dzięki czemu zawsze wiadomo, kiedy zmywanie zostanie zakończone. Dzięki nowej funkcji TimeLight urządzenie informuje nas także o wybranym programie i aktualnym cyklu zmywania. W niektórych modelach dostępna jest funkcja InfoLight, która za pomocą wiązki światła wyświetlanej na podłodze informuje o pracy urządzenia.

Kosze VarioFlex, Vario i system RackMatic

Dzięki naszemu systemowi koszy dokładnie wykorzystasz przestrzeń zmywarki, a ruchome elementy dostosujesz do różnych wielkości naczyń. Szkło pozmywasz teraz bezpiecznie także w dolnym koszu, a jeżeli potrzeba więcej miejsca na garnki, wystarczy złożyć ruchome elementy górnego i dolnego kosza. Bezpiecznie i wygodnie zmyjesz także naczynia o nietypo-

wych kształtach: półmiski, wysokie szklanki czy wazon. Praktycznym rozwiązaniem jest nowy system regulacji górnego kosza 3-stopniowy RackMatic. System pozwala ustawić kosz w 3 pozycjach, a wybrane ustawienie można łatwo zmienić, nawet gdy kosz jest pełen.

EasyLock

– gdy cenisz wygodę

Zamek EasyLock zapewnia wygodne zamykanie i otwieranie drzwi. Pojemnik TopInsert umożliwia natomiast dozowanie środków myjących przy lekko uchylonych drzwiach. Koniec ze schylaniem się i otwieraniem drzwi zmywarki na całą szerokość.

Zabezpieczenie

przed uruchomieniem przez dzieci

Bosch pomyślał także o bezpieczeństwie Twoich pociech. Specjalne systemy zabezpieczające blokują możliwość zmiany wybranego programu, a także uniemożliwiają otwarcie drzwi zmywarki podczas pracy.

Efekt XL w rozmiarze S.

Nowe zmywarki ActiveWater 45 marki Bosch mają zaledwie 45 cm szerokości, a gwarantują 100% wydajności oraz minimalne zużycie energii i wody. Umyją perfekcyjnie nawet 10 kompletów naczyń – z taką samą mocą i dokładnością jak zmywarka o szerokości 60 cm. W 2011 roku zmywarki do zabudowy marki Bosch nagrodzone zostały Srebrnym Laurem Konsumenta.






Jakość ma znaczenie

Bosch od początku istnienia firmy czuje się szczególnie odpowiedzialny za jakość i efektywność swoich produktów. Dba, by spełniały one surowe kryteria ekologiczne. W fabryce zmywarek w Dillingen, największej i najbardziej zaawansowanej fabryce zmywarek w Europie, produkowane są nowe modele zmywarek Bosch ActiveWater 45 ściśle według niemieckich standardów. Nowatorska technologia, precyzja każdego detalu oraz doskonały design sprawiają, że zmywarki Bosch cieszą się wyjątkowym uznaniem konsumentów w całej Europie.

Idealny efekt zmywania dzięki systemowi DuoPower™

Dwa ramiona zraszające DuoPower™ w górnym koszu mają tylko jeden cel: optymalizować cyrkulację wody dla osiągnięcia idealnych rezultatów zmywania. Podwójne ramiona DuoPower™ w górnym koszu, w połączeniu z dolnym ramieniem zraszającym, gwarantują idealny efekt zmywania. Woda dociera do każdego zakamarka wnętrza zmywarki, dzięki czemu wszystkie naczynia są umyte perfekcyjnie. Nowa cyrkulacja wody zapewnia też ochronę delikatnego szkła i porcelany.



Nowy, energooszczędny i supercichy silnik EcoSilence Drive™

Opatentowany napęd EcoSilence Drive™ gwarantuje wyjątkowo cichą i energooszczędną pracę zmywarki. Zmywanie naczyń w zmywarce jeszcze nigdy nie było tak ciche. W przeciwieństwie do konwencjonalnych silników, EcoSilence Drive™ pracuje bez szczotek, redukując tarcie. Dzięki temu jest tak niewiarygodnie cichy i zapewnia niższe zużycie energii. Bez względu na wybrany program, EcoSilence Drive™ gwarantuje najlepszy rezultat pracy: idealnie czyste i lśniące naczynia.



SuperSilence

Praca z głośnością 44 dB nie zakłóci rozmowy ani cennych chwil relaksu. Modele ActiveWater 45 nie są głośniejsze niż cicho grające radio.



ActiveWater Smart

– nowy pomysł na zmywanie

Kompaktowe zmywarki Bosch ActiveWater Smart to innowacyjne urządzenia przeznaczone do zabudowy modułowej. Dzięki dwóm niestandardowym wysokościom: 60 i 45 cm mogą być zabudowane tam, gdzie jest Ci najwygodniej: na wysokości piekarnika montowanego „w słupku”, w ciągu zabudowy kompaktowej lub obok piekarnika zabudowanego standardowo na dole. To pierwsze zmywarki, których obsługa jest tak niezwykle komfortowa, ponieważ przy załadunku i rozładunku nie trzeba się schylać. Innowacyjna technologia ActiveWater, wygoda użytkowania i przemyślane rozwiązania każdego detalu tworzą zupełnie nowy standard na rynku. Bądź Smart – zmywaj wygodnie i inteligentnie!

Mniej energii

Modułowe zmywarki Bosch ActiveWater Smart należą do klasy energooszczędności A+ i są bardziej wydajne niż inne zmywarki do naczyń oferowane na rynku. W normalnym programie zmywania zużywają tylko 0,62 kWh energii. Dlatego ActiveWater Smart należą do grupy produktów wyjątkowo przyjaznych dla środowiska.

Mniej wody

Dzięki innowacyjnej technologii ActiveWater zmywarki te należą do najbardziej ekonomicznych urządzeń tego rodzaju na świecie. Poprzez efektywne wykorzystywanie każdej kropli wody i inteligentny system jej obiegu zmywarka generując siłę ponad 3 300 l, zużywa tylko 7,5 l wody na 1 cykl zmywania.

Mniej miejsca

Kompaktowe zmywarki Smart, których wysokość wynosi zaledwie 45 lub 60 cm, pasują praktycznie do każdej kuchni. Mimo niewielkich rozmiarów są bardzo pojemne, mieszczą od 6 do 8 kompletów naczyń. Jest to doskonałe, a przy tym wyjątkowo eleganckie rozwiązanie dla osób mieszkających samotnie, małych kuchni, aneksów kuchennych lub biur. Z łatwością dadzą się zamontować w kuchni bez cokołu.

Większa modułowość

Smart to także wyjątkowe rozwiązania do nowoczesnych wnętrz kuchennych. Przemyślana konstrukcja i elegancki design zmywarek pozwalają na kreatywne projektowanie kuchni i realizację śmiałych koncepcji wystroju wnętrza. Każdy detal wzorniczy dopasowany jest

do nowej linii urządzeń do zabudowy Bosch. Panel zmywarki powtarza więc charakterystyczne czerwone podświetlenia czy zintegrowane przyciski MetalTouch.

Większa ergonomia

Schylanie się czy niewystarczająca widoczność wnętrza zmywarki to przeszłość. Zmywarki ActiveWater Smart montujesz na wygodnej wysokości, co umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie naczyń bez konieczności schylania się. Możesz też zabudować obok siebie dwa urządzenia i jedno przeznaczyć np. do delikatnego szkła i porcelany, a drugie do mocno zabrudzonych naczyń.

Wyjątkowa efektywność

Zmywarki ActiveWater Smart bardzo oszczędnie gospodarują wodą i energią elektryczną, gwarantując jednocześnie perfekcyjny efekt zmywania w klasie A. Liczne programy zapewniają niezawodne i komfortowe działanie, a funkcja VarioSpeed pozwala na dwukrotnie szybsze zmywanie.

Zmywarki ActiveWater Smart



Program Partnerski

SKE 53M15EU



Program Partnerski

SCE 53M25EU

Parametry techniczne

- Zużycie w programie Eco 50°C: 7,5 l wody / 0,62 kWh energii
- Zużycie energii: 174 kWh/rok*
- Zużycie wody: 2100 l/rok*
- Poziom hałasu: 49 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Delikatny 40°C, Skrócony 45°C
- 5 temperatur
- 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HygienaPlus

Automatyka

- AquaSensor
- Sensor załadunku
- Automatyczne rozpoznawanie detergentu
- Wymiennik ciepła
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
- EasyLock
- GlasProtec

Wnętrze

- Pojemność: 6 kompletów naczyń
- Kosz w kolorze srebrnym
- Półki na filiżanki w koszu (x4)
- Składane półki w koszu (x4)

Panel sterujący

- Panel sterujący i front ze stali szlachetnej
- Wskaźnik końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1–24 h
- Wskaźnik braku soli i nabtyszczacza na panelu
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą

Wymiary WxSxG

454x595x500 mm

- Zużycie w programie Eco 50°C: 8,7 l wody / 0,73 kWh energii
- Zużycie energii: 205 kWh/rok*
- Zużycie wody: 2450 l/rok*
- Poziom hałasu: 49 dB (re 1 pW)


- 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Delikatny 40°C, Skrócony 45°C
- 5 temperatur
- 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HygienaPlus

- AquaSensor
- Sensor załadunku
- Automatyczne rozpoznawanie detergentu
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
- EasyLock
- GlasProtec

- Pojemność: 8 kompletów naczyń
- Kosze w kolorze srebrnym
- Półki na filiżanki w dolnym koszu (x2)
- Składane półki w dolnym koszu (x4)


- Panel sterujący i front ze stali szlachetnej
- Wskaźnik końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1–24 h
- Wskaźnik braku soli i nabtyszczacza na panelu
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą

595x595x500 mm




SCE 53M25EU

wymiary w mm




SCE 53M25EU

wymiary w mm




SCE 53M25EU




SKE 53M15EU

wymiary w mm



SKE 53M15EU

wymiary w mm



SKE 53M15EU

wymiary w mm

*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.

Zmywarki ActiveWater 60 cm w pełni zintegrowane



	SMV 69U70EU «Eco2» SuperSilence	SMV 69U60EU SuperSilence	SMV 59U10EU SuperSilence
Parametry techniczne	– Zużycie w programie Eco 50°C: 7 l wody / 0,67 kWh energii – Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW) – Zużycie energii 194 kWh/rok* – Zużycie wody 1960 l/rok*	– Zużycie w programie Eco 50°C: 9,5 l wody / 0,74 kWh energii – Poziom hałasu: 43 dB (re 1 pW) – Zużycie energii 214 kWh/rok* – Zużycie wody 2660 l/rok*	– Zużycie w programie Eco 50°C: 9,5 l wody / 0,93 kWh energii – Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW) – Zużycie energii 266 kWh/rok* – Zużycie wody 2660 l/rok*
Programy i funkcje	– 6 programów: Auto 65–75°C, Auto 45–65°C, Auto 35–45°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne – 4 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, HigienaPlus, Strefa Intensywna, EkstraPołysk – 5 temperatur	– 6 programów: Auto 65–75°C, Auto 45–65°C, Auto 35–45°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne – 4 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, HigienaPlus, Strefa Intensywna, EkstraPołysk – 5 temperatur	– 5 programów: Auto 65–75°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne – 3 funkcje dodatkowe: HalfLoad, VarioSpeed Plus, Strefa Intensywna – 4 temperatury
Automatyka	– System hydrauliczny ActiveWater – Asystent Dozowania – AquaSensor / Sensor załadunku – Wymiennik ciepła / GlasProtec – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – EasyLock – InfoLight – Suszenie EcoZeolith	– System hydrauliczny ActiveWater – Asystent Dozowania – AquaSensor / Sensor załadunku – Wymiennik ciepła / GlasProtec – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – EasyLock – TimeLight – Suszenie EcoZeolith	– System hydrauliczny ActiveWater – Asystent Dozowania – AquaSensor / Sensor załadunku – Wymiennik ciepła / GlasProtec – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – EasyLock – TimeLight
Wnętrze	– Pojemność: 13 kompletów naczyń – System koszy VarioFlexPlus – Szuflada Vario3 Plus – Kosze w kolorze srebrnym – 3-poziomowy RackMatic – Składane półki w górnym/dolnym koszu 6x/6x – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu – EmotionLight	– Pojemność: 14 kompletów naczyń – System koszy VarioFlexPlus – Szuflada Vario3 Plus – Kosze w kolorze srebrnym – 3-poziomowy RackMatic – Składane półki w górnym/dolnym koszu 6x/6x – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu – EmotionLight	– Pojemność: 14 kompletów naczyń – System koszy VarioFlexPlus – Szuflada Vario3 Plus – Kosze w kolorze srebrnym – 3-poziomowy RackMatic – Składane półki w górnym/dolnym koszu 6x/6x – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel PiezoTouchControl (czarny) – Wskaźnik czasu do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabytyszcza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	– Panel PiezoTouchControl (czarny) – Wskaźnik czasu do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabytyszcza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	– Panel PiezoTouchControl (czarny) – Wskaźnik czasu do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabytyszcza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
Wymiary WxSxG	815–875x598x550 mm	815–875x598x550 mm	815–875x598x550 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm			
	SMV 69U70EU, SMV 69U60EU, SMV 59U10EU		


*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.

NOWOŚĆ!

Program Partnerski


Program Partnerski

SMV69N20EU «Eco» SuperSilence	SMV 58N50EU SuperSilence	SMV 58M70EU SuperSilence
- Zużycie w programie Eco 50°C: 6 l wody / 0,92 kWh energii - Poziom hałas: 44 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 262 kWh/rok* - Zużycie wody 1680 l/rok*	- Zużycie w programie Eco 50°C: 6 l wody / 0,92 kWh energii - Poziom hałas: 44 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 262 kWh/rok* - Zużycie wody 1680 l/rok*	- Zużycie w programie Eco 50°C: 10 l wody / 0,93 kWh energii - Poziom hałas: 44 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 266 kWh/rok* - Zużycie wody 2800 l/rok*
- 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Delikatny 40°C, TurboSpeed 20min, Mycie wstępne - 4 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, Strefa Intensywna, HigienaPlus, Suszenie Ekstra - 6 temperatur	- 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Delikatny 40°C, TurboSpeed 20min - 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, Strefa Intensywna - 5 temperatur	- 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Skrócony 45°C - 3 funkcje dodatkowe: HalfLoad, VarioSpeed, Strefa Intensywna - 4 temperatury
- System hydrauliczny ActiveWater - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - Wymiennik ciepła / GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock - InfoLight	- System hydrauliczny ActiveWater - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - Wymiennik ciepła / GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock - InfoLight	- System hydrauliczny ActiveWater - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - Wymiennik ciepła / GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock - InfoLight
- Pojemność: 13 kompletów naczyń - System koszy VarioFlexPlus - Szuflada Vario3 Plus - Kosze w kolorze srebrnym - 3-poziomowy RackMatic - Składane półki w górnym/dolnym koszu 6x/6x - Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x - Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu	- Pojemność: 13 kompletów naczyń - System koszy VarioFlex - Szuflada Vario3 - Kosze w kolorze srebrnym - 3-poziomowy RackMatic - Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x - Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x	- Pojemność: 14 kompletów naczyń - System koszy VarioFlex - Szuflada Vario3 - Kosze w kolorze srebrnym - 3-poziomowy RackMatic - Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x - Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
- Wskaźnik czasu do końca programu - Sygnał akustyczny końca programu - Programowanie czasu startu: 1–24 h - Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza - Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	- Wskaźnik czasu do końca programu - Sygnał akustyczny końca programu - Programowanie czasu startu: 1–24 h - Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	- Wskaźnik czasu do końca programu - Sygnał akustyczny końca programu - Programowanie czasu startu: 1–24 h - Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza - Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
815–875x598x550 mm	815–875x598x550 mm	815–875x598x550 mm



*Dzięki regulacji wysokości nóg wysokość cokołu przy wysokości urządzenia:
815 mm – 90–160 mm; 875 mm – 150–220 mm

SMV 69N20EU



*Dzięki regulacji wysokości nóg wysokość cokołu przy wysokości urządzenia:
815 mm – 90–160 mm; 875 mm – 150–220 mm

SMV 58N50EU, SMV 58M70EU

*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.

Zmywarki ActiveWater 60 cm w pełni zintegrowane



	SMV 53M70EU SuperSilence	SMV 40M30EU SilencePlus	SMV 50E90EU SilencePlus
Parametry techniczne	- Zużycie w programie Eco 50°C: 10 l wody / 0,92 kWh energii - Poziom hałas: 44 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 262 kWh/rok* - Zużycie wody 2800 l/rok*	- Zużycie w programie Eco 50°C: 12 l wody / 1,03 kWh energii - Poziom hałas: 48 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 294 kWh/rok* - Zużycie wody 3360 l/rok*	- Zużycie w programie Eco 50°C: 12 l wody / 1,05 kWh energii - Poziom hałas: 48 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 294 kWh/rok* - Zużycie wody 3360 l/rok*
Programy i funkcje	- 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Skrócony 45°C - 3 funkcje dodatkowe: HalfLoad, VarioSpeed, Strefa Intensywna - 4 temperatury	- 4 programy: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C - Funkcja dodatkowa: HalfLoad - 4 temperatury	- 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne - Funkcja dodatkowa: HalfLoad - 4 temperatury
Automatyka	- System hydrauliczny ActiveWater - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - Wymiennik ciepła / GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock - InfoLight	- System hydrauliczny ActiveWater - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock - InfoLight	- System hydrauliczny ActiveWater - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock
Wnętrze	- Pojemność: 13 kompletów naczyń - System koszy VarioFlex - Kosze w kolorze srebrnym - 3-poziomowy RackMatic - Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x - Półki na filiżanki w górnym koszu 2x - Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu - Kosz na sztućce w dolnym koszu	- Pojemność: 13 kompletów naczyń - System koszy VarioFlex - Kosze w kolorze jasnosrebrnym - 3-poziomowy RackMatic - Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x - Półki na filiżanki w górnym koszu 2x - Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu - Kosz na sztućce w dolnym koszu	- Pojemność: 13 kompletów naczyń - System koszy Vario - Kosze w kolorze jasnosrebrnym - Regulacja wysokości górnego kosza - Składane półki w dolnym koszu 2x - Półki na filiżanki w górnym koszu 2x - Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu - Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	- Wskaźnik czasu do końca programu - Sygnał akustyczny końca programu - Programowanie czasu startu: 1–24 h - Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza - Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	- Wskaźnik czasu do końca programu - Sygnał akustyczny końca programu - Programowanie czasu startu: 1–24 h - Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza - Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	- Wskaźnik LED przebiegu programu - Sygnał akustyczny końca programu - Programowanie czasu startu: 3, 6, 9 h - Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wymiary WxSxG	815–875x598x550 mm	815–875x598x550 mm	815–875x598x550 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	*Dzięki regulacji wysokości nóżek wysokość cokołu przy wysokości urządzenia: 815 mm – 90–160 mm; 875 mm – 150–220 mm		
	SMV 53M70EU, SMV 40M30EU, SMV 50E90EU		

*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.

Zmywarki ActiveWater 60 cm z panelem



Program Partnerski

Program Partnerski


Program Partnerski

SMI 69U75EU «Eco²» SuperSilence	SMI 69U65EU SuperSilence	SMI 69U45EU SuperSilence
– Zużycie w programie Eco 50°C: 7 l wody / 0,67 kWh energii – Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW) – Zużycie energii 194 kWh/rok* – Zużycie wody 1960 l/rok*	– Zużycie w programie Eco 50°C: 9,5 l wody / 0,74 kWh energii – Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW) – Zużycie energii 214 kWh/rok* – Zużycie wody 2660 l/rok*	– Zużycie w programie Eco 50°C: 9,5 l wody / 0,93 kWh energii – Poziom hałasu: 41 dB (re 1 pW) – Zużycie energii 266 kWh/rok* – Zużycie wody 2660 l/rok*
– 6 programów: Auto 65–75°C, Auto 45–65°C, Auto 35–45°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne – 4 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, HigienaPlus, Strefa Intensywna, Ekstra Połysk – 5 temperatur	– 6 programów: Auto 65–75°C, Auto 45–65°C, Auto 35–45°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne – 4 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, HigienaPlus, Strefa Intensywna, Ekstra Połysk – 5 temperatur	– 6 programów: Auto 65–75°C, Auto 45–65°C, Auto 35–45°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne – 4 funkcje dodatkowe: HalfLoad, VarioSpeed Plus, HigienaPlus, Strefa Intensywna – 5 temperatur
– System hydrauliczny ActiveWater – Asystent Dozowania – AquaSensor / Sensor załadunku – Wymiennik ciepła / GlasProtec – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – EasyLock – Suszenie EcoZeolith	– System hydrauliczny ActiveWater – Asystent Dozowania – AquaSensor / Sensor załadunku – Wymiennik ciepła / GlasProtec – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – EasyLock – Suszenie EcoZeolith	– System hydrauliczny ActiveWater – Asystent Dozowania – AquaSensor / Sensor załadunku – Wymiennik ciepła / GlasProtec – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – EasyLock
– Pojemność: 13 kompletów naczyń – System koszy VarioFlexPlus – Szuflada Vario3 Plus – Kosze w kolorze srebrnym – 3-poziomowy RackMatic – Składane półki w górnym/dolnym koszu 6x/6x, półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu – EmotionLight	– Pojemność: 14 kompletów naczyń – System koszy VarioFlexPlus – Szuflada Vario3 Plus – Kosze w kolorze srebrnym – 3-poziomowy RackMatic – Składane półki w górnym/dolnym koszu 6x/6x, półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu – EmotionLight	– Pojemność: 14 kompletów naczyń – System koszy VarioFlexPlus – Szuflada Vario3 Plus – Kosze w kolorze srebrnym – 3-poziomowy RackMatic – Składane półki w górnym/dolnym koszu 6x/6x – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
– Panel PiezoTouchControl (stalowy) – Wyświet. TFT z tekstem w jęz. polskim – Wskaźnik czasu do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	– Panel PiezoTouchControl (stalowy) – Wyświet. TFT z tekstem w jęz. polskim – Wskaźnik czasu do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	– Panel PiezoTouchControl (stalowy) – Wyświet. TFT z tekstem w jęz. polskim – Wskaźnik czasu do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci

815–875x598x573 mm

815–875x598x573 mm

815–875x598x573 mm



** Listwa ze stali nierdzewnej maks. do 143 mm
 * Ze względu na wkręcane nożyki o regulowanej wysokości wysokość cokołu w urządzeniach o wysokości 815 90-160 mm
 wysokość cokołu w urządzeniach o wysokości 875 150-220 mm

SMI 69U75EU, SMI 69U65EU, SMI 69U45EU

*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.

Zmywarki ActiveWater 60 cm z panelem




Program Partnerski

Program Partnerski

	SMI 69N25EU «Eco» SuperSilence	SMI 58N75EU «Eco» SilencePlus	SMI 53M85EU SuperSilence
Parametry techniczne	– Zużycie w programie Eco 50°C: 6 l wody / 0,92 kWh energii – Poziom hałas: 44 dB (re 1 pW) – Zużycie energii 262 kWh/rok* – Zużycie wody 1680 l/rok*	– Zużycie w programie Eco 50°C: 6 l wody / 0,92 kWh energii – Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW) – Zużycie energii 262 kWh/rok* – Zużycie wody 1680 l/rok*	– Zużycie w programie Eco 50°C: 10 l wody / 0,92 kWh energii – Poziom hałas: 44 dB (re 1 pW) – Zużycie energii 262 kWh/rok* – Zużycie wody 2800 l/rok*
Programy i funkcje	– 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Delikatny 40°C, TurboSpeed 20 min, Mycie wstępne – 4 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, HigienaPlus, Strefa Intensywna, Suszenie Ekstra – 6 temperatur	– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, TurboSpeed 20min., Mycie wstępne – 3 funkcje dodatkowe: HalfLoad, VarioSpeed, Suszenie Ekstra – 5 temperatur	– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne – 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, Strefa Intensywna – 4 temperatury
Automatyka	– System hydrauliczny ActiveWater – Asystent Dozowania – AquaSensor / Sensor załadunku – Wymiennik ciepła / GlasProtec – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – EasyLock	– System hydrauliczny ActiveWater – Asystent Dozowania – AquaSensor / Sensor załadunku – Wymiennik ciepła / GlasProtec – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – EasyLock	– System hydrauliczny ActiveWater – Asystent Dozowania – AquaSensor / Sensor załadunku – Wymiennik ciepła / GlasProtec – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – EasyLock
Wnętrze	– Pojemność: 13 kompletów naczyń – System koszy VarioFlexPlus – Szuflada Vario3 – Kosze w kolorze srebrnym – 3-poziomowy RackMatic – Składane półki w górnym/dolnym koszu 6x/6x – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu	– Pojemność: 13 kompletów naczyń – System koszy VarioFlex – Szuflada Vario3 – Kosze w kolorze srebrnym – 3-poziomowy RackMatic – Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x	– Pojemność: 13 kompletów naczyń – System koszy VarioFlex – Kosze w kolorze srebrnym – 3-poziomowy RackMatic – Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/4x – Półki na filiżanki w górnym koszu 2x – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz Vario na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Wskaźnik czasu do końca programu – Wskaźnik przebiegu programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci – Elektroniczna blokada przycisków	– Wskaźnik czasu do końca programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci – Elektroniczna blokada przycisków	– Wskaźnik czasu do końca programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci – Elektroniczna blokada przycisków
Wymiary WxSxG	815–875x598x573 mm	815–875x598x573 mm	815–875x598x573 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	*Dzięki regulacji wysokości nóg wysokość cokołu przy wysokości urządzenia: 815 mm – 90–160 mm; 875 mm – 150–220 mm **Panel ze stali szlachetnej max. do 143 mm		
SMI 69N25EU, SMI 58N75EU, SMI 53M85EU			

*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.


Zmywarki ActiveWater 60 cm z panelem



	SMI 43M15EU SilencePlus	SMI 40M65EU SilencePlus	SMI 53L15EU SilencePlus
Parametry techniczne	- Zużycie w programie Eco 50°C: 10 l wody / 0,92 kWh energii - Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 262 kWh/rok* - Zużycie wody 2800 l/rok*	- Zużycie w programie Eco 50°C: 12 l wody / 1,03 kWh energii - Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 294 kWh/rok* - Zużycie wody 3360 l/rok*	- Zużycie w programie Eco 50°C: 10 l wody / 0,90 kWh energii - Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 258 kWh/rok* - Zużycie wody 2800 l/rok**
Programy i funkcje	- 4 programy: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C - 2 funkcje dodatkowe: HalfLoad, VarioSpeed - 4 temperatury	- 4 programy: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C - Funkcja dodatkowa: HalfLoad - 4 temperatury	- 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Skrócony 45°C - 2 funkcje dodatkowe: Strefa Intensywna, VarioSpeed - 4 temperatury
Automatyka	- System hydrauliczny ActiveWater - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - Wymiennik ciepła / GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock	- System hydrauliczny ActiveWater - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock	- System hydrauliczny ActiveWater - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock
Wnętrze	- Pojemność: 13 kompletów naczyń - System koszy VarioFlex - Kosze w kolorze srebrnym - 3-poziomowy RackMatic - Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x - Półki na filiżanki w górnym koszu 2x - Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu - Kosz na sztućce w dolnym koszu	- Pojemność: 13 kompletów naczyń - System koszy Vario - XXL – kosze w kolorze jasno srebrnym - 3-poziomowy RackMatic - Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x - Półki na filiżanki w górnym koszu 2x - Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu - Kosz na sztućce w dolnym koszu	- Pojemność: 12 kompletów naczyń - System koszy VarioFlex - XXL – kosze w kolorze jasno srebrnym - 3-poziomowy RackMatic - Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x - Półki na filiżanki w górnym koszu 2x - Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	- Wskaźnik czasu do końca programu - Programowanie czasu startu: 1–24 h - Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza - Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci - Elektroniczna blokada przycisków	- Wskaźnik czasu do końca programu - Programowanie czasu startu: 1–24 h - Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza - Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci - Elektroniczna blokada przycisków	- Wskaźnik czasu do końca programu - Programowanie czasu startu: 1–24 h - Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza - Elektroniczna blokada przycisków
Wymiary WxSxG	815–875x598x573 mm	815–875x598x573 mm	815–875x598x573 mm

Rysunek montażowy wymiary w mm


*Dzięki regulacji wysokości nóg wysokość cokołu przy wysokości urządzenia:
815 mm – 90–160 mm; 875 mm – 150–220 mm
**Panel ze stali szlachetnej max. do 143 mm



SMI 43M15EU, SMI 40M65EU, SMI 53L15EU

*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.

Zmywarka 60 cm z panelem



	SMI 57D45EU Silence Plus	SMI 50D55EU Silence Plus
Parametry techniczne	– Zużycie w programie Eco 50°C: 11,8 l wody / 1,03 kWh energii – Poziom hałas: 48 dB (re 1 pW) – Zużycie energii 294 kWh/rok* – Zużycie wody 3300 l/rok*	– Zużycie w programie Eco 50°C: 11,8 l wody / 1,02 kWh energii – Poziom hałas: 48 dB (re 1 pW) – Zużycie energii 290 kWh/rok* – Zużycie wody 3300 l/rok*
Programy i funkcje	– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45°–65°C, Eco 50°C, Delikatny 40°C, Skrócony 45°C – Funkcja dodatkowa: VarioSpeed – 5 temperatur	– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45°–65°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne – Funkcja dodatkowa: HalfLoad – 4 temperatury
Automatyka	– System hydrauliczny ActiveWater – Asystent Dozowania – AquaSensor / Sensor załadunku – GlasProtec – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – EasyLock	– Asystent Dozowania – AquaSensor / Sensor załadunku – GlasProtec – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – EasyLock
Wnętrze	– Pojemność: 13 kompletów naczyń – System koszy Vario – Szuflada Vario3 – XXL – kosze w kolorze jasno srebrnym – 3-poziomowy RackMatic – Składane półki w dolnym koszu 2x – Półki na filiżanki w górnym koszu 2x – Kosz na sztućce w dolnym koszu	– Pojemność: 12 kompletów naczyń – System koszy Vario – XXL – kosze w kolorze jasno srebrnym – 3-poziomowy RackMatic – Składane półki w dolnym koszu 2x – Półki na filiżanki w górnym koszu 2x – Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Wskaźnik czasu końca programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabtyszczacza – Chowane pokrętko	– Wskaźnik czasu końca programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabtyszczacza – Chowane pokrętko
Wymiary WxSxG	815–875x598x573 mm	815–875x598x573 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	** Listwa ze stali nierdzewnej maks. do 143 mm * Ze względu na wkręcane nóżki o regulowanej wysokości wysokość cokołu w urządzeniach o wysokości 815 90–160 mm wysokość cokołu w urządzeniach o wysokości 875 150–220 mm	
	SMI 57D45EU, SMI 50D55EU	

*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.

Zmywarki ActiveWater 45 cm w pełni zintegrowane



Program Partnerski

	SPV 69T30EU SuperSilence	SPV 58M00EU SilencePlus
Parametry techniczne	- Zużycie w programie Eco 50°C: 9,0 l wody / 0,75 kWh energii - Poziom hałasu: 45 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 211 kWh/rok* - Zużycie wody 2520 l/rok*	- Zużycie w programie Eco 50°C: 9,0 l wody / 0,84 kWh energii - Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 237 kWh/rok* - Zużycie wody 2520 l/rok*
Programy i funkcje	- 6 programów: Auto 65°–75°C, Auto 45°–65°C, Auto 35°–45°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne - 4 funkcje dodatkowe: HalfLoad, Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus, HigienaPlus - 5 temperatur	- 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45°–65°C, Intensywny Eco 45°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C - 3 funkcje dodatkowe: HalfLoad, Strefa Intensywna, VarioSpeed - 5 temperatur
Automatyka	- System hydrauliczny ActiveWater - Silnik EcoSilence - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - Wymiennik ciepła / GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock - TimeLight	- System hydrauliczny ActiveWater - Silnik EcoSilence - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - Wymiennik ciepła / GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock - InfoLight
Wnętrze	- Pojemność: 10 kompletów naczyń - Kosze VarioFlex Plus srebrne - Szuflada Vario3 - 3-poziomowy RackMatic - Składane półki w górnym/dolnym koszu 3x/2x - Półka na filiżanki w górnym koszu 1x - Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu - Głowica do mycia blach - EmotionLight	- Pojemność: 10 kompletów naczyń - Kosze VarioFlex Plus srebrne - Szuflada Vario3 - 3-poziomowy RackMatic - Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x - Półka na filiżanki w górnym koszu 1x
Panel sterujący	- Panel stalowy - Wskaźnik czasu do końca programu - Sygnał akustyczny końca programu - Programowanie czasu startu: 1–24 h - Wskaźnik braku soli i nablyszczacza - Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	- Panel metalic - Wskaźnik czasu do końca programu - Sygnał akustyczny końca programu - Programowanie czasu startu: 1–24 h - Wskaźnik braku soli i nablyszczacza - Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
Wymiary WxSxG	815–875x448x573 mm	815–875x448x573 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	SPV 69T30EU	SPV 58M00EU

*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.

Zmywarki ActiveWater 45 cm w pełni zintegrowane

NOWOŚĆ!


	SPV 53M50EU SilencePlus	SPV 53M10EU SilencePlus
Parametry techniczne	– Zużycie w programie Eco 50°C: 6,0 l wody / 0,78 kWh energii – Poziom hałas: 45 dB (re 1 pW) – Zużycie energii 220 kWh/rok* – Zużycie wody 1680 l/rok*	– Zużycie w programie Eco 50°C: 8,0 l wody / 0,78 kWh energii – Poziom hałas: 46 dB (re 1 pW) – Zużycie energii 220 kWh/rok* – Zużycie wody 2240 l/rok*
Programy i funkcje	– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45°–65°C, Intensive Smart 45°C, Eco 50°C, TurboSpeed 20 min – 3 funkcje dodatkowe: HalfLoad, Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus – 5 temperatur	– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45°–65°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne – 2 funkcje dodatkowe: HalfLoad, VarioSpeed – 5 temperatur
Automatyka	– System hydrauliczny ActiveWater – Silnik EcoSilence – Asystent Dozowania – AquaSensor / Sensor załadunku – Wymiennik ciepła / GlasProtec – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – EasyLock – InfoLight	– System hydrauliczny ActiveWater – Silnik EcoSilence – Asystent Dozowania – AquaSensor / Sensor załadunku – Wymiennik ciepła / GlasProtec – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – EasyLock – InfoLight
Wnętrze	– Pojemność: 9 kompletów naczyń – Kosze VarioFlex Plus srebrne – 3-poziomowy RackMatic – Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x – Półka na filiżanki w górnym koszu 1x	– Pojemność: 9 kompletów naczyń – Kosze VarioFlex srebrne – 3-poziomowy RackMatic – Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x – Półki na filiżanki w górnym koszu 2x – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu
Panel sterujący	– Panel metalic – Wskaźnik czasu do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	– Panel metalic – Wskaźnik czasu do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
Wymiary WxSxG	815–875x448x573 mm	815–875x448x573 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	SPV 53M50EU	SPV 53M10EU * Ze względu na wkręcane nóżki o regulowanej wysokości wysokość cokołu w urządzeniach o wysokości 815: 90-160 mm wysokość cokołu w urządzeniach o wysokości 875: 150-220 mm



*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.

Zmywarki ActiveWater 45 cm z panelem



NOWOŚĆ!


	SPI 69T35EU SuperSilence	SPI 58M05EU SuperSilence
Parametry techniczne	- Zużycie w programie Eco 50°C: 9,0 l wody / 0,75 kWh energii - Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 211 kWh/rok* - Zużycie wody 2520 l/rok*	- Zużycie w programie Eco 50°C: 9,0 l wody / 0,84 kWh energii - Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 237 kWh/rok* - Zużycie wody 2520 l/rok*
Programy i funkcje	- 6 programów: Auto 65°–75°C, Auto 45°–65°C, Auto 35°–45°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne - 4 funkcje dodatkowe: HalfLoad, Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus, HigienaPlus - 5 temperatur	- 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45°–65°C, Delikatny 40°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C - 3 funkcje dodatkowe: HalfLoad, Strefa Intensywna, VarioSpeed - 5 temperatur
Automatyka	- System hydrauliczny ActiveWater - Silnik EcoSilence - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - Wymiennik ciepła / GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock	- System hydrauliczny ActiveWater - Silnik EcoSilence - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - Wymiennik ciepła / GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock
Wnętrze	- Pojemność: 10 kompletów naczyń - Kosze VarioFlex Plus srebrne - Szuflada Vario3 - 3-poziomowy RackMatic - Składane półki w górnym/dolnym koszu 3x/2x - Półka na filiżanki w górnym koszu 1x - Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu - Głowica do mycia blach - EmotionLight	- Pojemność: 10 kompletów naczyń - Kosze VarioFlex srebrne - Szuflada Vario3 - 3-poziomowy RackMatic - Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x - Półka na filiżanki w górnym koszu 1x
Panel sterujący	- Panel stalowy - Wskaźnik czasu do końca programu - Sygnał akustyczny końca programu - Programowanie czasu startu: 1–24 h - Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza - Elektroniczna blokada przycisków - Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	- Panel stalowy - Wskaźnik czasu do końca programu - Sygnał akustyczny końca programu - Programowanie czasu startu: 1–24 h - Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza - Elektroniczna blokada przycisków - Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
Wymiary WxSxG	815–875x448x573 mm	815–875x448x573 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm		
	SPI 69T35EU, SPI 58M05EU	

*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.

Zmywarki ActiveWater

45 cm z panelem



	SPI 53M55EU SuperSilence	SPI 53M25EU SuperSilence	SPI 50E35EU SilencePlus
Parametry techniczne	- Zużycie w programie Eco 50°C: 6 l wody / 0,78 kWh energii - Poziom hałasu: 45 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 220 kWh/rok* - Zużycie wody 1680 l/rok*	- Zużycie w programie Eco 50°C: 8,0 l wody / 0,78 kWh energii - Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 220 kWh/rok* - Zużycie wody 2240 l/rok*	- Zużycie w programie Eco 50°C: 9,0 l wody / 0,78 kWh energii - Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW) - Zużycie energii 220 kWh/rok* - Zużycie wody 2520 l/rok*
Programy i funkcje	- 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45°-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, TurboSpeed 20 min. - 3 funkcje dodatkowe: HalfLoad, Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus - 4 temperatury	- 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45°-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Skrócony 45°C - 3 funkcje dodatkowe: HalfLoad, Strefa Intensywna, VarioSpeed - 4 temperatury	- 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45°-65°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne - 2 funkcje dodatkowe: HalfLoad, VarioSpeed - 5 temperatur
Automatyka	- System hydrauliczny ActiveWater - Silnik EcoSilence - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - Wymiennik ciepła / GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock	- System hydrauliczny ActiveWater - Silnik EcoSilence - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - Wymiennik ciepła / GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock	- System hydrauliczny ActiveWater - Silnik EcoSilence - Asystent Dozowania - AquaSensor / Sensor załadunku - Wymiennik ciepła / GlasProtec - Technika naprzemiennego mycia - Elektroniczna regeneracja - AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu - EasyLock
Wnętrze	- Pojemność: 9 kompletów naczyń - Kosze VarioFlex srebrne - 3-poziomowy RackMatic - Składane półki w górnym /dolnym koszu 2x/2x - Półki na filiżanki w górnym koszu 2x - Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu	- Pojemność: 9 kompletów naczyń - Kosze VarioFlex srebrne - 3-poziomowy RackMatic - Składane półki w górnym /dolnym koszu 2x/2x - Półki na filiżanki w górnym koszu 2x - Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu	- Pojemność: 9 kompletów naczyń - Kosze Vario jasnosrebrne - Regulacja wysokości górnego kosza - Składane półki w dolnym koszu 2x - Półki na filiżanki w górnym koszu 1x - Chromowane pokrętko ze zintegrowanym przyciskiem start
Panel sterujący	- Panel stalowy - Wskaźnik czasu do końca programu - Sygnał akustyczny końca programu - Programowanie czasu startu: 1-24 h - Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza - Elektroniczna blokada przycisków - Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	- Panel stalowy - Wskaźnik czasu do końca programu - Sygnał akustyczny końca programu - Programowanie czasu startu: 1-24 h - Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza - Elektroniczna blokada przycisków - Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	- Panel stalowy - Wskaźnik czasu do końca programu - Sygnał akustyczny końca programu - Programowanie czasu startu: 1-24 h - Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza - Elektroniczna blokada przycisków
Wymiary WxSxG	815-875x448x573 mm	815-875x448x573 mm	815-875x448x573 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	SPI 53M55EU,	SPI 53M25EU, SPI 50E35EU	

*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody.
Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.

Wyposażenie dodatkowe.



Zestaw składający się z 4 elementów SMZ 5000

(do zmywarek SMI..., SMV..., SPI..., SPV...).

1. Głowica do mycia blach

Wystarczy wyjąć górny kosz i zamocować głowicę na tylnej ścianie zmywarki, a wszystkie trudne do mycia blachy i filtry do okapów będą czyste.

2. Uchwyt do mycia butelek

Dzięki specjalnemu uchwytowi, który mocuje się w dolnym koszu, wazony i karafki nie przewrócą się podczas mycia!

3. Mały dodatkowy koszyk na sztućce

Idealny w przypadku większej ilości sztućców. Można go umieścić w dowolnym miejscu.

4. Uchwyty do mycia kubków

Przydatne do wygodnego i bezpiecznego mycia kubków i małych pojemniczków.

Aluminiowa kaseta do mycia srebrnych sztućców SGZ 3003

(do zmywarek SKE..., SCE...).

SMZ 5002

(do zmywarek SMI..., SMV..., SPI..., SPV...). Aby uniknąć nalotów na srebrnych sztućcach, wystarczy zastosować odpowiednią kasę. Chroni ona srebrne sztućce przed niepożądanym działaniem detergentów.

Dodatkowy kosz

Vario na sztućce

SMZ 5100

(przeznaczony do zmywarek SMI... i SMV...).

Dodatkowy kosz

Vario na sztućce

SPZ 5100

(przeznaczony do zmywarek SKE ..., SCE ..., SPI ... i SPV ...).

Kosz do mycia długich szklanek i kieliszków SMZ 2014

(do zmywarek o szer. 60 cm). Nadaje się tylko do zmywarek ze składanymi półkami. Bardzo przydatny w biurach.

Bosch rekomenduje Finish
Diamantowy Standard



Chłodziarko-zamrażarki Bosch. Optymalne chłodzenie w doskonałej formie.





Bierz z natury to, co najlepsze. Sięgaj po dojrzałe, pełne witamin owoce i warzywa, niezbędne dla Twojego zdrowia. Teraz, dzięki specjalnym systemom zastosowanym w chłodziarkach Bosch, możesz korzystać z nich przez cały rok. Strefa VitaFresh i system NoFrost gwarantują, że Twoje zapasy przechowywane są w najlepszych warunkach. Żywność dłużej zachowuje świeżość i wartości odżywcze, a Ty na co dzień możesz cieszyć się smakiem i aromatem świeżych produktów.


Ochrona żywności i środowiska.

Chłodziarko-zamrażarki Bosch gwarantują nie tylko **idealne warunki przechowywania żywności**, są także bezpieczne dla środowiska naturalnego. Urządzenia posiadają najlepsze klasy efektywności energetycznej: A++ i A+, co zapewnia najniższe zużycie energii. Innowacyjne rozwiązania technologiczne, zastosowane w chłodziarko-zamrażarkach, chronią środowisko, a Twoje rachunki za energię stają się mniejsze. Komora świeżości VitaFresh stwarza najlepsze z możliwych warunki przechowywania. Chłodziarko-zamrażarki Bosch – najlepsze dla Ciebie i środowiska!





Porównanie zużycia energii w chłodziarkach w różnych klasach energetycznych



Świeżość na dłużej

Dzięki komorze świeżości VitaFresh produkty przechowywane w chłodziarce będą smaczne, świeże i zdrowe aż 3 razy dłużej! Panująca w komorze temperatura 0°C zatrzymuje procesy chemiczno-biologiczne zachodzące w żywności. Zapewnia to najlepsze z możliwych warunki przechowywania. Ponieważ różne produkty czują się najlepiej w różnych środowiskach, podzieliliśmy komorę VitaFresh na strefę suchą i wilgotną. Mięso, ryby i nabiał najdłużej zachowują swoje właściwości w powietrzu o wilgotności 50% (strefa sucha). Warzywa i owoce należy przechowywać w szufladzie o wilgotności sięgającej 95% (strefa wilgotna).



HydroFresh – idealny sposób na warzywa i owoce

Innowacyjna szuflada HydroFresh sprawia, że owoce i warzywa zachowują świeżość 2 x dłużej! Dzięki specjalnemu suwakowi łatwo ustawisz optymalny poziom wilgotności, a pofalowane dno będzie chronić produkty przed zbierającą się w szufladzie wodą. W takich warunkach żywność nie straci cennych witamin, będzie świeża, aromatyczna i zdrowa.

Żywność pod ochroną

Chłodziarki Bosch wyposażone zostały w specjalny pojemnik do przechowywania owoców i warzyw. Faliste dno eliminuje ryzyko kontaktu żywności z wilgocią, która może się zebrać na dole pojemnika.



W trosce o środowisko i Twój domowy budżet



Nasze chłodziarko-zamrażarki posiadają najlepsze klasy efektywności energetycznej: A++ i A+. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym chronią środowisko naturalne, a Ty oszczędzasz na rachunkach za prąd.



Gra w zielone się opłaca

Produkty A++ gwarantują najniższe zużycie energii, o około 45% niższe niż chłodziarki klasy A. Z nowymi chłodziarkami Bosch ochrona środowiska naturalnego stanie się łatwa jak nigdy dotąd!

Czas przechowywania wybranych produktów w strefie VitaFresh

truskawki	bez opakowania	strefa wilgotna	1 tydzień	sałata lodowa	bez opakowania	strefa wilgotna	1–2 tygodnie
maliny	bez opakowania	strefa wilgotna	maks. 3 dni	szczypiorek	bez opakowania	strefa wilgotna	do 8 tygodni
gruszki	bez opakowania	strefa wilgotna	3 miesiące	grzyby	bez opakowania	strefa wilgotna	1 tydzień
pomidory	bez opakowania	strefa wilgotna	10 dni	drób	w opakowaniu	strefa sucha	1 tydzień
szparagi	bez opakowania	strefa wilgotna	3 tygodnie	ryby	w opakowaniu	strefa sucha	1 tydzień
szpinak	bez opakowania	strefa wilgotna	maks. 1 tydz.	sery	w opakowaniu	strefa sucha	4 tygodnie
marchew	bez opakowania	strefa wilgotna	5 miesięcy	owoce morza	w opakowaniu	strefa sucha	3–4 dni
sałata	bez opakowania	strefa wilgotna	3 tygodnie				

Rozwiązania na każdą okazję.



Komfort użytkowania

Sterowanie chłodziarką Bosch jest bardzo komfortowe – odbywa się za pomocą dużego, czytelnego panelu. Wystarczy jeden rzut oka, by odczytać aktualne ustawienia, które można zmienić za pomocą jednego przycisku. W najbardziej zaawansowanych modelach zastosowano czteropoziomowy system kontroli, który czuwa nad utrzymaniem właściwej temperatury wewnątrz zamrażarki. W przypadku przekroczenia jej dopuszczalnego poziomu, uruchamia się sygnał ostrzegawczy – zapala się czerwona lampka kontrolna oraz pulsuje cyfrowy wyświetlacz. Funkcja Pamięć pozwala na wyświetlenie najwyższej temperatury, jaka wystąpiła podczas awarii zasilania. Teraz nic nie umknie Twojej uwadze.

Pełna automatyka chłodzenia

Sterowanie elektroniczne gwarantuje precyzyjne utrzymanie żądanej temperatury i optymalizuje zużycie energii wewnątrz urządzenia. Nawet po kilkakrotnym otwarciu drzwi nie ma mowy o wahaniach temperatury wewnątrz chłodziarki, a utrzymanie jej na stabilnym poziomie jest bardzo ważne dla jakości przechowywanej tam żywności.

Supermrożenie

Funkcja Supermrożenie jest idealna, jeśli chcemy włożyć do zamrażarki dużą ilość nowych produktów. Na 24 godziny przed załadowaniem zamrażarki urządzenie mobilizuje wszystkie rezerwy zimna. Zapobiega to zbyt niemu wzrostowi temperatury w zamrażarce, co mogłoby zaszkodzić już zamrożonym produktom. Po osiągnięciu optymalnej temperatury urządzenie przełącza się automatycznie na normalny tryb pracy.

Superchłodzenie

Przyda się, gdy zamierzamy włożyć do chłodziarki większą ilość świeżych produktów tuż po dużych zakupach. Funkcja superchłodzenie czasowo obniża temperaturę w chłodziarce do +2°C. Dzięki temu możemy uniknąć nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia i ogrzania tego, co już znajduje się w chłodziarce. Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach.

System Etagenfrost

Dzięki systemowi Etagenfrost każdy poziom w zamrażarce ma własne źródło zimna. Daje to możliwość utrzymania takiej samej temperatury na wszystkich jej poziomach.

Kalendarz przechowywania żywności

Na szufladach zamrażarki umieściliśmy piktogramy przedstawiające artykuły spożywcze z zalecanymi terminami ich przechowywania. To praktyczne rozwiązanie pomoże gospodarować zamrożonymi zapasami.

Elegancki design wnętrza chłodziarek

Chłodziarki Bosch to urządzenia nie tylko wyjątkowo funkcjonalne, ale i bardzo estetyczne. Przezroczyste szuflady, dzielone półki i podwieszany pojemnik wyglądają schludnie i sterylne czysto, a także skutecznie eliminują kłopot z rozlokowaniem produktów. Półki i szuflady wykończone metalowymi listwami dodają chłodziarce elegancji. Gładkie ściany sprawiają, że urządzenie łatwo utrzymać w czystości.

Urządzenia pełne światła

W chłodziarkach Bosch lampy oświetlające wnętrze umieszczone zostały w części górnej lub bocznej urządzenia. Teraz chłodziarka oświetlona będzie jaśniej i bardziej jednolicie. Światło bez trudu przenika przez przezroczyste półki i szuflady, oświetlając każdy zakamarek wnętrza.

Bezpieczne zamknięcie drzwi SoftClose

Nie musisz już martwić się o niedomknięte drzwi chłodziarki. Urządzenia Bosch posiadają specjalne zawiasy z systemem amortyzacji SoftClose. Zapewniają one skuteczne i delikatne zamykanie drzwi, a także ułatwiają ich otwieranie. Nawet w pełni obciążone produktami drzwi otworzą się wyjątkowo lekko. Dodatkowo, nad utrzymaniem szczelności wnętrza czuwa system automatycznego domykania, włączający się przy kącie otwarcia drzwi poniżej 20°.

Technika zawiasów ślizgowych

Między drzwiami mebli a urządzeniem stosuje się ruchome połączenie. Przystawna wysokość i głębokość okucia ślizgowego drzwi umożliwia precyzyjną regulację.

Technika zawiasów płaskich

Innowacyjność techniki zawiasów płaskich polega na solidnym połączeniu frontu meblowego i urządzenia. Drzwi mogą zostać obciążone nawet do 45 kg, a ich wynoszący 115° kąt otwarcia pozwala na swobodne i wygodne zamykanie i otwieranie.



Sięgaj wygodniej dzięki EasyAccess Shelf.

Tę półkę można wysunąć o 11,5 cm, zyskując wygodniejszy dostęp do umieszczonych na niej produktów.



Składana półka VarioShelf

Złożenie przedniej części półki jednym prostym ruchem pozwala utworzyć większą przestrzeń na wysokie butelki, czy duże naczynia.



Zamrażarki z dowolnym podziałem VarioZone.

Komory zamrażarek Bosch łatwo dostosowują się do potrzeb użytkownika, dając możliwość tworzenia dowolnych podziałów wnętrza dzięki wyjmowanym półkom i szufladom. Jest to bardzo przydatne przy okazjach, kiedy trzeba przechować duże sztuki, np.: całego łososia lub komplet wyższych szklanek z mrożonymi deserami.

Side by Side. Wyjątkowa pojemność, wyjątkowy styl.

Dwudrzwiowe chłodziarko-zamrażarki Side by Side to urządzenia o wielkich możliwościach. Idealne połączenie pojemności, wyjątkowego komfortu użytkowania i pięknego wzornictwa. 528 litrów pojemności kryją w sobie funkcjonalne rozwiązania: pojemne szuflady, półki i schowki, które pozwolą wygodnie ulokować nawet największe zakupy. Piękne wzornictwo, np. szklane fronty z eleganckim podświetleniem, sprawia, że nasze chłodziarki doskonale prezentują się także w salonie.





Inteligentna technologia, elegancki design

Nowe technologie, większa prostota obsługi i doskonały design. A wszystko przy wyjątkowo niskim zużyciu energii. Wybierz nowy Side by Side CoolSpace. To najlepsza kombinacja nowoczesnej technologii z inteligentną i wyjątkowo estetyczną konstrukcją. Drzwi ze stali szlachetnej lub lśniącego szkła wyznaczają nowy standard designu.

Lód na wyciągnięcie ręki

Komfort użytkowania gwarantują także: kostkarka do lodu, dyspenser wody oraz minibar. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję, podstawić szklankę i już po chwili możemy cieszyć się świeżą wodą albo dodać do napoju lód kruszony lub w kostkach. Chłodziarki Side by Side Bosch posiadają także wbudowany filtr wody, który zadba, by woda była zawsze krystalicznie czysta.

Komfort użytkowania i ochrona żywności

W chłodziarko-zamrażarkach CoolSpace przechowasz mnóstwo produktów spożywczych w optymalnych warunkach. Pojemność

urządzenia wynosi aż 528 litrów! W strefie świeżości FreshProtect Box delikatne produkty przechowywane są w temperaturze od 0°C do +4°C. Dzięki temu znacznie dłużej zachowują świeżość i wartości odżywcze.



Dwa obiegi chłodnicze

Chłodziarko-zamrażarki Side by Side posiadają dwa oddzielne obiegi chłodnego powietrza. Jeden znajduje się w chłodziarce, drugi w zamrażarce. Takie rozwiązanie gwarantuje, że żaden zapach nie przeniknie z jednej komory do drugiej.



Energooszczędność dla Ciebie i środowiska

Modele CoolSpace są wyjątkowo energooszczędne. Posiadają klasę efektywności energetycznej A+, co oznacza zużycie energii o około 23% mniejsze niż w urządzeniu klasy A! CoolSpace łączy więc troskę o środowisko naturalne z komfortem użytkowania.

Piękna na zewnątrz, piękna wewnątrz

Wnętrze chłodziarki KAD 62P91 jest nie tylko wyjątkowo funkcjonalne, ale też bardzo estetyczne. Gdy

otwierasz drzwi, komora chłodziarki zostaje oświetlona wyjątkowo jasnym panelem świetlnym LED. Wygląda to bardzo elegancko.

Nowoczesna sztuka użytkowa

W naszej ofercie znajdują się dwa wyjątkowo piękne modele ze szklanymi drzwiami w kolorze białym i czarnym. Idealnie pasują do nowoczesnego wnętrza, w którym króluje szkło i stal szlachetna. Na pewno przyciągną wzrok każdego, kto ceni sobie elegancję i styl.



Bezsronowa technologia NoFrost

Nowoczesne sterowanie elektroniczne zapewnia stabilną temperaturę wewnątrz urządzenia, a system NoFrost sprawia, że nie musisz go rozmrażać. Produkty przechowywane w zamrażarce nie pokryją się bowiem nigdy lodem ani szronem.



Multi-AirFlow

System Multi-AirFlow gwarantuje, że schłodzone powietrze równomiernie opływa wszystkie części urządzenia, niwelując też chwilowe zmiany temperatury, pojawiające się przy otwieraniu drzwi.

Indywidualne rozwiązania

W nowych modelach znajdziesz mnóstwo miejsca na przechowanie swoich zapasów. Ustawienia szklanych półek EasyLift zmienisz łatwo jedną ręką. Wysokość półek na drzwiach możesz regulować jednym ruchem ręki, a niektóre możesz odchylać na zewnątrz, co ułatwi ułożenie zapasów.

Chłodziarko-zamrażarki Side by Side



Program Partnerski

	KAD 62P91 CoolSpace	KAD 62S51 CoolSpace															
Komfort użytkowania	- NoFrost - Elektroniczna regulacja temperatury oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki - Display LCD - Tryb energooszczędny, tryb wakacyjny - Kostkarka (kostki lodu, kruszony lód), oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki - Dozownik wody pitnej - Panel oświetleniowy LED - Filtr AirFresh - Filtr wody	- NoFrost - Elektroniczna regulacja temperatury oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki - Display LCD - Tryb energooszczędny, tryb wakacyjny - Kostkarka (kostki lodu, kruszony lód), oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki - Dozownik wody pitnej - Filtr AirFresh / Filtr wody															
Strona prawa	- Chłodziarka 351 l - Multi-AirFlow - Superchłodzenie 4 półki, w tym 3 o zmiennej wysokości i 2 EasyLift 2 szuflady na warzywa na prowadnicach teleskopowych - FreshProtect Box, 19 l (0°C, 2°C, 4°C) - Stelaż na butelki 4 półki na drzwiach, w tym 1 EasyLift - Zamykana półka na masło / sery	- Chłodziarka 351 l - Multi-AirFlow - Superchłodzenie 4 półki, w tym 3 o zmiennej wysokości i 1 EasyLift 2 szuflady na warzywa na prowadnicach teleskopowych - FreshProtect Box, 19 l (0°C, 2°C, 4°C) - Stelaż na butelki 4 półki na drzwiach - Zamykana półka na masło / sery															
Strona lewa * ** *	- Zamrażarka 177 l - Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h - Czas przechowywania produktów w razie awarii: 16 h - Supermrożenie - Produkcja kostek lodu: 1,7 kg/24 h 3 półki z bezpiecznego szkła, 2 o zmiennej wysokości 2 przezroczyste szuflady 4 półki na drzwiach (3 odchylane)	- Zamrażarka 177 l - Zdolność zamrażania: 12 kg w ciągu 24 h - Czas przechowywania produktów w razie awarii: 16 h - Supermrożenie - Produkcja kostek lodu: 1,7 kg/24 h 3 półki z bezpiecznego szkła, 2 o zmiennej wysokości 2 przezroczyste szuflady 4 półki na drzwiach															
Wypożyczenie dodatkowe	- Pojemnik na jajka - Możliwość ustawienia w ciągu mebli zgodnie z rysunkami montażowymi	- Pojemnik na jajka - Możliwość ustawienia w ciągu mebli zgodnie z rysunkami montażowymi															
Parametry techniczne	- Kolor drzwi: stal szlachetna / boki: stal szlachetna - Pojemność całkowita: 528 l - Klasa klimatyczna: SN-T - Zużycie energii¹: 486 kWh/rok - Poziom hałasu: 44 dB (A) re 1 pW - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1756x910x725 mm	- Kolor: szklane drzwi, kolor czarny / boki: czarne - Pojemność całkowita: 528 l - Klasa klimatyczna: SN-T - Zużycie energii¹: 486 kWh/rok - Poziom hałasu: 44 dB (A) re 1 pW - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1756x910x725 mm															
Rysunek montażowy wymiary w mm	KAD 62P91, KAD 62S51 *możliwość regulacji od 1747 do 1762 Przyłącze wody na urządzeniu <table border="1"> <thead> <tr> <th>X₁ (głębokość w meble)</th> <th>a</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>600</td> <td>24</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>650</td> <td>24</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>24</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>X₂ (ściana)</td> <td>90</td> <td>464</td> </tr> </tbody> </table>		X ₁ (głębokość w meble)	a	b	600	24	24	650	24	100	700	24	175	X ₂ (ściana)	90	464
X ₁ (głębokość w meble)	a	b															
600	24	24															
650	24	100															
700	24	175															
X ₂ (ściana)	90	464															

¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.

Chłodziarko-zamrażarki Side by Side



Program Partnerski

KAD 62S21 CoolSpace

Komfort użytkowania

- NoFrost
- Elektroniczna regulacja temperatury oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki
- Display LCD
- Tryb energooszczędny, tryb wakacyjny
- Kostkarka (kostki lodu, kruszony lód), oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki
- Dozownik wody pitnej
- Filtr AirFresh / Filtr wody

Strona prawa

- Chłodziarka 351 l
- Multi-AirFlow
- Superchłodzenie
- 4 półki, w tym 3 o zmiennej wysokości i 1 EasyLift
- 2 szuflady na warzywa na prowadnicach teleskopowych
- FreshProtect Box, 19 l (0°C, 2°C, 4°C)
- Stelaż na butelki
- 4 półki na drzwiach
- Zamykana półka na masło / sery

Strona lewa

★ ★ ★ ★

- Zamrażarka 177 l
- Zdolność zamrażania: 12 kg w ciągu 24 h
- Czas przechowywania produktów w razie awarii: 16 h
- Supermrożenie
- Produkcja kostek lodu: 1,7 kg/24 h
- 3 półki z bezpiecznego szkła, 2 o zmiennej wysokości
- 2 przezroczyste szuflady
- 4 półki na drzwiach


Wypożyczenie dodatkowe

- Pojemnik na jajka
- Możliwość ustawienia w ciągu mebli zgodnie z rysunkami montażowymi


Parametry techniczne

- Kolor: szklane drzwi, kolor biały / boki: srebrne
- Pojemność całkowita: 528 l
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Zużycie energii¹: 486 kWh/rok
- Poziom hałasu: 44 dB (A) re 1 pW
- Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1756x910x725 mm


Rysunek montażowy wymiary w mm



KAD 62S21



*możliwość regulacji: Przyłącze wody na urządzeniu od 1747 do 1762



¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.



Chtodziarki

¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.

Chłodziarki na wino. Twoja domowa piwniczka.



Chłodziarka na wino KSW 38940 otrzymała prestiżową nagrodę za design
iF product design award



Wina w temperaturze dworskiej

Wino lubi ciemność, wilgoć i relatywnie niską temperaturę. Tylko w takich warunkach może być przechowywane latami i po długim czasie ujawnić swoje najlepsze cechy. Wewnątrz chłodziarek do wina Bosch panuje specyficzny klimat piwnicy, dlatego **chłodziarki na wino Bosch są polecane przez enologa, importera win i właściciela wine barów w Warszawie i Poznaniu, Roberta Mielżyńskiego.**

W jakich warunkach najlepiej przechowywać wino?

„Idealne warunki to temperatura ok. 12°C i wilgotność na poziomie 70%. W takich warunkach wino dojrzewa powoli i stabilnie, a duża wilgotność nie pozwala na rozeschnięcie się korka. Pomieszczenie, w którym przechowywane jest wino, powinno być też ciemne – wino nie lubi promieni UV. Musi być też wolne od obcych, mocnych zapachów, jak np. woń lakieru, czy farby”.

To bardzo duże wymagania...

„W starych domach spełniały je piwnice – ciemne, chłodne i wilgotne, o stabilnej temperaturze, która tylko nieznacznie wahała się między latem a zimą. We współczesnych domach mało kto decyduje się na budowę

piwnicy przeznaczonej wyłącznie na przechowywanie wina. Z kolei w piwnicach w nowych domach mieszkalnych jest zwykle za ciepło i zbyt sucho. Dziś najlepszą alternatywą dla piwnicy na wino jest specjalistyczna chłodziarka”.

Czym takie urządzenie różni się od zwykłej lodówki?

„Przede wszystkim służy wyłącznie do przechowywania wina i tak jest zaprojektowana. Utrzymuje pożądaną temperaturę i wilgotność. Ich wartości można kontrolować dzięki zamontowanym w chłodziarkach termometrom i wskaźnikom. Ma aktywny filtr węglowy, który reguluje dopływ świeżego powietrza i pochłania niepożądane zapachy. Dzięki przyciemnianej szybie wino nie jest narażone na działanie światła. (...) Nowoczesne chłodziarki na wino, jak choćby model KSW 38940 firmy Bosch, pozwalają przechowywać wino w temperaturze, w której idealnie nadaje się do picia. Ma dwie komory z niezależnymi temperaturami. W jednej, chłodniejszej, można trzymać wina białe, w drugiej, o wyższej temperaturze – czerwone”.

**fragment wywiadu
z Robertem Mielżyńskim**



Chłodziarki na wino



	Program Partnerski KSW 38940	Program Partnerski KSW 26V80	Program Partnerski KTW 18V80
Komfort użytkownika	- Elektroniczna regulacja temperatury, odczyt LED - Dwie strefy regulacji temperatury - Płynna regulacja temperatury w zakresie od +5°C do +22°C w obydwu strefach - Szklane drzwi w ramach koloru aluminium, podwójna izolacja drzwi, filtr UV - Uchwyt z aluminium - Zamek	- Elektroniczna regulacja temperatury, odczyt LED - Płynna regulacja temperatury w zakresie od +6°C do +18°C - Szklane drzwi w ramach koloru srebrnego, podwójna izolacja drzwi, filtr UV	- Elektroniczna regulacja temperatury, odczyt LED - Płynna regulacja temperatury w zakresie od +6°C do +18°C - Szklane drzwi w ramach koloru srebrnego, podwójna izolacja drzwi, filtr UV
Chłodziarka	- Pojemność: 197 butelek 0,75 l - Automatyczne odszranianie 6 drewnianych półek na butelki, w tym 5 o regulowanej wysokości - Półka do prezentacji lub do przechowywania otwartych butelek - Dynamiczne chłodzenie, wentylator - Dwa wewnętrzne, ruchome termometry - Filtr z węglem aktywowanym - Oświetlenie wewnętrzne	- Pojemność: 96 butelek 0,75 l - Automatyczne odszranianie 7 drewnianych półek, w tym 6 o regulowanej wysokości - Oświetlenie wewnętrzne	- Pojemność: 43 butelki 0,75 l - Automatyczne odszranianie 4 drewniane półki, w tym 3 o regulowanej wysokości - Oświetlenie wewnętrzne
Parametry techniczne	- Pojemność całkowita: 368 l - Zużycie energii¹: 212 kWh/rok - Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony - Klasa klimatyczna: SN-T - Poziom hałasu: 42 dB(A) re 1 pW - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1860x595x600 mm	- Pojemność całkowita: 295 l - Zużycie energii¹: 204 kWh/rok - Drzwi zamocowane prawostronnie - Klasa klimatyczna: N-ST - Poziom hałasu: 38 dB(A) re 1 pW - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1550x595x595 mm	- Pojemność całkowita: 140 l - Zużycie energii¹: 153 kWh/rok - Drzwi zamocowane prawostronnie - Klasa klimatyczna: N-ST - Poziom hałasu: 38 dB(A) re 1 pW - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 850x595x595 mm
Rysunek montażowy wymiary w mm	KSW 38940	KSW 26V80	KTW 18V80

¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.

ColorGlass Edition



Technologia dobrego smaku

Nowa edycja linii ColorGlass to niezwykle połączenie szlachetnego designu z zaawansowaną technologią chłodzenia. Gładkie drzwi z kolorowego szkła idealnie pasują do nowoczesnej kuchni, zaprojektowanej zgodnie z aktualnymi trendami wzornictwa, nadając wnętrzu wyjątkowy charakter. Szklana, lśniąca obudowa w 4 kolorach pozwoli Ci dopasować urządzenia do rozwiązań kolorystycznych Twojego mieszkania.



Chłodziarko-zamrażarki Bosch z edycji ColorGlass

Zostały odznaczone za doskonałe wzornictwo nagrodą iF product design award. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych nagród branży projektowej. W skład jury konkursu, którego tradycja sięga 1953 r., wchodzi najśłynniejsi projektanci świata. Wyróżnione w konkursie urządzenia odznaczają się nowoczesnym i eleganckim, a zarazem funkcjonalnym designem.

Perfekcja formy i funkcji

Szlachetna obudowa kryje w środku wyjątkowo funkcjonalne wnętrza. Urządzenia edycji ColorGlass wyposażone są w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, gwarantujące idealne

warunki przechowywania żywności i komfort obsługi, np. specjalne komory przedłużające świeżość żywności HydroFresh i ChillerSafe. Zaawansowanymi systemami zarządza dotykowy panel LCD. Łatwo i szybko ustawisz tam odpowiednią temperaturę chłodzenia, włączysz zabezpieczenie przed dziećmi czy oszczędny tryb pracy. Na wyświetlaczu znajdziesz także wskaźnik zużycia energii oraz Bottle-Timer. Urządzenia edycji ColorGlass są także wyjątkowo energooszczędne – wszystkie posiadają klasę efektywności energetycznej A++, gwarantując oszczędność energii.



Oświetlenie LED

Równolegle ustawione diody LED oferują zupełnie nowy sposób oświetlenia chłodziarek. Zostały one wkomponowane w ściankę boczną, tworząc gładką, estetyczną powierzchnię. Diody LED kierują strumień światła po przekątnej w głąb wnętrza. W ten sposób całe wnętrze chłodziarki oświetlone jest równomiernie i komfortowo dla oczu. Dodatkowo diody LED charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością przy niewielkim zużyciu energii.

ColorGlass Edition NoFrost



Program Partnerski

KGN 36S53
 kolor: czarny

Premium

Program Partnerski

KGN 36SR30
 kolor: czerwony

Premium

Program Partnerski

KGN 36SQ30
 kolor: piaskowy metalic

Premium



	Dotyczy wszystkich modeli
Komfort użytkowania	- NoFrost - Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce - Elektroniczna reg. temperatury, oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki - Filtr AirFresh – aktywny filtr węglowy - Wspomaganie zamykania drzwi - Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
Góra	- Chłodziarka 219 l - Multi-AirFlow - Funkcja superchłodzenia - Komora HydroFresh na prowadnicach teleskopowych z regulacją wilgotności i pofalowanym dnem - Komora świeżości ChillerSafe na prowadnicach teleskopowych - 3 półki z bezpiecznego szkła, z tego 2 o zmiennej wysokości - Chromowany stelaż na butelki - 3 półki na drzwiach w tym 1 półka zamykana na masło/sery - Pojemnik na jajka - Oświetlenie wewnętrzne LED
Dół	- Zamrażarka 66 l - Funkcja supermrożenia - 2 wkłady akumulacyjne zimna, taca do zamrażania owoców, pojemnik na kostki lodu - 3 przezroczyste szuflady - Kalendarz zamrażania żywności - 5 stopniowy system zabezpieczeń - Alarm optyczny i dźwiękowy aktywujący się przy wzroście temperatury w zamrażarce - Zdolność zamrażania: 8 kg/24h - Zdolność przech. w przypadku awarii: 17 h
Parametry techniczne	- Pojemność całkowita: 285 l - Klasa efektywności energetycznej: A++, Zużycie energii¹: 238 kWh/rok - Klasa klimatyczna: SN-T - Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony - Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki - Kolor: drzwi – kolor za szkłem, boki – srebrny, w KGN36SM30 boki – inox - Poziom hałasu: 43 dB (A) re 1 pW - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1850x600x640 mm



¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.

Chłodziarki z komorą świeżości VitaFresh



Program Partnerski

KIF 26A51



Program Partnerski

KIF 25A65

Komfort użytkowania	- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy - Szczególnie jasne oświetlenie - Wewnętrzne metalowe aplikacje	- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy - Szczególnie jasne oświetlenie - Wewnętrzne metalowe aplikacje - Wspomaganie zamyk. drzwi SoftClosing
Góra	Góra – chłodziarka - Pojemność: 132 l (4–8°C) - Automatyczne odszranianie 4 półki z bezpiecznego szkła o regulowanej wysokości	Góra – zamrażalnik ★★★★★ - Pojemność: 17 l - Supermrożenie - Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h - Zdolność przech. w przyp. awarii: 12 h
Środek – chłodziarka		- Pojemność: 134 l (4–8°C) - Automatyczne odszranianie 3 półki z bezpiecznego szkła o regulowanej wysokości, w tym 1 dzielona/przesuwana do tyłu
Dół	Dół – strefa świeżości VitaFresh - Strefa świeżości VitaFresh o temp. bliskiej 0°C, pojemność: 60 l - strefa wilgotna (warzywa i owoce) – 15 l - strefa sucha (mięso, ryby i nabiał) – 45 l 3 szuflady na prowadnicach teleskopowych	Dół – strefa świeżości VitaFresh - Strefa świeżości VitaFresh o temp. bliskiej 0°C, pojemność: 60 l - strefa wilgotna (warzywa i owoce) – 15 l - strefa sucha (mięso, ryby i nabiał) – 45 l 3 szuflady na prowadnicach teleskopowych
Parametry techniczne	- Możliwość zestawienia z zamrażarką GID 14A50 - Pojemność całkowita: 192 l - Zużycie energii¹: 156 kWh/rok - Poziom hałasu: 38 dB (A) re 1 pW - Zawiasy płaskie - Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony - Klasa klimatyczna: SN - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1221x538x533 mm	- Pojemność całkowita: 211 l - Zużycie energii¹: 200 kWh/rok - Poziom hałasu: 36 dB (A) re 1 pW - Zawiasy płaskie - Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony - Klasa klimatyczna: SN-ST - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1398x538x533 mm
Wyposażenie	- Pojemnik na masło i ser - Pojemnik podwieszony pod półkę	- Pojemnik na masło i ser - Pojemnik podwieszony pod półkę - Pojemnik na kostki lodu
Rysunek montażowy wymiary w mm	KIF 26A51	KIF 25A65

¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.

Chłodziarka z wózkiem chłodniczym



KIC 38A51	
Komfort użytkowania	- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED - Wewnętrzne metalowe aplikacje
Góra – zamrażalnik ***	- Pojemność: 36 l - Supermrożenie - Zdolność zamrażania: 2 kg w ciągu 24 h - Zdolność przech. w przyp. awarii: 18 h
Środek – chłodziarka	- Pojemność: 137 l 3 półki z bezpiecznego szkła, w tym 2 o regulowanej wysokości 2 szuflady na warzywa - Podwieszany pojemnik pod półką
Dół – wózek chłodniczy	Pojemność: 74 l (5–12°C)
Parametry techniczne	- Pojemność całkowita: 247 l - Zużycie energii¹: 252 kWh/rok - Poziom hałasu: 38 dB (A) re 1 pW - Klasa klimatyczna: SN-ST - Zawiasy płaskie - Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1783x538x533 mm
Wyposażenie	- Pojemnik na kostki lodu - Pojemnik na masło i ser - Pojemnik na jajka
Rysunek montażowy wymiary w mm	szczelina odprowadzająca powietrze min. 200 cm² min. 50 min. 50 min. 550 szczelina odprowadzająca powietrze min. 200 cm²

¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.

KIC38A51

Chłodziarko-zamrażarki z dolną zamrażarką



NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ!





NOWOŚĆ!

dostępne
od 01.2013

	KIN 86AF30	KIS 87AF30	KIS 86AF30
Komfort użytkowania	- NoFrost - Sterowanie TouchControl - Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy - Tryb wakacyjny, alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury w zamrażarce - Supercicha - Oświetlenie LED	- Sterowanie TouchControl - Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy - Tryb wakacyjny, alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury w zamrażarce - Supercicha - Oświetlenie LED	- Sterowanie TouchControl - Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy - Tryb wakacyjny, alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury w zamrażarce - Supercicha - Oświetlenie LED
Góra – chłodziarka	- Pojemność: 189 l (4–8°C) - Superchłodzenie 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości, 1 VarioShelf, 1 EasyAccess Shelf - Komora HydroFresh na prowadnicach teleskopowych z regulacją wilgotności i pofalowanym dnem	- Pojemność: 211 l (4–8°C) - Superchłodzenie 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości, 1 VarioShelf, 1 EasyAccess Shelf - Komora HydroFresh na prowadnicach teleskopowych z regulacją wilgotności i pofalowanym dnem	- Pojemność: 194 l (4–8°C) - Superchłodzenie 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości, 1 VarioShelf, 1 EasyAccess Shelf - Komora HydroFresh na prowadnicach teleskopowych z regulacją wilgotności i pofalowanym dnem
Dół – * *** zamrażarka	- Pojemność: 68 l - Automatyka zamrażania - Supermrożenie 3 przezroczyste szuflady, w tym BigBox - VarioZone - Kalendarz zamrażania żywności - Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h - Zdolność przech. w przypadku awarii: 13 h	- Pojemność: 61 l - Automatyka zamrażania - Supermrożenie 2 przezroczyste szuflady, w tym BigBox - VarioZone - Kalendarz zamrażania żywności - Technologia LowFrost - Zdolność zamrażania: 7 kg/24 h - Zdolność przech. w przypadku awarii: 26 h	- Pojemność: 74 l - Automatyka zamrażania - Supermrożenie 3 przezroczyste szuflady, w tym BigBox - VarioZone - Kalendarz zamrażania żywności - Technologia LowFrost - Zdolność zamrażania: 7 kg/24 h - Zdolność przech. w przypadku awarii: 32 h
Parametry techniczne	- Pojemność całkowita: 257 l - Żużycie energii: 222 kWh/rok - Poziom hałasu: 39 dB (A) re 1 pW - Klasa klimatyczna: SN-ST - Zawiasy płaskie - Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1772x556x545 mm	- Pojemność całkowita: 272 l - Żużycie energii: 225 kWh/rok - Poziom hałasu: 35 dB (A) re 1 pW - Klasa klimatyczna: SN-T - Zawiasy płaskie - Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1772x556x545 mm	- Pojemność całkowita: 268 l - Żużycie energii: 219 kWh/rok - Poziom hałasu: 35 dB (A) re 1 pW - Klasa klimatyczna: SN-ST - Zawiasy płaskie - Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1772x556x545 mm
Wyposażenie	- Pojemnik na jajka - Pojemnik na kostki lodu 2 wkłady akumulacyjne zimna	- Pojemnik na jajka - Pojemnik na kostki lodu 2 wkłady akumulacyjne zimna	- Pojemnik na jajka - Pojemnik na kostki lodu 2 wkłady akumulacyjne zimna

Rysunek montażowy wymiary w mm



¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.

Chłodziarko-zamrażarki z górną zamrażarką



	KID 28V20FF	KID 26V21IE
Komfort użytkowania	– Oświetlenie wewnętrzne	– Oświetlenie wewnętrzne
Góra – Zamrażarka * ** ** *	– Pojemność: 42 l – Zdolność zamrażania: 3 kg/24 h – Zdolność przech. w przypadku awarii: 18 h	– Pojemność: 42 l – Zdolność zamrażania: 3 kg/24 h – Zdolność przech. w przypadku awarii: 18 h
Dół – Chłodziarka	– Pojemność: 214 l (4–8°C) – Automatyczne odszranianie – 6 półek z bezpiecznego szkła, w tym 5 o regulowanej wysokości – Przezroczysty pojemnik na warzywa z falowanym dnem	– Pojemność: 187 l (4–8°C) – Automatyczne odszranianie – 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości – Przezroczysty pojemnik na warzywa z falowanym dnem
Parametry techniczne	– Pojemność całkowita: 256 l – Zużycie energii ¹ : 270 kWh/rok – Poziom hałasu: 39 dB (A) re 1 pW – Zawiasy ślizgowe – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Klasa klimatyczna: ST – Wymiary urządzenia ² (WxSxG): 1578x541x545 mm	– Pojemność całkowita: 229 l – Zużycie energii ¹ : 259 kWh/rok – Poziom hałasu: 39 dB (A) re 1 pW – Zawiasy ślizgowe – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Klasa klimatyczna: ST – Wymiary urządzenia ² (WxSxG): 1446x541x545 mm
Wyposażenie		
Rysunek montażowy wymiary w mm	Podane wymiary dotyczą drzwi, między którymi szerokość szczeliny wynosi 4 mm. W przypadku innej szerokości szczeliny (maks. 14 mm) należy dopasować wymiary drzwi.	Podane wymiary dotyczą drzwi, między którymi szerokość szczeliny wynosi 4 mm. W przypadku innej szerokości szczeliny (maks. 14 mm) należy dopasować wymiary drzwi.



¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.

Chłodziarko-zamrażarki z górnym zamrażalnikiem



	KIL 38A51	KIL 24A61
Komfort użytkowania	- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED - Szczególnie jasne oświetlenie wewnętrzne - Wewnętrzne metalowe aplikacje	- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED - Szczególnie jasne oświetlenie wewnętrzne - Wewnętrzne metalowe aplikacje
Góra – Zamrażarka * ***	- Pojemność: 36 l - Supermrożenie 1 półka ażurowa - Zdolność zamrażania: 3 kg/24 h - Zdolność przech. w przypadku awarii: 18 h	- Pojemność: 17 l - Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h - Zdolność przech. w przypadku awarii: 12 h
Dół – chłodziarka	- Pojemność: 244 l (4–8°C) - Automatyczne odszranianie 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości 2 przezroczyste pojemniki na warzywa na prowadnicach teleskopowych z regulacją wilgotności	- Pojemność: 189 l (4–8°C) - Superchłodzenie - Automatyczne odszranianie 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości, 1 dzielona/przesuwana do tyłu - Przezroczysty pojemnik na warzywa z falowanym dnem i regulacją wilgotności
Parametry techniczne	- Pojemność całkowita: 280 l - Zużycie energii¹: 279 kWh/rok - Poziom hałasu: 35 dB (A) re 1 pW - Klasa klimatyczna: SN-ST - Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony - Zawiasy płaskie - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1772x538x533 mm	- Pojemność całkowita: 206 l - Zużycie energii¹: 176 kWh/rok - Poziom hałasu: 37 dB (A) re 1 pW - Zawiasy płaskie - Klasa klimatyczna: SN-ST - Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1221x541x542 mm
Wyposażenie	- Pojemnik na masło i ser - Dodatkowy pojemnik podwieszony pod półką - Pojemnik na kostki lodu	- Pojemnik na masło i ser - Dodatkowy pojemnik podwieszony pod półką - Pojemnik na kostki lodu
Rysunek montażowy wymiary w mm	KIL 38A51	KIL 24A61

¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.

Chłodziarki z górnym zamrażalnikiem



Program Partnerski

	KIL 18V20FF	KUL 15A65
Komfort użytkowania	Oświetlenie wewnętrzne	- Szczególnie jasne oświetlenie wewnętrzne - Wspomaganie zamykania drzwi SoftClosing
Góra – zamrażalnik * ** ** *	- Pojemność: 17 l - Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h - Zdolność przech. w przypadku awarii: 12 h	- Pojemność: 15 l - Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h - Zdolność przech. w przypadku awarii: 12 h
Dół – chłodziarka	- Pojemność: 114 l (4–8°C) - Automatyczne odszranianie 3 półki z bezpiecznego szkła, w tym 2 o zmiennej wysokości - Przezroczysty pojemnik na warzywa z falowanym dnem	- Pojemność: 110 l (4–8°C) - Automatyczne odszranianie 3 półki z bezpiecznego szkła, w tym 2 o zmiennej wysokości - Przezroczysty pojemnik
Parametry techniczne	- Pojemność całkowita: 131 l - Zużycie energii¹: 201 kWh/rok - Poziom hałasu: 39 dB (A) re 1 pW - Klasa klimatyczna: ST - Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony - Zawiasy ślizgowe - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 874x541x542 mm	- Pojemność całkowita: 125 l - Zużycie energii¹: 140 kWh/rok - Poziom hałasu: 38 dB (A) re 1 pW - Klasa klimatyczna: SN - Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony - Zawiasy płaskie - Wymiary urządzenia² (WxSxG): 820x598x548 mm
Wposażenie		- Pojemnik na masło i ser na drzwiach - Pojemnik na kostki lodu
Rysunek montażowy wymiary w mm	KIL 18V20FF	KUL 15A65

¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.

Chłodziarka



Program Partnerski

KIR 24A65

Komfort użytkownika

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- Wewnętrzne metalowe aplikacje
- Szczególnie jasne oświetlenie wewnętrzne
- Wspomaganie zamykania drzwi SoftClosing

Chłodziarka

- Automatyczne odszranianie
- 6 półek z bezpiecznego szkła, w tym 5 o regulowanej wysokości, 1 dzielona/przesuwana do tyłu
- Superchłodzenie
- Przezroczysty pojemnik na warzywa z falowanym dnem i regulacją wilgotności


Parametry techniczne

- Pojemność całkowita: 226 l
- Zużycie energii¹: 104 kWh/rok
- Poziom hałasu: 37 dB (A) re 1 pW
- Klasa klimatyczna: SN-ST
- Zawiasy płaskie
- Możliwość zestawienia z zamrażarką GID 14A50
- Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony
- Wymiary urządzenia² (WxSxG): 1221x541x542 mm

Wyposażenie

- Pojemnik na masło i ser
- Dodatkowy pojemnik podwieszony pod półką
- Pojemnik na jajka

Rysunek montażowy wymiary w mm



KIR 24A65

Zamrażarka



GID 14A50

Komfort użytkownika

- System ostrzegania, alarm optyczny i akustyczny
- Możliwość zintegrowania z chłodziarką
- Wewnętrzne metalowe aplikacje

Zamrażarka ***

- Pojemność: 74 l
- System Etagenfrost
- 3 przezroczyste szuflady
- Zdolność zamrażania: 10 kg/24 h
- Zdolność przech. w przypadku awarii: 25 h
- Kalendarz zamrażania żywności


Parametry techniczne

- Zużycie energii¹: 186 kWh/rok
- Poziom hałasu: 37 dB (A) re 1 pW
- Klasa klimatyczna: SN-ST
- Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony
- Zawiasy płaskie
- Wymiary urządzenia² (WxSxG): 712x541x542 mm

Wyposażenie

- Pojemnik na kostki lodu
- Taca do zamrażania owoców
- 2 wkłady akumulacyjne zimna

Rysunek montażowy wymiary w mm



GID 14A50

¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.

Pralka do zabudowy Bosch. Idealne pranie dla każdej tkaniny.



Pralka do zabudowy Logixx 7 to duża pojemność bębna 7 kg i wyjątkowy komfort użytkowania. Innowacyjna konstrukcja bębna VarioSoft, wzorowana na kształcie kropli wody, zapewnia ochronę delikatnych tkanin, a jednocześnie skuteczne pranie bardzo zabrudzonych ubrań. Oferuje pełną automatykę prania – Ty wybierasz program, a pralka sama dopasowuje do niego temperaturę i ilość obrotów. Idealny rezultat prania gwarantowany!

Innowacyjne rozwiązania chroniące tkaniny.

Bęben VarioSoft – siła kropli wody

Bęben pralki Logixx 7 wyróżnia się nie tylko dużą pojemnością 7 kg, przy zachowaniu standardowych wymiarów pralki, ale też innowacyjną konstrukcją VarioSoft. W czasie prania delikatne tkaniny wchodzi w kontakt z płaską stroną kropelkowej struktury bębna i łagodną stroną zabieraków, dzięki czemu pralka obchodzi się z nimi tak delikatnie, jak podczas prania w ręku. Grubsze i bardziej zabrudzone tkaniny stykają się ze stromą częścią kropelek i zabieraków, dlatego woda działa na ubrania z większą siłą. Taka budowa bębna, w połączeniu z asymetrycznymi zabierakami w formie fali, stwarza doskonałe warunki zarówno do prania delikatnej bielizny, jak i silnie zabrudzonych ubrań z grubszych tkanin.

Delikatność dla jedwabiu, siła dla jeansu

Pralka Logixx 7 jest idealna dla każdej tkaniny. Proces prania polega bowiem na inteligentnym dopasowaniu parametrów prania do tkaniny, co wraz z optymalną temperaturą, ilością wody i środka piorącego gwarantuje doskonały rezultat prania.

Dziecinnie proste pranie

Pralka Logixx 7 oferuje wyjątkowo funkcjonalne rozwiązania. Ty wybierasz odpowiedni program, a pralka automatycznie proponuje optymalną temperaturę i ilość obrotów. Oba parametry możesz modyfikować według swojego uznania, ale inteligentne czujniki nie dopuszczają do ustawienia parametrów, które mogłyby zniszczyć tkaninę. Pranie staje się dziecinnie proste!

Ochrona przed zagnieceniami

Specjalna funkcja „Ochrona przed zagnieceniami”, a także duża pojemność bębna i równomierne rozłożenie prania gwarantują, że tkaniny będą mniej pogniecione. Ograniczy to znacznie konieczność, tak nie lubianego, prasowania.



Bezpieczeństwo Twojego domu

Pralka WIS 24140EU

Logixx 7 wyposażona jest w system bezpieczeństwa AquaStop, zapewniający ochronę przed zalaniem przez cały cykl życia pralki. Gwarantujemy bezpieczeństwo Twojego domu lub rekompensatę ewentualnych szkód. Woda nie wydostanie się z pralki nawet w przypadku uszkodzenia węży doprowadzającego wodę,





awarii zasilania lub nieszczelności wewnątrz pralki. AquaStop gwarantuje pełne bezpieczeństwo nawet pod Twoją nieobecność. Wreszcie nie musisz zamykać dopływu wody, wychodząc z domu.

Różne funkcje na różne okazje

Bardzo przydatnymi opcjami, występującymi w pralkach Bosch, są: Pranie wstępne i Odplamianie. Funkcje te przeznaczone są dla ubrań mocno zabrudzonych, które wymagają dłuższego cyklu prania oraz dłuższego kontaktu z detergentem.

Delikatny jak aksamit

Lubisz ubrania z aksamitu lub delikatnych materiałów? W pralce Logixx 7 możesz je prać bez żadnych obaw! Program Tkaniny delikatne zajmie się Twoimi ubraniami z wyjątkową troską. Początkowa temperatura 30°C, którą można podwyższyć do 40°C lub obniżyć, przeznaczona jest specjalnie do prania wrażliwych tekstyliów, a niskie obroty i krótkie wirowanie gwarantują ochronę tkanin.

Program Mix

Teraz lekko zabrudzoną odzież z różnych tkanin możesz uprać razem – bez sortowania. Umożliwi Ci to program Mix, polecany przy wykonywaniu tzw. małych praniek.

Pranie wełny

W pralce Bosch Twoje wełniane sweterki są zupełnie bezpieczne. Program Wełna – pranie ręczne wypierze je w wodzie o odpowiednio niskiej temperaturze, gwarantując delikatną mechanikę prania oraz niskie obroty wirowania. Wszystko po to, by wełna nie filcowała się, a ubrania zachowały miękkość i fason.



Do bezpiecznego prania wełny niezbędny jest także specjalny środek piorący. Bosch poleca Perwoll – specjalistyczny produkt przeznaczony do prania tkanin delikatnych. Perwoll Care Balsam nadaje się idealnie do prania wełny. Wełniane ubrania zachowają nienaruszony fason i oryginalny kolor.

Ułga dla alergików

Pozostałości proszku do prania mogą podrażniać delikatną dziecięcą skórę i dawać się we znaki alergikom. Właśnie dlatego pralka WIS 24140EU Logixx 7 oferuje opcję Płukanie ekstra. Pralka pobiera 2 dodatkowe litry wody, co gwarantuje idealne wypłukanie resztek detergentu.




Osobom o wrażliwej skórze polecamy specjalistyczne środki do prania i płukania: Persil Sensitive Expert i Silan Sensitive. Persil Sensitive Expert to przebadany dermatologicznie produkt o wysokiej skuteczności usuwania zabrudzeń i kompozycji składników, które nie wywołują podrażnień.



Silan Sensitive to płyn zmiękczający tkaniny, przeznaczony dla osób o wrażliwej, skłonnej do alergii skórze. Polecany także do płukania ubranek dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia. Persil Sensitive Expert oraz Silan Sensitive Almond Milk posiadają pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.



WIS 24140EU Logixx 7	
Programy i funkcje	– W pełni elektroniczne sterowanie – Obsługa za pomocą jednego programatora, wybór programu i temperatur oraz programów dodatkowych – Programy dodatkowe: Odplamianie, Wełna – pranie ręczne, Mix do tkanin mieszanych, Tkaniny delikatne – Przyciski: Start, Pranie wstępne, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie ekstra
Komfort użytkowania	– Wybrana funkcja potwierdzona sygnałem akustycznym – Montaż drzwi meblowych z prawej strony, możliwość przełożenia na lewą stronę – Bęben VarioSoft
Parametry techniczne	– Maksymalna wielkość wsadu: 7 kg – Prędkość wirowania: 1200–400 obr./min – Dane w programie bawełna 60°C¹: – Zużycie energii¹: 218 kWh/rok – Zużycie wody²: 10560 l/rok – AquaStop z gwarancją na cały okres użytkowania – Automatyka wagowa – AquaSpar – Elektroniczna kontrola ilości piany – Elektroniczna kontrola wyważenia urządzenia – Średnica drzwi pralki: 30 cm – Kąt otwarcia drzwi: 130° – Poziom hałasu² dB(A) re 1 pW: - pranie – 48, wirowanie – 62 – Wymiary urządzenia (WxSxG): 818x600x555 mm
Wyposażenie dodatkowe	– WMZ 20440 – nóżki umożliwiające postawienie pralki na wys. 90 cm – WMZ 2200 – zestaw nakładek służących do stabilnego mocowania pralki



¹ Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji stand-by.

² Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Naszemu serwisowi możesz zaufać.



Serwis fabryczny Bosch
w 2012 roku został po raz
piąty laureatem godła
Jakość Obsługi.



Marka Bosch, oferując produkty najwyższej jakości, dba, by ich użytkowanie sprawiało satysfakcję i radość przez długie lata. Dlatego nasz serwis fabryczny gwarantuje troskliwą i profesjonalną opiekę. Oferujemy nie tylko szybką diagnostykę i naprawę urządzeń, lecz także doradztwo posprzedażowe oraz szeroki wybór akcesoriów oraz środków do czyszczenia i pielęgnacji zakupionych sprzętów.



801-191-534*

Call Center 24 h/7 dni w tygodniu



Jakość naszego serwisu nagrodzona.

Dla naszego serwisu najważniejsza jest najwyższa jakość usług. Od 2005 roku mamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001 : 2008. Doceniają to konsumenci, którzy po raz czwarty przyznali nam Godło Jakość Obsługi.



Cenimy Twoją opinię.

Podczas badania opinii klientów serwis fabryczny Bosch niezmiennie oceniany jest jako „bardzo dobry”.

Ogólne zadowolenie: ★★★★★ 4,12
 Zadowolenie z technika: ★★★★★ 4,43
 Dalsze polecenie serwisu: 88,7%
 Ponowny zakup marki: 85,2%

5 gwiazdek – doskonały
 Wynik badań przeprowadzonych w Polsce w 2011 r.
 Źródło: MIFM, Monachium



Rozbudowana sieć serwisów. Wystarczy, że zadzwonisz.

Nasza rozbudowana na całą Polskę sieć serwisów gwarantuje, że pomoc pojawi się zawsze, kiedy tylko będzie potrzebna.



Niezawodność gwarantowana. Nie ma kompromisów.

Sprzęt marki Bosch produkowany jest z największą starannością z wysokiej jakości materiałów. Wszystkie nowe urządzenia objęte są 2-letnią gwarancją.



Godziny pracy serwisu? Dostosowane do Twoich potrzeb.

Nasi wykwalifikowani technicy udzielą Ci pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.



Wysokiej jakości serwis bezpośrednio od producenta. Oryginalny Bosch.

Urządzenia marki Bosch to gwarancja najwyższej jakości. Taki jest również nasz serwis. Nikt nie zna lepiej naszych urządzeń niż nasi wysoko wykwalifikowani i wyszkoleni technicy. Do pomiarów, diagnostyki i napraw wykorzystują oni najnowocześniejszy sprzęt i używają wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Dzięki nowoczesnemu Centrum Logistycznemu dostępne są one w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a maksymalny termin realizacji nie przekracza 5 dni roboczych.



Bezpośredni kontakt z naszymi konsultantami 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Po prostu zadzwoń.

Nasza przyjazna obsługa telefoniczna jest zawsze gotowa udzielić Ci właściwej, rzetelnej pomocy:

- zapewnia porady dotyczące samodzielnego usuwania drobnych usterek,
- ustalania terminu wizyty technika,
- przyjmuje zamówienia na zakup oryginalnych części, akcesoriów oraz środków do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń.

Ogólnopolski numer serwisowy:
801-191-534*



Wszystkie usługi dostępne również online. Wystarczy kliknąć.

Usterkę możesz zgłosić online korzystając z formularza na naszej stronie internetowej **www.bosch-home.pl**. A poprzez nasz formularz kontaktowy lub e-mail: **serwis.fabryczny@bshg.com** możesz zadać pytanie ekspertowi, zamówić części zamienne, akcesoria lub środki do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń. Na naszej stronie internetowej znajdziesz również wiele praktycznych porad dotyczących naszego sprzętu.



Serwis na całe życie. Dla marki Bosch to oczywiste.

Także po upływie okresu gwarancji wciąż jesteśmy gotowi, aby Ci pomóc. Możesz liczyć na opiekę ekspertów i obsługę na najwyższym poziomie. Dbamy o wszystko, począwszy od dostarczenia brakującej instrukcji, a kończąc na naprawie. **Na zrealizowane naprawy i wymienione części udzielamy 2-letniej gwarancji.** Bosch. Najwyższy standard.

Poznaj świat marki Bosch

Zapraszamy na www.bosch-home.pl

Na naszych stronach internetowych znajdziesz wyczerpujące informacje o produktach, które znajdują się w naszej ofercie, a także o nowościach. Zamieściliśmy tam również parametry techniczne urządzeń oraz aktualne promocje. Zapraszamy do zapoznania się z historią i filozofią marki Bosch. Do zobaczenia na www.bosch-home.pl.



BOSCH
Technologia bliżej nas

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i wzornictwa produktów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. © BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000023973, REGON: 012604823, NIP: 524-010-46-41. Kapitał zakładowy: 90 000 tys. zł.

www.bosch-home.pl

Druk październik 2012 © BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Warszawa